



CENTA Power Transmission is now part of Rexnord.
As a global leader in premium couplings,
Rexnord provides the same high quality customer
solutions and service you've come to expect
from CENTA since 1970.

WWW.CENTA.INFO/CONTACT

WWW.REXNORD.COM

**CENTA
HEAD OFFICE**

Bergische Strasse 7
42781 Haan
Germany

+49-2129-912-0 Phone
+49-2129-2790 Fax

info@centa.de
www.centa.info

**REXNORD POWER TRANSMISSION
HEAD OFFICE**

4701 W Greenfield Ave
Milwaukee, WI 53214
USA

+1-414-643-3000 Phone

POWER TRANSMISSION
LEADING BY INNOVATION



CENTAX®-V

TORSIONALLY SOFT INTERMEDIATE COUPLINGS AND
BEARING HOUSINGS FOR UNIVERSAL JOINT SHAFTS
HOCHDREHELASTISCHE VORSCHALTKUPPLUNGEN UND
FLANSCHLAGER FÜR KARDANWELLEN



WWW.CENTA.INFO/CX-V

Introduction

Universal joint shafts are frequently used to transmit the power from a Diesel engine to the driven unit where the driven unit cannot be flange mounted to the engine.

Every Diesel engine produces torsional vibration and every universal joint shaft has a certain torsional elasticity. When these two components are connected to a driven machine a system is created which in many cases will generate very high vibratory torques somewhere within the equipment. In other words there will be a resonance speed. At this speed the equipment will be subject to very high alternating torques giving rise to noise and damage to working parts leading to premature failure of the system. In resonance the universal joint shaft acts like a spring, which is almost undamped and magnifies the torsional vibration produced by the engine. These oscillating torques can have a value of well over 10 times the output torque of the engine.

This problem can be solved by the introduction of a highly flexible intermediate coupling which will provide two advantages for the drive:

- 1) The torsional elasticity of the intermediate coupling and universal joint shaft combined is so high that the dangerous resonances are shifted below the operating speed of the engine.
- 2) The flexible intermediate coupling has a high damping capability so that the vibratory torque is reduced to an acceptable level only a short distance away from the resonance speed. Most importantly, the vibratory torque levels while passing through resonance on engine start up will be within acceptable levels.

The CENTAX series V intermediate couplings have all these desirable features.

The power flow normally goes from the engine flywheel through a flange to the highly flexible element and from there to the inner hub onto which the universal joint shaft is flange connected.

Driving and driven sides of the coupling are accurately located on a plain bearing so that good concentricity is provided. Additionally the rubber element is compressed in an axial direction. This preload is applied when the element is bolted to the inner hub and absorbed by an axial bearing.

Einleitung

Zur Leistungsübertragung von Dieselmotoren zu den angetriebenen Aggregaten werden häufig Kardanwellen eingesetzt.

Da jeder Dieselmotor Drehschwingungen erzeugt und jede Kardanwelle eine gewisse Drehelastizität besitzt, ergibt sich oft aufgrund der gegebenen Voraussetzungen im Betriebsbereich eine Resonanzdrehzahl. Dann ist mit erheblichen Problemen wie Geräuschen und der Zerstörung von Teilen des Antriebsstranges zu rechnen. Zumal Stahlfedern (die Kardanwelle ist in dem Fall eine Stahl-Drehfeder) fast ohne Dämpfung wirken, und somit in Resonanz eine extreme Vergrößerung der vom Motor angefachten Drehschwingung erfolgt.

Dieses Problem kann durch die richtige Anordnung einer hochelastischen Vorschaltkupplung gelöst werden. Eine solche hat für den Antrieb zwei Vorteile:

- 1) Die Gesamtdrehelastizität aus Vorschaltkupplung und Kardanwelle wird so hoch, daß die gefährlichen Resonanzen auf niedrigere Drehzahlen unterhalb des Arbeitsbereiches verschoben werden.
- 2) Die elastische Vorschaltkupplung besitzt eine hohe Dämpfung, sodaß auch bei geringer Resonanzentfernung die Wechseldrehmomente auf ein zulässiges Maß gedämpft werden, und daß vor allem beim Durchfahren der Resonanzen beim Hochlaufen des Motors keine unzulässig hohen Wechseldrehmomente auftreten.

Die CENTAX Kupplungen der Baureihe V als Vorschaltkupplungen besitzen alle diese positiven Eigenschaften.

Der Kraftfluß geht üblicherweise vom Motorschwungrad über einen Flansch auf das hochelastische Gummielement und von dort auf die innere Nabe, woran die Kardanwelle angeflanscht wird.


An- und Abtriebsseite sind durch ein Gleitlager exakt zentriert, so daß guter Rundlauf gegeben ist. Das Gummielement ist außerdem in axialer Richtung vorgespannt. Diese Vorspannung wird durch die Verschraubung an der inneren Nabe aufgebracht und über ein axiales Gleitlager aufgefangen.

This axial preload has several advantages:

- The adhesion of the rubber to the metal is enhanced.
- The damping capacity of the rubber is increased.
- When subjected to the high torsional vibration, with the drive side twisting relatively to the driven side, a relative movement occurs simultaneously on the axial plain bearing thus providing considerable friction damping.
- The coupling can absorb both tensile and compressive axial forces coming from the universal joint shaft.

Diese Druckvorspannung hat mehrere Vorteile:

- Die Haftung des Gummis zum Metall wird unterstützt.
- Die Dämpfung des Gummis wird erhöht.
- Bei Drehschwingungen, d.h. bei relativer Verdrehung von Antriebsseite der Kupplung zur Abtriebsseite tritt gleichzeitig auch eine Relativbewegung am axialen Gleitlager auf und damit eine beträchtliche zusätzliche Reibungsdämpfung.
- Die Kupplung kann aus der Kardanwelle kommende axiale Kräfte, sowohl Zug als auch Druck, aufnehmen.



Advantages and characteristics

- Linear stiffness characteristics.
- Conservatively dimensioned flexible elements and bearings.
- Internal ventilation of the couplings, hence good heat dissipation, the element will not overheat in normal operation.
- The radial bearing is close to the universal joint, ensuring low angular moment.
- Wide range of design and types, each size available with several standard SAE flywheel adaptors and hubs to suit a variety of universal shaft flanges.
- Graduated torque range with each size having a variety of torsional stiffness elements.
- On request the couplings can be provided with classification certificates.
- Maximum angular misalignment of 9 degrees on universal joint shaft.
- The couplings are free of maintenance.
- In addition to standard designs, other designs for special flywheels or universal joint shafts can be supplied.
- Economical prices and ready availability.

Important areas of application

Construction equipment:

between Diesel engine and hydrodynamic transmission, change speed gear and splitter gear, e.g. for dumpers, graders, scrapers, excavators, cranes, etc.

Ship propulsion drives:

between Diesel engine and marine gear, waterjet, stern-drive, Z or V drive.

Locomotives:

between engine and transmission, transmission and axle, engine and cooling pump.

Pumping sets.

Vorteile und Eigenschaften

- Lineare Kennlinie.
- Sicher dimensionierte elastische Elemente und Lagerungen.
- Innere Ventilation der Kupplung, dadurch gute Wärmeabfuhr, keine unzulässige Erwärmung des Gummielementes.
- Die radiale Lagerung liegt nahe an dem Kardangelenk, daher geringe Kippmomente.
- Vielseitige Bauformen und Bauarten, für jede Baugröße mehrere Schwungradanschlüsse nach SAE/DIN 6281 und mehrere verschiedene Kardananschlüsse.
- Günstige Leistungsabstufungen, unterschiedliche Drehsteifigkeiten.
- Auf Wunsch auch mit Abnahmzeugnis.
- Zulässiger maximaler Beugewinkel der Kardanwelle 9 Grad.
- Die Kupplungen sind wartungsfrei.
- Neben den Standardbauformen können weitere Bauformen für spezielle Schwungräder oder Kardanwellen geliefert werden.
- Preiswert und kurzfristig ab Lager lieferbar.

Wichtige Einsatzgebiete

Baumaschinen:

zwischen Dieselmotor und hydrodynamischem Wandler, Schaltgetriebe oder Pumpenverteilergetriebe, z.B. bei Dumpern, Grädern, Scrapern, Baggern, Kranen.

Schiffsantriebe:

zwischen Dieselmotor und Getriebe, Jet, Sterndrive, Z-drive oder V-drive.

Lokomotiven:

zwischen Motor und Wandler, Wandler und Achse, Motor und Kühlpumpe.

Pumpenaggregate.

Sizes

The CENTAX Series V couplings are available in 16 standard sizes covering the torque range from 230 to 44.000 Nm.

Please contact us if you do not find a design to suit your requirements in this catalog. We will be pleased to provide a suitable design.

Materials

The flexible element consists of high quality, temperature resistant, natural rubber. The plain bearings are made of well proven high performance material impregnated with oil and suitable for dry running. The flanges which are vulcanized to the elements are precision made from high strength steel.

All flywheel flanges and universal joint shaft connections are produced from spheroidal graphite castings. Thus the couplings are suitable for high rotational speeds. All cast flanges are dynamically balanced to grad G 6.3.

Selection

The following well known formula can be used for the preliminary coupling selection, based on transmitted torque:

$$T = \frac{P}{n} \cdot 9550 < T_{KN}$$

P = Power [kW]

n = rpm

T = Transmitted torque [Nm]

T_{KN} = Nominal torque of the coupling [Nm]
(see page 9)

The final selection of a coupling should always be based on a torsional analysis, which we will be pleased to provide.

Save guard

We would like to draw your attention to the need to prevent accidents or injury. No safety guards are included in our supply.

Please be aware, that due to the precompression and centrifugal force the outer diameter of the rubber element (dimension d_3) may be increased substantially. Therefore sufficient clearance must be provided.

Baugrößen

Die CENTAX Baureihe V wird serienmäßig in 16 Baugrößen für den Drehmomentbereich von 230 bis 44.000 Nm produziert.

Fragen Sie bitte an, wenn Sie die gewünschte Bauform oder -größe in dieser Unterlage nicht finden. Wir arbeiten diese gerne für Sie aus.

Werkstoffe

Das Elastikelement besteht aus hochwertigem, temperaturbeständigen Naturkautschuk. Die Gleitlager bestehen aus bewährtem, hochbelastbarem Material, welches mit Öl imprägniert und für Trockenlauf gut geeignet ist. Die an vulkanisierten Flansche bestehen aus Qualitätsstahl mit hoher Festigkeit.

Alle Anschlußflansche für Schwungräder bzw. Kardanwellen bestehen aus zähem Sphäroguss. Daher sind die Kupplungen für hohe Drehzahlen geeignet. Alle Gußflansche werden mit Qualität G 6,3 gewichtet.

Auslegung

Eine vorläufige Auslegung, basierend auf dem zu übertragenden Drehmoment, kann nach folgender Formel erfolgen:

$$T = \frac{P}{n} \cdot 9550 < T_{KN}$$

P = Leistung [kW]

n = Drehzahl [min^{-1}]

T = zu übertragendes Drehmoment [Nm]














T_{KN} = Nenndrehmoment der Kupplung [Nm]
(siehe Seite 9)

Die endgültige Auslegung sollte jedoch immer auf einer Drehschwingungsberechnung basieren, die wir gerne für Sie durchführen.

Unfallschutz


Wir verweisen auf die rechtlichen Vorschriften zur Unfallverhütung. Abdeckhauben gehören nicht zu unserem Lieferumfang.

Beachten Sie bitte, daß unter dem Einfluß von Vorspannung und Fliehkraft der Außendurchmesser des Gummielementes (Maß d_3) sich beträchtlich vergrößern kann, daher muß genügend Freiraum vorgesehen werden.

	Standard series	Standardbauformen	Standard series	Standardbauformen
CENTAX VFA		Popular series for connecting flywheels to metric dimensioned flanges of universal joint shafts. Coupling and cardan shaft can be mounted separately. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technical Data: pages 9+10 dimensions: page 11		Gängige Bauform zur Verbindung von Schwungrad mit metrischer Kardanwelle. Kupplung und Kardanwelle können nacheinander montiert werden. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technische Daten: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 11
CENTAX VFB		Short series, for confined space, to connect flywheels to metric dimensioned flanges of universal joint shafts. Coupling must be mounted to the cardan shaft first and then both parts together can be mounted to the flywheel. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technical Data: pages 9+10 dimensions: page 12		Kurze Bauform, für begrenzte Platzverhältnisse, zur Verbindung von Schwungrad mit metrischer Kardanwelle. Kupplung muß zuerst an Kardanwelle und dann beide Teile gemeinsam am Schwungrad angebaut werden. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technische Daten: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 12
CENTAX VFM		Series to connect flywheels to Mechanics joints. Coupling and shaft can be mounted separately. $T_{KN} = 330 - 5600 \text{ Nm}$ (higher torques on request) Technical Data : pages 9+10 dimensions: page 13		Zur Verbindung von Schwungrad mit Mechanics Gelenk. Kupplung und Gelenkwelle können nacheinander montiert werden. $T_{KN} = 330 - 5600 \text{ Nm}$ höhere Drehmomente auf Anfrage Technische Daten: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 13
CENTAX VFS		Series similar to VFA, but for connection to universal joint shaft flanges with inch dimensions. Coupling and cardan shaft can be mounted separately. $T_{KN} = 330 - 16.500 \text{ Nm}$ Technical Data: pages 9+10 dimensions: page 14		Ähnlich VFA, jedoch mit Anschlußmaßen für Spicer Gelenkwellen. Kupplung und Gelenkwelle können nacheinander montiert werden. $T_{KN} = 330 - 16.500 \text{ Nm}$ Technische Daten: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 14
CENTAX VKA VKM VKS		Normal series to connect companion flanges to universal joint shafts. Coupling and cardan shaft can be mounted separately. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technical Data: page 9 dimensions: on request		Normale Bauform zur Verbindung Kardanwelle mit Kardanwellen-Gegenflansch. Kupplung und Kardanwelle können nacheinander montiert werden. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technische Daten: Seite 9 Abmessungen: auf Anfrage
CX-V-6		CENTA Power Transmission leading by innovation		
	Special Types	Sonderbauformen		
			Series without failsafe device: CENTAX-V couplings are normally equipped with a failsafe device. On request all coupling series are also available without. $T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technical Data: pages 9+10 dimensions: pages 11-14	Bauformen ohne Durchdrehsicherung: Normalerweise werden CENTAX-V-Kupplungen grundsätzlich mit Durchdrehsicherung geliefert. Auf Wunsch sind jedoch alle Bauarten ohne lieferbar.
			$T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technical Data: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 11-14	$T_{KN} = 230 - 44.000 \text{ Nm}$ Technische Daten: Seite 9+10 Abmessungen: Seite 11-14
			Example of the connecting flange to suit non-SAE standard flywheel, e.g. DC 906/502.	Beispiel für Anschlußflansch am Schwungrad, abweichend von der SAE Norm, z.B. DC 906/502.
CX-V-7				CENTA Power Transmission leading by innovation


Special Types

CENTAX
VFA-14/11½
VFB
VFM
VFS




Example of connection to flywheel which has a very small SAE connection in relation to power output.

CENTAX
VFA-So



Example of the connection to a large cardan flange by adding an adapter to the driven side of the coupling.

CENTAX
FH



CENTA-FH bearing housing with a highly flexible coupling for higher operating angles of the cardan shaft. Protects the crankshaft from unwanted reaction forces produced by the cardan shaft (see page 15).

Sonderbauformen

Beispiel für Anschluß an ein Schwungrad, welches im Verhältnis zur Leistung einen sehr kleinen SAE-Anschluß aufweist.

Beispiel für den Anschluß einer Kardanwelle mit über großem Flansch mittels Adapter.

Technical Data

CENTAX size Größe	Shore-hardness Gummiqualität	Nominal torque Nenn-drehmoment T_{KN} [Nm]	Max. torque Max. Drehmoment T_{Kmax} [Nm]	Continuous vibr. torque at 10 Hz Zul. Wechseldrehmoment bei 10 Hz T_{KW} [Nm]	Allowable energy loss Zulässige Verlustleistung P_{KV} [W]	Dyn. torsional stiffness Dyn. Drehsteifigkeit C_{Tdyn} [Nm/rad]	Relative damping Relative Dämpfung Ψ	Flange SAE J620 or DIN 6288 Flansch SAE J620 oder DIN 6288	Max. Speed Max. Drehzahl n_{max} [min⁻¹]
		Shore A	T_{KN} [Nm]	T_{Kmax} [Nm]	T_{KW} [Nm]	P_{KV} [W]			
12	45	230	700	58	100	1380	1,2	6,5	5000
	50	250	750	62		1875	1,4		4500
	60	280	840	70		2400	1,6		4500
14	45	330	1000	82	130	2250	1,2	8	4500
	50	360	1080	90		2700	1,4		10
	60	400	1200	100		3400	1,6		4000
16	45	450	1350	112	150	3000	1,2	8	4500
	50	500	1500	125		3900	1,4		10
	60	560	1680	140		4900	1,6		4000
20	45	570	1700	140	170	3750	1,2	10	4000
	50	630	1900	158		4800	1,4		11,5
	60	700	2100	200		6000	1,6		3600
25	45	770	2300	195	200	5100	1,2	10	4000
	50	850	2550	212		6450	1,4		11,5
	60	950	2850	238		8100	1,6		3600
35	45	1100	3300	275	230	7200	1,2	11,5	3600
	50	1200	3600	300		8700	1,4		14
	60	1400	4200	350		11000	1,6		2700
45	45	1600	4800	400	260	11400	1,2	11,5	3600
	50	1800	5400	450		12800	1,4		14
	60	2200	6600	550		16000	1,6		2700
50	45	2250	6750	560	320	15300	1,2	14	2700/2460*
	50	2800	8400	700		18000	1,4		2700/2460*
	60	3000	9000	750		22500	1,6		2700/2460*
55	45	2900	8700	725	360	19500	1,2	14	2700/2460*
	50	3500	10500	875		23000	1,4		29000
	60	4000	12000	1000		3600	1,6		2700/2460*
65	50	5000	15000	1250	380	33000	1,4	14	2700/2460*
	60	5600	16800	1400		41300	1,6		2400/2200*
68	50	7000	21000	1750	420	70500	1,4	18	2200/2000*
	60	8250	24750	2063		87000	1,6		2200/2000*
70	50	11500	34500	2875	540	102000	1,4	21	1870/1700*
	60	12500	37500	3125		127500	1,6		1870/1700*
72	50	15000	45000	3750	600	142000	1,4	21	1870/1700*
	60	16500	49500	4125		177000	1,6		1720/1560*
75	50	20000	60000	5000	720	200000	1,4	710	1680/1530*
	60	22000	66000	5500		250000	1,6		750
78	50	31500	94500	7875	850	285000	1,4	900	1600/1450*
	60	35000	105000	8750		356000	1,6		950
80	50	40000	120000	10000	1000	400000	1,4	950	1270/1150*
	60	44000	132000	11000		500000	1,6		1060

* Werte in Klammern für Klassifikation



CX - 55 - VFA - 180 - 0 - 50 - 14 Order Code

Bestellcode

SAE flange	SAE Flansch
Shorehardness of rubber element	Shorehärte des Gummielementes
0 = without failsafe device	0 = ohne Durchdrehsicherung
1 = with failsafe device	1 = mit Durchdrehsicherung
Order code of universal joint flange	Bestellbezeichnung des Kardananschlusses
V = intermediate coupling	V = Vorschaltkupplung
F = flange mounted	F = Flanschbauform
A = kind and arrangement of cardan shaft connection	A = Art und Anordnung des Kardanwellenanschlusses
coupling size	Kupplungsgrösse
CENTAX® = productname	CENTAX® = Produktname


This catalog shows the extent of our CENTAX coupling range at the time of printing. This program is still being extended with further sizes and series.

We reserve the right to amend any dimension or detail specified or illustrated in this publication without notice and without incurring any obligation to provide such modification to such couplings previously delivered. Please ask for an application drawing and current data before making a detailed coupling selection.
We would like to draw your attention to the need of preventing accidents or injury. No safety guards are included in our supply. Copyright to this technical document is held by CENTA Antriebe Kirschen GmbH.
CENTAX® is a registered Trademark of CENTA Antriebe.



Mass moments of inertia and weights

Types: VFA, VFB, VFM, VFS




Massenträgheitsmomente und Gewichte

Bauformen: VFA, VFB, VFM, VFS

CENTAX size Größe	Nominal torque Nenndrehmoment T_{KN} [Nm]	U-joint flange size Kardan-Flanschgrösse	Mechanics flange Mechanics Flanschgrösse	Spicer flange size Spicer Flanschgrösse	Flange SAE J620 or DIN 6288 Flansch SAE J620 oder DIN 6288	Massmoments of inertia Massenträgheitsmomente		Total weight Gesamtmasse m [kg]
						primary J_1 [kgm ²]	secondary J_2 [kgm ²]	
12	230-280	(65) 75 90	-	-	6,5 8 0,0431	0,0255 0,0095 0,0632	6,1 7,3 10,1	
14	330-400	(75) 90 100	4C	1280 1310 1350	8 10 0,1052	0,0202 0,0639 0,1059	12,1 12,1 12,1	
16	450-560	(75) 90 100	4C	1280 1310 1350	8 10 0,1059	0,021 0,0639 0,1059	10,2 10,2 12,1	
20	570-700	(90) 100 120	5C	1350 1410	10 11,5 0,138	0,108 0,033	11,6 13,5	
25	770-950	(90) 100 120	5C	1350 1410	10 11,5 0,139	0,108 0,035	11,7 13,6	
35	1100-1400	(100) 120 150	6C	1480 1510 1550	11,5 14 0,400	0,160 0,085	17,7 23,2	
45	1600-2200	(120) 150 180	7C	1610	11,5 14 0,457	0,187 0,153	23,8 29,3	
50	2250-3000	(150) 180 225	8C	1710 1760 1810	14 0,737	0,445	47,5	
55	2900-4000	(150) 180 225	8C	1710 1760 1810	14 0,747	0,455	47,8	
65	5000-5600	(180) 225 250	10C	1880 1910	14 16 18 0,984 1,362	0,723 0,539	44,5 49,4 55,9	
68	7000-8250	(225) 250 285	-	1950	18 1,452	0,877	67,1	
70	11500-12500	(250) 285 315	-	1950	21 3,098	1,705	98,4	
72	15000-16500	(285) 315 350	-	2050	21 3,433	2,698	120,0 132,5	
75	20000-22000	(315) 350	-	-	710 750 850	9,350 12,16 16,39	187,0 206,0 230,0	
78	31500-35000	(350) 390	-	-	900 950	22,50 31,00	287,6 304,0	
80	40000-44000	(390) 435	-	-	1060	42,40	12,530	375,5
								415,0

Intermediate coupling type VFA

for u-joints with metric flanges



Vorschaltkupplung Bauform VFA mit metrischen Kardanwellenanschluss

CENTAX size Größe	Nominal Torque Nominal Drehmoment T_{KN} [Nm]	U-joint flange Nenndrehmoment T_{KN} [Nm]	Kardan-flansch Ø [mm]	Flange SAE J620 or DIN 6288 Flansch SAE J620 oder DIN 6288	A	C	E	H	$d_1^{(1)}$	$d_0^{(2)}$	d_3
12	230-280	(65) 75 90	(65) 75 90	(65) 75 90	6,5 8 0,0431	57	50,5	21,5 9,5	-	176	156 180
14	330-400	(75) 90	(75) 90	(75) 90	8 10 0,1052	57	57	25 12	-	205	186 214
16	450-560	(75) 90 100	(75) 90 100	(75) 90 100 120	10 8 10 12,5 11,5	67	57	25 12	-	205	186 214
20	570-700	(90) 100 120	(90) 100 120	(90) 100 120 150	10 11,5 12,5 14 11,5	59	47	12 11 220 200	235	220	200 235
25	770-950	(100) 100 120	(100) 100 120	(100) 100 120 150	10 11,5 12,5 14 11,5	59	47	12 11 220 200	235	220	200 235
35	1100-1400	(120) 120 150	(120) 120 150	(120) 120 150 180	11,5 12,5 13,5 14 11,5	68	55	12,5 13 279 255	275	255	275
45	1600-2200	(150) 150 180	(150) 150 180	(150) 150 180 225	11,5 12,5 14 14 11,5	77	62	14,5 13 309 285	312	285	312
50	2250-3000	(180) 180 225	(180) 180 225	(180) 180 225 250	14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾	93	76	21,5 13 374 350	380	350	380
55	2900-4000	(200) 180 225	(200) 180 225	(200) 180 225 250	14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾	93	76	21,5 13 374 350	380	350	380
65	5000-5600	(225) 180 225	(225) 180 225	(225) 180 225 250	14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾ 14 (11,5) ⁽³⁾	99	79	20 17 404 380	418	380	418
68	7000-8250	(250) 250 285	(250) 250 285	(250) 250 285 315	18 20 285 315	89	70	18 15 468 440	477	440	477
70	11500-12500	(285) 285 315	(285) 285 315	(285) 285 315 350	21 24 285 350	98	76	18 18 536 500	540	500	540
72	15000-16500	(315) 315 350	(315) 315 350	(315) 315 350 350	21 24 285 350	108	84	20 24,5 566 530	598	530	598
75	20000-22000	(350) 350	(350) 350	(350) 350 350	710 750 850	151,5	119,5	25 - 602 560	650	560	650
78	31500-35000	(390) 390	(390) 390	(390) 390	900 950	167	133	30 - 690 640	730	640	730
80	40000-44000	(435) 435	(435) 435	(435) 435 1060	950 1060	190,5	153,5	30 - 780 720	820	720	820

⁽¹⁾ d_1 is standard with and without failsafe

⁽²⁾ d_0 is possible then without failsafe and only on special request.

⁽³⁾ with adaptor, dimensions on request


⁽¹⁾ d_1 Normalausführung mit und ohne Durchdrehsicherung

⁽²⁾ d_0 ist möglich, dann aber ohne Durchdrehsicherung und nur auf spezielle Anfrage

⁽³⁾ mit Adapter, Maße auf Anfrage

Dimensions of metric U-joints		Abmessungen metrische Kardanwellenflansche					
Cardanflange Outer Diameter	Order-code	D_{17}	$D_K \pm 0,1$	N	M	L	
65	65	35	52	4	M6	6,1	
75	75	42	62	6	M6	6,1	
90	90	47	74,5	4	M8	8,1	
100	100	57	84	6	M8	8,1	
120	120	75	101,5	8	M10	10,1	
121	121	75	101,5	8	M10	10,1	
150	150	90	130	8	M12	12,1	
151	151	90	130	8	M10	10,1	
180	180						

Intermediate coupling type VFB
for u-joints with metric flanges



CENTAX size Größe	Nominal Torque T_{KN} [Nm]	U-joint flange Kardanflansch \emptyset [mm]	Flange SAE J620 or DIN 6288 Flansch SAE J620 oder DIN 6288	A	C	E	H	$d_1^{(1)}$	$d_0^{(2)}$	d_3
12	230-280	(65) 75 90	6,5	57	18,5	21,5	-	176	156	180
		8	57	18,5	9,5	-	176	156	180	
		10								
14	330-400	(75) 90 100	8	67	18,5	25	-	205	186	214
		10	67	18,5	12	-	205	186	214	
		12								
16	450-560	(75) 90 100	8	67	18,5	25	-	205	186	214
		10	67	7	12	-	205	186	214	
		12								
20	570-700	(90) 100 120	10	59	7	12	11	220	200	235
		12	59	7	12	11	220	200	235	
		15								
25	770-950	(90) 100 120	10	59	7	12	11	220	200	235
		12	59	7	12	11	220	200	235	
		15								
35	1100-1400	(100) 120 150	11,5	68	7	12,5	13	279	255	275
		14	68	13	12,5	13	279	255	275	
		16								
45	1600-2200	(120) 150 180	11,5	77	13	14,5	13	309	285	312
		14	77	13	14,5	13	309	285	312	
		18								
50	2250-3000	(150) 180 225	14 (11,5) ³⁾	93	13	21,5	13	374	350	380
		18								
		22								
55	2900-4000	(150) 180 225	14 (11,5) ³⁾	93	13	21,5	13	374	350	380
		22								
		25								
65	5000-5600	(180) 225 250	14 (11,5) ³⁾	99	15	20	13	404	380	418
		16	99	15	17	13	404	380	418	
		18	99	15	17	13	404	380	418	
68	7000-8250	(225) 250 285	18	89	15	18	15	468	440	477
		22								
		25								
70	11500-12500	(250) 285 315	21	98	19	18	18	536	500	540
		25								
		28								
72	15000-16500	(285) 315 350	21	108	20	20	18	566	530	598
		24	108	20	24,5	18	566	530	598	
		28								
75	20000-22000	(315) 350	710	151,5	43	25	-	602	560	650
		750	151,5	43	25	-	602	560	650	
		850	151,5	43	25	-	602	560	650	
78	31500-35000	(350) 390	900	167	50	30	-	690	640	730
		950	167	50	30	-	690	640	730	
		350								
80	40000-44000	(390) 435	950	190,5	59	30	-	780	720	820
		1060	190,5	59	30	-	780	720	820	
		435								

¹⁾ d_1 is standard with and without failsafe
²⁾ d_0 is possible then without failsafe and only on special request.
³⁾ with adaptor, dimensions on request


Vorschaltkupplung Bauform VFB mit metrischen Kardanwellenanschluss

Dimensions for SAE J620		Anschlussmaße nach SAE J620				
SAE	D _A	D _T	Z	S		
6,5	215,9	200	6 x 60°	9		
7,5	241,3	222,3	8 x 45°	9		
8	263,5	244,5	6 x 60°	11		
10	314,3	295,3	8 x 45°	11		
11,5	352,4	333,4	8 x 45°	11		
14	466,7	438,2	8 x 45°	13		

Dimensions for DIN 6288		Anschlussmaße nach DIN 6288				
FW Size	D _{A_{js}}	D _T	Z	S		
710	750	710	24x15°	17		
750	790	750	32x11,5°	17		
850	890	850	32x11,5°	17		
900	945	900	24x15°	21		
950	995	950	32x11,5°	21		
1060	1105	1060	32x11,5°	21		


¹⁾ d_1 is standard with and without failsafe
²⁾ d_0 is possible then without failsafe and only on special request.
³⁾ with adaptor, dimensions on request

Intermediate coupling type VFM for Mechanics u-joints



CENTAX size Größe	Nominal Torque T_{KN} [Nm]	Mechanics U-joint flange Flanschgrösse \emptyset [mm]	Flange Size SAE J620 or DIN 6288 SAE J620 oder DIN 6288
----------------------	------------------------------------	--	---

Intermediate coupling type VFS
for Spicer u-joints



CENTAX size Größe	Nominal Torque Nenndrehmoment	Spicer series Spicer Serie	Flange Size SAE J620 Flanschgrösse SAE J620	A	C	E	H	d ₁ ¹⁾	d ₀ ²⁾	d ₃
14-VFS	330 - 400	1280 1310 1350	8 10	67 67	57 57	25 12	-	205 205	186 186	214 214
16-VFS	450 - 560	1280 1310 1350	8 10	67 67	57 57	25 12	-	205 205	186 186	214 214
20-VFS	570 - 700	1350 1410	10 11,5	59 59	47 47	12 12	11	220 220	200 200	235 235
25-VFS	770 - 950	1350 1410	10 11,5	59 59	47 47	12 12	11	220 220	200 200	235 235
35-VFS	1100 - 1400	1480 1510 1550	11,5 14	68 68	55 55	12,5 12,5	13	279 279	255 255	275 275
45-VFS	1600 - 2200	1610	11,5 14	77 77	62 62	14,5 14,5	13	309 309	285 285	312 312
50-VFS	2250 - 3000	1710 1760 1810	11 (11,5) ³⁾	93	76	21,5	13	374	350	380
55-VFS	2900 - 4000	1760 1810	14 (11,5) ³⁾	93	76	21,5	13	374	350	380
65-VFS	5000 - 5600	1880 1910	14 (11,5) ³⁾ 16 18	99 99 99	79 79 79	20 17 17	13 13 13	404 404 404	380 380 380	418 418 418
68-VFS	7000 - 8250	1950	18	89	70	18	15	468	440	477
70-VFS	11500 - 12500	1950	21	98	76	18	18	536	500	540
72-VFS	15000 - 16500	2050	21 24	108 108	84 84	20 24,5	18	566 566	530 530	598 598


¹⁾ d₁ is standard with and without failsafe

²⁾ d₀ is possible then without failsafe and only on special request.

³⁾ with adaptor, dimensions on request

Vorschaltkupplung Bauform VFS
für Spicer Gelenkwellen

Flanged Bearing Housing




Every cardan shaft creates axial and radial reaction forces. The amount depends - among other reasons - on the transmitted torque and the operating angle. Under considerable operating angle these forces can become dangerous to the crankshaft of the diesel engines.

Intermediate coupling types like the CENTAX-V are perfectly suited to tune the system in regard of torsional vibrations, but reaction forces coming from the cardan shaft are transmitted through the coupling to the crankshaft. Therefore on applications where cardan shaft angles are greater than 3 to 4 degrees most diesel engine manufacturers recommend the use of a flange mounted bearing housing. This flanged bearing housing transmits the unwanted reaction forces to the flywheel housing and keeps them away from the crankshaft. The bearing housing is fitted on the flywheel side with either a highly flexible CENTAMAX or a highly flexible CENTAFLEX-R coupling to dampen the torsional vibrations.

The CENTA-FH bearing housing has the following advantages:

- Protects the crankshaft from the reaction forces coming from the cardan shaft.
- Ideal torsional vibration tuning due to combination with different types of highly flexible couplings.
- High capacity bearings with long term lubrication to achieve extended lifetime, little maintenance.
- Compact design, light weight due to bearing housing being manufactured from hardened aluminium.
- Extensive internal ventilation to reduce the ambient temperature around the flexible coupling.

Flanschlager



Bekanntlich geben Kardanwellen axiale und radiale Reaktionskräfte ab. Diese sind u.a. abhängig vom übertragenen Drehmoment und von dem Beugungswinkel. Bei größerem Beugungswinkel können diese Kräfte so beträchtlich werden, daß die Lagerung der Kurbelwelle und des Dieselmotors gefährdet ist.

Vorschaltkupplungen nach Art der CENTAX-V dämpfen zwar die Drehschwingungen, sie geben jedoch solche Reaktionskräfte an die Kurbelwelle weiter. Daher werden bei größeren Beugungswinkeln der Kardanwelle, etwa ab 3 bis 4° bevorzugt Flanschlager eingesetzt. Diese Flanschlager nehmen die unerwünschten Reaktionskräfte aus der Kardanwelle auf, leiten sie an das Schwungradgehäuse weiter und halten sie von der Kurbelwelle fern. In dem Flanschlagergehäuse werden hochelastische CENTAMAX oder CENTAFLEX-R Kupplungen zur Drehschwingungsdämpfung angeordnet.

CENTA-FH Flanschlager bieten folgende Vorteile:

- Schutz der Kurbelwelle vor gefährlichen Reaktionskräften der Kardanwelle.
- Optimale Abstimmung der Drehschwingungslage durch verschiedene hochelastische Kupplungen.
- Robuste, langlebige Lagerung mit Langzeitschmierung, wartungsarm.
- Kurze Einbaumaße, geringes Gewicht, da das Flanschgehäuse aus gehärtetem Aluminium gefertigt wird.
- Intensive innere Ventilation zur Temperaturabsenkung an der elastischen Kupplung.


Dimensions for spicer u/joints
Anschlussmaße
für Spicer Gelenkwellen

Spicer series	CENTA code	D _I ^{H7}	D _k ^{±1}	N	M UNF
1280	100	60,33	79,38	4	3/8"-24
1310					
1350	101	69,85	95,25	4	7/16"-20
1410					
1480	102	95,25	120,65	4	1/2"-20
1510					
1550					
1610	112	168,28	155,58	8	3/8"-24

Dimensions for spicer u/joints
Anschlussmaße
für Spicer Gelenkwellen

Spicer series	CENTA code	D _I ^{H7}	D _k ^{±1}	N	M UNF
1710	103	196,85	184,15	8	3/8"-24
	104	203,20	163,51		
	105				
1760	106	196,85	184,15	12	7/16"-20
	107	196,85	184,15	12	7/16"-20
1810	108	163,51			
1880	109	177,80	209,55	8	5/8"-18
1910					
1950	110	209,55	249,24	12	3/4"-16
2050	111	263,53	304,80	10	7/8"-9

CENTA FH
Flansch bearing



Technical Data
Dimensions

Housing SAE Gehäuse SAE	Flywheel SAE Schwungrad SAE	Coupling Size Kupplung Grösse	Shore	T_{KN} [kNm]	T_{Kmax} [kNm]	Dyn. Torsional Stiffness Dyn. Drehsteifigkeit C_{dyn} [kNm/rad]	Weight Gewicht	Joint flange Cardanflansch CENTA code	Length Länge [mm]		
3	8+10+11,5	DS 25	70	0,7	1,75	*	14	90	90		
	11,5	DS 30	70	1	2,5	*	17				
		DS 40	70	1,35	3,3	*	21				
	10	CX 25	45	0,77	2,3	3,4	17				
			50	0,85	2,55	4,3					
			60	0,95	2,85	5,4					
			70	1	3	9,9					
	10	CX 35	45	1,1	3,3	4,8	18	120	90		
			50	1,2	3,3	5,8					
			60	1,4	4,2	7,3					
			70	1,5	3,3	13,7					
1	11,5	R 136	80	1,6	4,8	*	150	150	225		
		CM 1600	50	1,45	2,9	6					
			60	1,8	3,6	9					
		CM 2400	70	2	4	13,5					
			50	2	4	10					
		CM 2600	60	2,5	5	15					
			70	2,8	6	22,5					
		CM 3500	50	2,5	5	9,5					
			60	2,7	6	13,5					
		CM 5000	70	3	7	22					
			50	3,2	6,5	16					
		CM 3500	60	3,5	8	24	75	225			
			70	3,8	8,5	38					
		CM 5000	50	4	8	17	78	250			
			60	4,5	9	27					
0	14	CM 3500	70	5	10	45	109	180	310		
			75	6,5	10	57					
		CM 5000	75	7	10	90					
			50	3,2	6,5	16	112	225	325		
	18	CM 3500	60	3,5	8	24					
			70	3,8	8,5	38					
		CM 5000	50	4	8	17					
			60	4,5	9	27					
		CM 7000	70	5	10	45					
			72	6,5	10	57					
		R 420	75	7	10	90					
			80	10	30	*	136	180	325		
		CM 8000	50	8	16	60					
			60	9	22	80					
		CM 8000	70	10	25	130					
			72	11	25	182					
		R 520	75	12	25	273					
			80	15	45	*					
00	21	CM 8000	50	8	16	60	209	225	430		
			60	9	22	80					
		CM 12000	70	10	25	130					
			72	11	25	182					
		CM 12000	75	12	25	273					
			50	12,5	25	79	245	250	430		
			60	14	28	115					
	24	CM 12000	70	15	30	188					
			72	16,5	30	263					
		CM 18000	75	18	30	395	252	285	430		
			50	12,5	25	79					
			60	14	28	115					

* see data sheet / siehe separates Datenblatt

CENTA FH
Flanschlager



CX-V-17

CENTA COUPLINGS FOR FLANGE MOUNTED GEARS**CENTA COUPLINGS FOR REMOTE MOUNTED GEARS, V-DRIVES, STERN-DRIVES AND WATER JETS**

CENTA also delivers all kinds of flexible couplings and lightweight steel or carbonfibre shafts
- with or without propeller thrust - to be installed between gear and propeller or waterjet

**CENTA COUPLINGS FOR
LARGE FREE STANDING GEARS**

For larger boats and ships CENTA has the complete range of advanced flexible couplings and shafts up to 650 kNm torque.

**Notes****Notizen**