

ALUMINIUM
4 1/2"

GRAND

FIXE



SONIPLASTICS

CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

ALUMINIUM 4 1/2"

GRAND FIXE

CARACTÉRISTIQUES

1. Cadre en PVC soudé avec extension d'aluminium extrudé, à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
3. Harmonisé avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Verre double ou triple.
- B. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- C. Plusieurs couleurs intérieures et extérieures disponibles.

PERFORMANCES

Désignation principale : Classe CW - PG75 - 1500 x 1500 mm (59 x 59 po) - Type FW

Pression de calcul positive (PC) : 3600 Pa (75.19 psf)

Pression de calcul négative (PC) : -3600 Pa (-75.19 psf)

Pression d'essai de résistance à la pénétration d'eau : 720 Pa (15.04 psf)

Niveau canadien d'infiltration / exfiltration d'air : A3

Résultats obtenus selon les normes :

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19



SONIPLASTICS
CONCEVOIR TRANSFORMER INNOVER DEPUIS 1970

SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES

P O R T E S
D E C K O

PORTESDECKO.COM