

## FIGAROLL PLUS - WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

### DANE PRODUKTU

Szerokość	280 mm (z możliwością rozciągnięcia do 320 mm)
Długość	10 m
Kolory	Czerwony, brązowy, antracytowy

### BUDOWA PRODUKTU

Pasek boczny	Aluminiem z kolorową powłoką oraz polietylenowa folia kompozytowa (PET). Nowa technologia plisowania zapewniająca rozciągliwość na poziomie ok. 50 %
Część środkowa	Czarna włóknina (PP) o unikalnej opatentowanej technice wentylacji, wodoodporna, stabilna na promieniowanie UV
Taśma wzmacniająca z nazwą produktu	Szare tworzywo

### DANE TECHNICZNE

Minimalne pochylenie dachu	15°
Przekrój wentylacyjny	150 cm <sup>2</sup> /m
Ognioodporność	Klasa E

### WARUNKI SKŁADOWANIA

Temperatura składowania: +5 °C do +25 °C; w krótkich okresach do +40 °C istnieje ryzyko zmiękczenia butylu i trudności w odwinięciu folii zabezpieczającej). Zapobiegać przed bezpośrednim narażeniem na działanie promieni słonecznych, wilgoci lub deszczu.