

Presse-Information

14. Januar 2019

Braas auf der „BAU 2019“

14. – 19. Januar 2019, Messe München, Stand 338/339 in Halle A3

Sortiment der Unterspannbahnen erweitert:

Schnell drauf, gut drunter – mit Hochleistung

Braas bietet auch im Unterspannbahnen-Segment was Besonderes: die Ausstattung mit dem wasserabweisenden DuraProtect Hochleistungs-Vlies. Die Hydrophobierung wird direkt in der Produktion eingearbeitet und legt sich wie ein Schutzfilm um die einzelnen Fasern und macht diese glatt und fest. Somit kann weder Wasser aufgenommen werden, noch kann sich der Wassertropfen auf der Oberfläche halten. Diese Lösung gibt es zur BAU 2019 erweitert für jede Anforderung. Das DuraProtect Hochleistungs-Vlies veredelt nach der Divoroll Kompakt 2S jetzt die Unterdeck- bzw. Unterdachbahnen Divoroll Top RU und Divoroll Universal+ 2S.

DuraProtect Hochleistungs-Vlies

Das DuraProtect Hochleistungs-Vlies aus dem Hause Braas bietet dauerhaft maximalen Schutz vor Feuchtigkeit, bleibt wasserabweisend und verhindert Kapillareffekte. Es schützt vor Verschmutzung der Bahnoberfläche und garantiert damit, dass die Bahnen ihre Funktion als zweite wasserführende Schicht erfüllen. Bei den meisten Verfahren wird der hydrophobe Effekt nur aufgesprüht. Um vor Wasser geschützt zu werden, wird das

DuraProtect Hochleistungs-Vlies schon während der Produktion mit einem hydrophoben Additiv ausgestattet. Dadurch wird ein dauerhafter Schutz vor Wasser garantiert.



Foto 5.1 (Dachhandwerker)
Dachhandwerker wissen, worauf sie stehen.

Divoroll Top RU – schnell zum regensicheren Unterdach

Mit dem DuraProtect Hochleistungs-Vlies ist natürlich unter anderem das Top-Produkt für höchste Ansprüche ausgerüstet. Divoroll Top RU ist insbesondere bei flach-geneigten Dächern und regensicheren Unterdächern zu empfehlen und besonders schnell und wirtschaftlich verlegt. Mit dem 4-lagigen Produktaufbau bietet Divoroll Top RU neben der überdurchschnittlichen Reiß- und Abriebfestigkeit auch die notwendige Dichtigkeit bei Sturm und Regen. Die innovative patentierte Doppelklebezone garantiert eine wasserdichte Verklebung. Die Bahn ist atmungsaktiv und ermöglicht es, Feuchtigkeit nach außen zu diffundieren – beste Voraussetzungen für eine funktionsfähige Wärmedämmung und eine dauerhaft trockene Dachkonstruktion. Dank der innovativen Verklebung und des speziell abgestimmten Zubehörs kann diese Bahn auch als regensicheres Unterdach verlegt werden.



Foto 5.2 (Divoroll Top RU)

Divoroll Top RU: Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine winddichte bzw. luftdichte Verklebung.

Divoroll Universal+ 2S – geeignet als Behelfsdeckung

Das gilt auch für die Unterdeckbahn Divoroll Universal+ 2S, die sich sowohl als Unterspannbahn wie auch zum Beispiel als Vordeckung besonders bei Schiefer- und Faserzementplatten eignet. Hier bietet der 4-lagige Verbund aus Polyolefinfilm, -gitter und -spinnvliesen neben der überdurchschnittlichen Reiß- und Abriebfestigkeit die notwendige Dichtigkeit bei Sturm und Regen. Das PP-Gitter verleiht der Bahn zusätzliche Stabilität und vereinfacht die Verlegung.



Foto 5.3 (Divoroll Universal+ 2S)

Divoroll Universal+ 2S: ausgerüstet mit dem DuraProtect Hochleistungs-Vlies.

Divoroll Kompakt 2S – maximaler Schutz vor Feuchtigkeit

Divoroll Kompakt 2S ist eine vielfältig einsetzbare, hochdiffusionsoffene Unterdeckbahn für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Die integrierte Doppelklebezone sorgt für eine wind- bzw. luftdichte Verklebung. Das wasserabweisende DuraProtect Hochleistungs-Vlies sorgt für den dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit. Das hydrophobierte Gewebe mit dem dreilagigen Verbund aus Polyolefinfilm und Hochleistungsvliesen lässt sie einfach abfließen.



Foto 5.4 (Divoroll Kompakt 2S)
Divoroll Kompakt 2S: ausgerüstet mit dem DuraProtect Hochleistungs-Vlies.

Divoroll Duotec 2S – Schalungsbahn für Einsteiger

Die diffusionsoffene Unterdeckbahn Divoroll Duotec 2S bietet Braas-Qualität im Preiseinstiegssortiment. Sie hat sehr gute Basiseigenschaften für Schalung, formstabile Dämmung oder als Unterspannbahn. Mit ihrem 3-lagigen Verbund aus Polyolefinfilm und -spinnvlies ist sie geeignet als Behelfsdeckung (mit dem passenden Zubehör) und als Vordeckung bei Schiefer- und Faserzementplatten. Die Bahn ist mit und ohne Doppelklebezone für einen wind- bzw. luftdichten Anschluss erhältlich.



Foto 5.5 (Divoroll Duotec 2S)

Divoroll Duotec 2S: die Schalungsbahn für den guten Einstieg.

Über Braas

Die Braas GmbH ist Deutschlands führender Anbieter von kompletten Dachsystemen für das geneigte Dach. Mit über 60 Jahren Dachexpertise bietet Braas seinen Kunden alles rund um das geneigte Dach, und das auf höchstem Qualitätsniveau: von Dachsteinen und Dachziegeln über Dachsystemteile, Solarsysteme und Dämmung bis hin zu einem umfassenden Serviceangebot. Darüber hinaus ergänzen die Metallplatten das umfassende Steildachsystem. In Deutschland arbeiten rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 17 Standorten. Die Braas GmbH ist ein Unternehmen der BMI Group.

Weitere umfassende Informationen über Braas unter www.braas.de

Kontakt:

Dagmar Bohm
Öffentlichkeitsarbeit
BMI Group, Region Germany
E-Mail: dagmar.bohm@bmigroup.com

Redaktion:

achtung! GmbH
Stefanie Krüger
Straßenbahnring 3
20251 Hamburg
Fon: +49 40/450 210 – 611
Fax: +49 40/450 210 – 999
E-Mail stefanie.krueger@achtung.de
www.achtung.de

Bildnachweis:

Braas