

TECNOLAB® Mischwalzwerk



Die besten und effizientesten Lösungen für die Gummi- und Kunststoffverarbeitung auf dem Markt.

hf-group.com

TECNOLAB® Mischwalzwerk	Einheit	TMM150	TMM200	TMM300
Walzenmaße (Ø x L)	mm	150x500	201x600	300x700
	inch	ca. 6x20	ca. 8x24	ca. 12x28
Arbeitslänge	mm	400	500	600
Temperaturklasse	°C	90 / 140 / 260		
	F	194 / 284 / 500		
Mischkapazität (ca.)	kg	0,3 - 0,9	0,6 - 1,9	1,8 - 5,5
	lb	0,7 - 2	1,4 - 4,2	4,0 - 12,1
Walzenspaltanpassung	mm	0,1* - 10		
Geschwindigkeitsverhältnis		Variabel einstellbare Geschwindigkeit – jede Rolle separat		
Walzendrehzahl	min. -1	2,1 -29,9	1,5 - 28,1	1,1 - 20,8
	m/min	1,0 - 14,1	1,0 - 18,5	1,0 - 19,6
Friktion		Variable		
Motorleistung	kW	2 x 4	2 x 5,5	2 x 11
Äußere Abmessung	Länge L	mm	1965	1965
	Weite W	mm	1140	1165
	Höhe H	mm	1725	1760
Gewicht (ca.)	t	1,8	2,3	3,5
Farbe		Maschine: RAL 5022 Mitternachtsblau / RAL 9003 Weiß Hauptrollenabdeckung: RAL 7021 Schwarzgrau		

* 0,2 – 10 mm bei maeller Spaltverstellung

Die Daten können je nach spezifischer Konfigurion variieren



TECNOLAB® Mischwalzwerk