

El och ljus

Utgåva 1



Välkommen till Dahl

Dahl Sverige AB är Sveriges ledande handelsbolag i VVS-branschen, med 100 års erfarenhet.

Runt om i Sverige har vi 69 butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr. Där bemöter vi våra kunder med kompetens om både produkter och bransch.

Vi är drygt 1 000 medarbetare som ständigt strävar efter att våra kunder ska uppleva oss som tillgängliga, tillförlitliga och kompetenta. Detta är också våra tre ledord. I vår affär ingår förutom VVS även Mark & VA, Industri, Fastighet och Kyla, med brett sortiment och god kunskap.

Vårt stora supportlager i Järfälla hanterar dagligen transporter till 1600 orter, både till kunder och butiker. Godset levereras av våra chaufförer som har god lokalkännedom och kör lastbilar med lyftkran på flaket för en smidig leverans.

Dahl ägs av den franska industrikoncernen Saint-Gobain.

LED-belysning	3
LED Övriga	3
Lysrör	5
Ljuskällor	5
Armaturer	7
Installationsmaterial	8
Dosor installation	10
Eljo Trend	10
Eljo Exxact	12
Eljo Quick-Rot	16
Eljo Aqua-Stark	17
Elko	18
Dimmer	21
Tid- och klockströmbrytare	21
Skarvuttag	21

LED-belysning
Philips Master LED Bulb Clear


Ger ett varmt ljus. För allmän belysning i exempelvis hotell- och restaurangbranschen. Idealisk i allmänna utrymmen där ljuset alltid är på, såsom korridorer och trappuppgångar. Dimbar. Fri från kvicksilver och andra farliga material.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291376	6-40W, 470 lm	E27
E8291378	9-40W, 806 lm	E27

Philips Master LED Bulb Clear


Ger ett varmt ljus. För allmän belysning i exempelvis hotell- och restaurangbranschen. Idealisk i allmänna utrymmen där ljuset alltid är på, såsom korridorer och trappuppgångar. Dimbar. Fri från kvicksilver och andra farliga material.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291379	9-40W, 806 lm	B22

LED Filament CL ND


LED Filament ljuskälla i de traditionella glödlampsformerna, den klassiska glödlampsformen. Klart glas.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291425	40W, 470 lm	E27
E8291426	60W, 806 lm	E27

CorePro LED Philips


CorePro LED-bulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-socket. Ger ett varmt ljus påminnande om accentskenet från halogenlampor. De är konstruerade för att ersätta glödlampor och är väldigt energisnåla vilket minimerar underhållskostnaderna. Livslängd: 15 000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291380	6-40W, 470 lm, 827	E27
E8291382	6-40W, 470 lm, 827, dimbar	E27
E8291383	9-60W, 806 lm, 827	E27

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291385	6-40W, 470 lm, 830	E27
E8291386	9,5-60W, 806 lm, 830	E27
E8291387	9,5-60W, 806 lm, 827, dimbar	E27
E8291388	10,5-75W, 1055 lm, 830	E27
E8291389	11-75W, 1055 lm, 827	E27

CorePro LED Philips


CorePro LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med B22-socket. Ger ett varmt ljus påminnande om accentskenet från halogenlampor. De är konstruerade för att ersätta glödlampor och är väldigt energisnåla vilket minimerar underhållskostnaderna. Livslängd: 15 000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291381	6-40W, 470 lm, 827	B22
E8291384	9-60W, 806 lm, 827	B22

CorePro LED Luster


Frostad lampa avsedd för ersättning av glödlampor. Det varma ljuset passar särskilt väl i ljuskronor. Lampan passar i befintliga armaturer med E14-socklar. Ej dimbar. Livslängd: 15 000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291395	4,5-40W, 250 lm, 827, B35	E14

CorePro LED Luster


Frostad lampa avsedd för ersättning av glödlampor. Det varma ljuset passar särskilt väl i ljuskronor. Lampan passar i befintliga armaturer med E14-socklar. Ej dimbar. Livslängd: 15 000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291396	4-25W, 250 lm, 827, P45	E14
E8291397	4-25W, 250 lm, 827, P45	E27

CorePro LED Spot


Idealisk för spot-belysning och ger ett varmt halogenliknande ljus. Lamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10- och E14-hållare och är avsedda för ersättning av halogen- och glödlampor. Ej dimbar. Färgkod: 827. Livslängd 15 000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291401	3,5-35W, 280 lm, 827	GU10
E8291403	5-50W, 390 lm, 827	GU10

CLA LED Spot MV DimTone 36D


Master LEDspot MV är en ersättning för halogenspots för anslutning via nätspänning. LED-lamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10-socklar och är avsedda som direkt ersättning för halogen- eller glödlampor.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8292308	4,5-35W, 245 lm	GU10

LED Övriga
Master LED Spot MR16


Med sitt varma ljus som är mycket likt halogenlampans är MASTER LEDspot 12V MR16-ljuskällorna en idealisk utbyteslösning för spot och allmänna ljussättningar. Dess robusta utformning finns i flera spridningsvinklar och har en väl avgränsad ljusbild. Ljuset innehåller ingen UV- eller IR-strålning vilket gör dem lämpliga för belysning av värmekänsliga objekt (t.ex. mat, organiskt material och målningar). Tack vare fläkten på insidan kyls lampan ner vilket resulterar i maximal lampprestanda och det patenterade driftdonet möjliggör bred kompatibilitet med existerande elektromagnetiska och elektroniska halogentransformatörer. De dimbara versionerna ökar effektiviteten ytterligare och gör det möjligt att skapa önskad stämning.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291414	7-35W, 385 lm	GU5.3

LED filament



E8290807 E8291724

LED filament som är dimmbar, 230V, 2200K. Medellivslängd: 15000 timmar. Ersätter klara traditionella glödlampor.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8290807	1,7W, 100 lm	E14
E8290803	2,7W, 150 lm	E14
E8290802	2,7W, 220 lm	E14
E8291724	5W, 220 lm	E14
E8290806	2,7W, 180 lm	E27
E8290800	4W, 350 lm	E27
E8290809	4W, 350 lm	E27
E8290801	6W, 500 lm	E27

LED Filament, klar, ej dimbar



Ledlampa för julgransslingor. Ersätter traditionell glödlampa, tänder direkt. Fri från UV och IR strålning. Lämplig för julgransslingor, dekorationsbelysning m.m.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8290804	1W, 60 lm	B22
E8290810	1W (30-pack), 60 lm	B22

LED Filament, matt, dimbar



Ljusflöde 360 lumen. Färgtemperatur 2800 K. Medellivslängd 15000 h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291725	6W, 360 lm	E27

LED Classic, sensor



Energieffektiv. Tänder direkt. Fri från UV/IR strålning och kvicksilver. Livslängd 20000 h. För allmänbelysning inomhus, trapphus, foajéer, korridorer. Allmänbelysning i lämpliga utomhusarmaturer. Färgtemperatur 2700 K.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8292326	8,5W, 750 lm	E27

LED Olive



Kan ersätta kvicksilverlampa 50W och 80W. Energieffektiv. Livslängd 20000 h. Fri från kvicksilver. Hög ljusflöde (lm). För kyrkogårdar, väg- och gatubelysning, parkeringar och industrier. Färgtemperatur 4000 K.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8292331	24W, 2500 lm	E27

LED Classic, byggförpackning



Tänder direkt. Livslängd 20000 h. Fri från kvicksilver. Förpackningen är utrustad med ett handtag och utrymme för förbrukade lampor (25-p). För allmänbelysning inomhus, trapphus och korridorer. Färgtemperatur 2700 K.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291991	10W, 810 lm	B22
E8291992	10W, 810 lm	E27

Kompaktlysrör LED Philips



Kompaktlysrör LED för ersättning av traditionella kompaktlysrör, PL-C. Ra på 80. 3000 K.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291666	6,5W, 600 lm, 2-stift	G24d-2
E8291667	6,5W, 600 lm, 4-stift	G24q-2
E8291670	8,5W, 900 lm, 2-stift	G24d-3
E8291672	9W, 900 lm, 4-stift	G24q-3

CorePro LEDtube 16W, 840 C G



CorePro LEDtube är en LED-lösning som är lämplig för ersättning av T8-lysrör.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8291373	1200 mm, 1600 lm	G13

Säkerhetständare



Tändare för serielkoppling vid 230V AC.

Art nr	Beskrivning
E7902116	18-22W
E7902118	30-65W

Lysrörständer S2 4-22W



Miljöanpassade lysrörständer för användning i kombination med konventionella reaktorer. Tändtid 2-3 sekunder. S2 kan också användas i singelkoppling för 4-22 W. Nya "gröna" S2 och S10 tändare är helt fria från såväl radioaktivt material som bly.

Art nr	Beskrivning
E7902174	4-22W

Lysrörständer



Lysrörständer för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). De gröna tändarna är tillverkade med en flamsäker ytterhylsa av polykarbonat. S2-tändare för lägre wattstyrkor i singel- eller serielkoppling. S10-tändare för högre wattstyrkor i singelkoppling. De gröna tändarna S2 & S10 tändare är helt fria från radioaktiva ämnen och bly. Denna produkt uppfyller RoHS direktivet.

Art nr	Beskrivning
E7902170	S2, 4-22W
E7902172	S2, 4-65W

Lysrörständer



Säkerhetständare för användning i kombination med konventionella reaktorer (EM-typ). Blinkfri direkttändning (max 1,7 sek). Kopplar bort trasiga lysrör och därmed elimineras risken för att ev. brand kan uppstå. Automatisk återställning när nya rör monterats eller efter driftavbrott. S2-E tändaren är avsedd för: singelkopplade lysrör 18-22W vid 110-130 Volt samt serielkopplade lysrör 18-22W vid 220-240 Volt. S10-E tändaren är avsedd för: singelkopplade lysrör 18-65W vid 220-240 Volt. Uppfyller RoHS direktiven avseende reducering av miljöfarligt material.

Art nr	Beskrivning
E7902184	S2E, 4-22W
E7902186	S2E, 18-75E

Lysrör

Kompaktlysör



Socket 2G10, bredd 90 mm, Ra 85. Lysröret erfordrar HF-don eller driftdon med tändare. Kan ljusregleras vid HF-drift. 4-stavs. 4-pin.

Effekt ljuskälla: 24 W

Längd: 165 mm

Socket: 2G10

Ljusflöde: 1700 lm

Dimningsbar: Ja

Energieffektivitetsklass: A

Färgtemperatur: 2700 K

Livslängd: 10000 tim

Art nr	Beskrivning	Socket
E8330638	24W, 1700 lm	2G10

Lysör TL5 830HE



TL5 Super 80 är det flimmerfria lysörret som endast innehåller 1,4 mg Hg. Är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% vid tillverkning av nya lysör. Socket G5, \approx 16 mm, Ra 85. VV Fullfärg. Medellivslängd varmstart ca. 24000 h.

Art nr	Beskrivning
E8343002	14W, 1200 lm
E8343026	28W, 2625 lm
E8343039	35W, 3325 lm
E8343238	49W, 4375 lm

Lysör TL5 840HE



TL5 Super 80 är det flimmerfria lysörret som endast innehåller 1,4 mg Hg. Är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% vid tillverkning av nya lysör. Socket G5, \approx 16 mm, Ra 85. VV Fullfärg. Medellivslängd varmstart ca. 24000 h.

Art nr	Beskrivning
E8343006	14W, 1200 lm
E8343030	, 2625 lm28W

Lysör TLD 827



"Det gröna lysörret" som innehåller endast 3 mg Hg är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% för tillverkning av nya lysör. Socket G13, \approx 26 mm. Medellivslängd varmstart ca. 20000 h.

Art nr	Beskrivning
E8343674	15W, 1000 lm
E8343686	18W, 1350 lm
E8343720	36W, 3350 lm

Lysör TLD 830



"Det gröna lysörret" som innehåller endast 3 mg Hg är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% för tillverkning av nya lysör. Socket G13, \approx 26 mm. Medellivslängd varmstart ca. 20000 h.

Art nr	Beskrivning
E8343676	15W, 1000 lm
E8343688	18W, 1350 lm
E8343722	36W, 3350 lm
E8343758	58W, 5240 lm

Lysör 830 för nödbelysning



Socket G5, \approx 16 mm, Ra 85. Medellivslängd varmstart ca. 10000 h

Art nr	Beskrivning
E8343652	8W, 470 lm

Lysör TLD 840



"Det gröna lysörret" som innehåller endast 3 mg Hg är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% för tillverkning av nya lysör. Socket G13, \approx 26 mm. Medellivslängd varmstart ca. 20000 h.

Art nr	Beskrivning
E8343692	18W, 1350 lm
E8343738	36W, 3100 lm
E8343726	36W, 3350 lm
E8343762	58W, 5240 lm

Lysör 840 för nödbelysning



Socket G5, \approx 16 mm, Ra 85. Medellivslängd varmstart ca. 10000 h

Art nr	Beskrivning
E8343656	8W, 470 lm

Cirkellysör TL5 827



Cirkellysör med 16 mm rördiameter. Socket 2GX13. Medellivslängd 12000 h.

Art nr	Beskrivning
E8344322	40W, 3300 lm

Cirkellysör TL5 830



Cirkellysör med 16 mm rördiameter. Socket 2GX13. Medellivslängd 12000 h.

Art nr	Beskrivning
E8344312	22W, 1800 lm
E8344324	40W, 3300 lm
E8344336	55W, 4200 lm

Cirkellysör TL5 840



Cirkellysör med 16 mm rördiameter. Socket 2GX13. Medellivslängd 12000 h.

Art nr	Beskrivning
E8344328	40W, 3300 lm

Ljuskällor

Ecoclassic Halogenlampa



E8341382 - 81 E8341390 E8341394



E8341410 - 11

Energisparande halogenlampa. Direkt ersättare för gamla glödlampor. Kan dimras med alla typer av dimmers. 30% energibesparing jämfört med gamla glödlampor. Medellivslängd 2000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341382	18W, 204 lm	E14
E8341381	28W, 370 lm	E14
E8341390	18W, 204 lm	E14
E8341391	28W, 370 lm	E14
E8341394	18W, 204 lm	E27
E8341367	28W, 370 lm	E27
E8341405	42W, 630 lm	E27
E8341406	53W, 850 lm	E27
E8341407	70W, 1200 lm	E27
E8341408	105W, 2100 lm	E27
E8341379	140W, 2840 lm	E27

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341410	28W, 370 lm	B22
E8341411	42W, 630 lm	B22

Lågenergilampa MPL-E



Högsta energieffektivitet ger en besparing på 80% energi jämfört med en glödlampa med samma lumenvärde. Hög pålitlighet under hela livslängden vilket är viktigt i applikationer med långa brinntider samt där det är svårt att byta ljuskälla. Tack vare Philips bryggteknologi så uppnås snabb tändning med högt ljusflöde samt bättre termiska egenskaper. Den bästa lågenergilampans för miljön. Livslängden påverkas inte av antalet tändningar. Ger den lägsta totalkostnaden för användaren. Medellivslängd 15000 h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8345758	11W, 600 lm	E27
E8345761	15W, 890 lm	E27
E8345762	20W, 1220 lm	E27
E8345763	23W, 1500 lm	E27

Lågenergilampa MPL-E



Högsta energieffektivitet ger en besparing på 80% energi jämfört med en glödlampa med samma lumenvärde. Hög pålitlighet under hela livslängden vilket är viktigt i applikationer med långa brinntider samt där det är svårt att byta ljuskälla. Tack vare Philips bryggteknologi så uppnås snabb tändning med högt ljusflöde samt bättre termiska egenskaper. Den bästa lågenergilampans för miljön. Livslängden påverkas inte av antalet tändningar. Ger den lägsta totalkostnaden för användaren. Medellivslängd 15000 h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8345766	15W, 890 lm	B22

Lågenergilampa MPL-E



Lågenergilampa med ytterkolv för utomhusbruk i slutna, men ventilerade armaturer, tänder ner till -50 °C. Medellivslängd 15000 h. Ej lämplig för ljusreglering eller elektroniska omkopplare.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8345771	15W, 890 lm	E27

Lågenergilampa Genie



E8345888 E8345919

Lågenergilampa med ytterkolv för utomhusbruk i slutna, men ventilerade armaturer, tänder ner till -50 °C. Medellivslängd 15000 h. Ej lämplig för ljusreglering eller elektroniska omkopplare.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8345888	8W, 425 lm	E14
E8345919	8W, 425 lm	E27
E8345921	11W, 600 lm	E27
E8345923	14W, 810 lm	E27

Lågenergilampa Tornado



E8345896 E8345898

Lågenergilampa med dekorativ spiralform. Mer ljus från samma watt-tal och längd jämfört med andra lågenergilampor. Bättre ljusfördelning jämfört med vanliga stavformade lågenergilampor. Medellivslängd 12000 h. Mer än 80% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor med motsvarande ljusmängd.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8345896	8W, 510 lm	B22
E8345898	8W, 510 lm	E27
E8345900	12W, 741 lm	E27
E8345903	20W, 1250 lm	E27

Natriumlampa Son



Högtrycksnatriumlampor med urladdningsrör av sintrat aluminium inneslutet i en ytterkolv av hårdglas. Medellivslängd: 28000h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8346225	70W, 5600 lm	E27

Päronlampa, klar



Rörformad lampa med klart glas. Lång livslängd i kylskåp och frysar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8340710	15W, 110 lm	E14

Ungslampa, klar



Vakuutfyllda lampor med klart glas och kolv med s.k. T-form. Tillverkad med värmehärdig lödning och speciellt sockelkitt. Används till olika typer av ugnar och andra användningsområden med höga temperaturer. Hållbar när den används i speciella lamphållare vid höga ugnstemperaturer upp till 300 °C.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8340745	15W, 90 lm	E14
E8340750	25W, 172 lm	E14

Halogenlampa CDM-T



Urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8348265	35W, 3150 lm	G12
E8348270	70W, 6500 lm	G12

Halogenlampa 12V, 36°



Lågvolt, xenongasfylld halogenbrännare placerad i en aluminiumbelagd glasreflektor. Medellivslängd: 4000h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341010	35W	GU5.3

Halogenlampa 12V, 36°, Brilliantline



Kalljusspegellampa med plant frontglas, UV-block och reflektorbeläggning typ Hard Coating. Kan även användas i GX5,3 socket. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 4000 timmar.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341900	20W	GU5.3
E8341920	35W	GU5.3
E8341940	50W	GU5.3

Halogenlampa utan reflektor



Energibesparande nätspänningshalogen ger ungefär 30% större energibesparingar jämfört med standardlampor. Medellivslängd 2000 h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8342225	18W, 204 lm	G9
E8342226	28W, 370 lm	G9
E8342227	42W, 630 lm	G9

Halogenlampa Capsuline



Ensocklad lågvolthalogen med vitt, krispigt halogenljus. Livslängd 4000 h.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8342255	10W/12V, 140 lm	G4
E8342260	20W/12V, 310 lm	G4
E8342275	35W/12V, 600 lm	GY6.35

Halogenstav ES



Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2000 h. Spänning 230V. Ger 20% mer ljus.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341230	48W, 78 mm	R7S
E8341236	240W, 118 mm	R7S

Halogenstav Plusline L



Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2000 h. Spänning 230V. Ger 20% mer ljus.

Art nr	Beskrivning	Socket
E8341340	1000W, 189 mm	R7S
E8341350	1500W, 254 mm	R7S

Armaturer

Spotlight 3x6,5W led GU10 230V 2700k matt-vit



Spotskena för takmontage, monteras direkt mot takdosan. Separat justerbara spothuvuden. Spot roterar och tiltar för optimal anpassning. Utbytbar LED (GU10).

Art nr	Beskrivning
E7450544	3x6,5W led

Spotlight 3x6,5W led GU10 230V 2700k matt-vit



Rund takarmatur med 3st utbytbara LED (GU10). Spot roterar och tiltar för optimal anpassning. Ra > 80.

Art nr	Beskrivning
E7450557	3x6,5W led

Lupis LED Opal



Utanpåliggande glasplafonder. Elegant plafond i IP44. LED-modul L70, 50.000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål för utvändig kabel på armaturens sida. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². 50 Hz. Exklusivt och mycket effektivt blankt opalglas med klarglas längst ut i kupan. Dimbar med dimmer av typ "bak-kantsdimmer".
Ljuskälla: LED ej utbytbar
Färgtemperatur: 3000 K
Kapslingsklass (IP): IP44
Lämplig för väggmontering: Ja
Lämplig för takmontage: Ja
Drivdon ingår: Ja
Märkspänning från/till: 220...240 V
Material kapsling: Stål
Material kupa: Glas, opalt
Höjd/djup: 101 mm
Ytterdiameter: 260 mm
Skyddsklass: I

Art nr	Beskrivning
E7533905	12W, 780 lm
E7533907	18W, 1170 lm

Armatur LED IP54 8W/840



Både för infällt och utanpåliggande montage. AVR254 LED passar utmärkt med samtliga av AVR254-seriens dekordetaljer och tillbehör. AVR254 LED finns liksom hela AVR254-serien med PIR och Radar. Ljusflöde: 550 lm.

Art nr	Beskrivning
E7501097	8W/840, IP54

Armatur T5 med 2 uttag



Ali är en tunn och elegant lysrörsarmatur i IP 21 för kök och hobbyrum. T5 ljuskälla. Armaturen kan monteras direkt på vägg eller i 45 graders vinkel under överskåp.

Art nr	Beskrivning
E7099738	14W, T5, IP21
E7099740	28W, T5, IP21

Lysrörsarmatur 2x18 W



Kapslingsklass: IP 20. ~. Klass I. Montage: Tak, kan monteras dikt på takdosa med skruvhål c/c 70 mm. Stomme: Vitlackerad stålplåt med vita gavlar av ABS-plast.

Ljuskälla: Lysrör T8
Effekt ljuskälla: 18 W
Socket: G13
Längd: 675 mm
Bredd: 226 mm
Tjocklek: 75 mm
Kapslingsklass: IP20

Art nr	Beskrivning
E7011053	Vit

Installationsmaterial

Lampputtag, rektangulärt, för väggmontage, 1-vägs, 2-pol ojordat



För vägg- alternativt takmontage. Monteras i apparatdosa c-c 60 mm eller i kopplingsdosa c-c 67 mm. 2-pol och 2-pol med jord har snabbanslutning av ledarna, 3-pol har skruvanslutning. Av polarvit termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1895002	Vit

Lampputtag, rektangulärt, för väggmontage, 1-vägs, 2-pol jordat



För vägg- alternativt takmontage. Monteras i apparatdosa c-c 60 mm eller i kopplingsdosa c-c 67 mm. 2-pol med jord har snabbanslutning av ledarna. Av polarvit termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1895012	Vit

Lampputtag med krok runt för takmontage, 3-pol kron ojordat



Lampputtag av polarvit termoplast för montering över takdosa cc 70mm eller direkt på tak. Inkl. demonterbar krok och skruv för montage på takdosa. Har två neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning av ledarna. Av polarvit termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1895027	Vit

Lampputtag med krok, runt, för takmontage, 2-pol jordat



Lampputtag av polarvit termoplast för montering över takdosa cc 70 mm eller direkt på tak. Inkl. demonterbar krok och skruv för montage på takdosa. Har två neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning av ledarna. Av polarvit termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1895032	Vit

Lampputtag med krok, runt, för takmontage, 2-pol ojordat



För takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

Art nr	Beskrivning
E1895042	Vit

Lampputtag med krok, runt, för takmontage, 2-pol jordat snabbanslutning



För takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

Art nr	Beskrivning
E1895052	Vit

Lampputtag för äldre takdosa, 2-polig ojordat, snabbanslutning



För takdosa med mittstolpe.

Art nr	Beskrivning
E1895062	Vit

Lampputtag för äldre takdosa, 3-pol kron ojordat snabbanslutning

För takdosa med mittstolpe.

Art nr	Beskrivning
E1895066	Vit

Lampputtag för äldre takdosa, 2-pol jordat snabbanslutning



För takdosa med mittstolpe.

Art nr	Beskrivning
E1895072	Vit

Lampputtag, rektangulärt, för väggmontage, 1-vägs, 2-pol jordat



Lampputtag för vägg alternativt takmontage. Integrerad bottenplatta.

Art nr	Beskrivning
E1895092	Vit

Lampputtag, 2-pol ojordat vinklat för sladdmontage, 6A



För sladdmontage. Rak kabelgång, inklusive dragavlastning.

Art nr	Beskrivning
E1895131	Vit

Lampputtag, 3-pol kron ojordat vinklat för sladdmontage, 6A



För sladdmontage. Rak kabelgång, inklusive dragavlastning.

Art nr	Beskrivning
E1895136	Vit

Lampputtag, 2-pol jordat skruvanslutning, vinklat för sladdmontage, 6A



För sladdmontage. Rak kabelgång, inkl dragavlastning.

Art nr	Beskrivning
E1895141	Vit

Lamppropp, rak, för sladdmontage, 2-polig ojordat skruvanslutning 6A



För sladdmontage inklusive dragavlastning.

Art nr	Beskrivning
E1895151	Vit

Lamppropp, rak, för sladdmontage, 2-polig jordat skruvanslutning 6A



För sladdmontage inklusive dragavlastning.

Art nr *Beskrivning*

E1895161 Vit

Armatursockel i keramik



Rak. Gänga 84,5 mm. IP20, E27, 75W.

Art nr *Beskrivning*

E7500015 Vit

Armatursockel i keramik



Sned. Gänga 84,5 mm. IP20, E27, 75W.

Art nr *Beskrivning*

E7500415 Vit

Garderobsbelysning



Garderobsbelysning för lampa E27, avsedd att monteras i dörrkarm. Armaturen har en vilokontakt som tänder glödlampan när dörren öppnas och släcker den när dörren stängs. Monteras i dörrkarm med ledning-sinförning i sidorna samt uppåt. 9020B har armaturhus av ljusgrå NORYL. Skärmen är av vit, pulverlackerad stålplåt, som skydd för lampan. Ljuskälla ingår ej.

Art nr *Beskrivning*

E7550912 60W, E27

Dvärgbrytare 1-polig 10A C-karakteristik



Dvärgbrytare 6kA lämpar sig perfekt för bostadsapplikationer. Den klarar att skydda anläggningen mot kortslutningsströmmar upp till 6kA. Den är utrustad med en fastsättningsbygel som gör det möjligt att ta bort eller montera en dvärgbrytare även när fasskenan är fastmonterad och är kompatibel med alla GARO fasskenor för dvärgbrytare.

Artnr *Beskrivning*

E2142111 6 kA

Dvärgbrytare 1-polig 20A C-karakteristik 6kA



Dvärgbrytare 6kA lämpar sig perfekt för bostadsapplikationer. Den klarar att skydda anläggningen mot kortslutningsströmmar upp till 6kA. Den är utrustad med en fastsättningsbygel som gör det möjligt att ta bort eller montera en dvärgbrytare även när fasskenan är fastmonterad och är kompatibel med alla GARO fasskenor för dvärgbrytare.

Art nr *Beskrivning*

E2142117 6kA

Dvärgbrytare 4-P 2A C 10KA



Dvärgbrytare 10kA lämpar sig perfekt för industri- och bostadsapplikationer. Den klarar att skydda anläggningen mot kortslutningsströmmar upp till 10kA. Den är utrustad med en fastsättningsbygel som gör det möjligt att ta bort eller montera en dvärgbrytare även när fasskenan är fastmonterad och är kompatibel med alla GARO fasskenor för dvärgbrytare.

Art nr *Beskrivning*

E2142763 10kA

Dvärgbrytare G100-C 1P 10A



Dvärgbrytare i 10kA utförande. DIN-skeneffästet för dvärgbrytarna är konstruerat så att enskilda apparater kan tas bort från samlingsknenan utan att övriga apparater behöver lossas. Samlingsknenan är placerad i egen klämma, anslutning av inmatningskabel sker i egen klämma. Båda klämmorna dras åt med gemensam skruv (4,5Nm). Dvärgbrytarna är provade och godkända som fränskiljare vid arbete (läsdon måste användas). Gemensamma tillbehör till dvärg-, jordfels-, och personskydds brytare. Tillverkade av halogenfritt material. Övrigt: Kan anslutas med fasskena av gaffelmodell på undersidan. Handoberoende fjäderbelastad tillslagskontakt quick-make. Friutlösande mekanism vid kortslutning. Plomberbar manövervipa. Kan monteras sida vid sida tillsammans med EP60.

Art nr *Beskrivning*

E2149756 10kA

Dvärgbrytare G100-C 2P 10A



Dvärgbrytare i 10kA utförande. DIN-skeneffästet för dvärgbrytarna är konstruerat så att enskilda apparater kan tas bort från samlingsknenan utan att övriga apparater behöver lossas. Samlingsknenan är placerad i egen klämma, anslutning av inmatningskabel sker i egen klämma. Båda klämmorna dras åt med gemensam skruv (4,5Nm). Dvärgbrytarna är provade och godkända som fränskiljare vid arbete (läsdon måste användas). Gemensamma tillbehör till dvärg-, jordfels-, och personskydds brytare. Tillverkade av halogenfritt material. Övrigt: Kan anslutas med fasskena av gaffelmodell på undersidan. Handoberoende fjäderbelastad tillslagskontakt quick-make. Friutlösande mekanism vid kortslutning. Plomberbar manövervipa. Kan monteras sida vid sida tillsammans med EP60.

Art nr *Beskrivning*

E2149770 10kA

Personskydds brytare GS C-Karakteristik 10A 10kA 2-polig



Personskydds brytare är en kombination av jordfels brytare och dvärgbrytare, dvs den skyddar både mot jordfel och överströmmar. Alla GARO personskydds brytare är testade och certifierade på oberoende Europeiskt testinstitut.

Artnr *Beskrivning*

E2142111 10 kA

Radklämma AL/CU 50 set



Klämmorna monteras på DIN skena och kan erhållas i grått, blått och gull/grönt utförande. Förtenta för att klara både Cu (koppar) och Al (aluminium). Infettade och räfflade kontaktytor för en tillförlitlig anslutning. Endast två anslutningsskruvar. Finns i enkelt och dubbelt utförande och täcker ifrån 2,5 mm² - 240 mm². Internationellt testade.

Art nr Beskrivning

E2673536 3xgrå+1xblå+1xGrön/gul

Pax Allpolig brytare



Brytare för inbyggnad i Pax Passad 00, 30, 31 och 60 (monterat vid leverans på multi och 60+). Enligt standarden för hushållsprodukter, EN60 335-1, ska dessa kunna brytas från elnätet. Ett sätt är att använda en brytare med godkänt brytavstånd, t.ex. Pax allpoliga brytare som är förberedd och godkänd för inbyggnad i fläkten. Vid alla elarbeten på produkten måste spänning fram till fläkten brytas

Art nr Beskrivning

E9302373 3x6,5W led

Dosor installation

Kulodosa med 2 st plintar



Med kopplingsplint. Med 2x3 anslutningsskruvar. Utlopp utföres med ELKO doskniv eller ursparingsstäng. Levereras med 2 kopplingsplintar. Max 5x1,5 mm² eller 4x2,5 mm² per anslutningsskruv.

Artnr Beskrivning

E1437562 Vit

Kopplingsdosa Eljo



Kapslad utvärdig kopplingsdosa med 10 st kabelgångar som är försedda med monterade stryppiplar. Två hålanvisningar för bakifrån kommande VP-rör. Skruvanslutning.

Artnr Beskrivning

E1438250 Vit

Doslock



Doslock till apparat- och kopplingsdosa. För skruv- eller snäppfastsättning.

Artnr Beskrivning

E1422140 Vit

Takdoslock med centrumskruv



Takdoslock för äldre takdosor med mittstolpe. Av termoplast, skruv av blankförzinkat stål. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

Artnr Beskrivning

E1422800 Vit

Krok till takdosor



Krok till takdosor med mittstolpe. Av blankförzinkat stål. WW-gänga 1/4.

Artnr Beskrivning

E1422841 35 mm

E1422843 45 mm

E1422845 75 mm

Doslock



Slätt täcklock för snäppfastsättning på kopplingsdosor. Godkänt för alla kopplingsdosor, S-märkt. För snäppfastsättning, kan även användas för skruvfastsättning.

Artnr Beskrivning

E1424310 35 mm

Doslock med ledningsutlopp



Täcklock med ledningsutlopp för snäppfastsättning på kopplingsdosor. Godkänt för alla kopplingsdosor, S-märkt. För snäppfastsättning, kan även användas för skruvfastsättning.

Artnr Beskrivning

E1424320 Vit

Eljo Trend

Trend Strömställare kron snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används Trend utanpåliggande dosor. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimlampa inkl hållare 230V E18 305 26 24V E18 305 24.

Artnr Beskrivning

E1830117 Vit

Trend Strömställare trapp/1polig snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används Trend utanpåliggande dosor. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimlampa inkl hållare 230V E18 305 26 24V E18 305 24.

Artnr Beskrivning

E1830122 Vit

Trend Strömställare dubbeltrapp snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används Trend utanpåliggande dosor. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimlampa inkl hållare 230V E18 305 26 24V E18 305 24.

Artnr Beskrivning

E1830127 Vit

Trend Strömställare kors snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används Trend utanpåliggande dosor. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimmlampa inkl hållare 230V E18 305 26 24V E18 305 24.

Artnr *Beskrivning*

E1830132 Vit

Trend Vipprötryckknapp trapp/1-polig snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa c-c 60 mm. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används Trend utanpåliggande dosor. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor (ej d-trapp, 2+1 och 3x1-pol). Kan kompletteras med glimmlampa inkl hållare 230V E18 305 26 24V E18 305 24.

Artnr *Beskrivning*

E1830147 Vit

Trend Strömställare kron skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 18 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippra med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras med klor. Kompletterat med ram.

Artnr *Beskrivning*

E1821386 Vit

Trend Strömställare trapp skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 18 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippra med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras med klor. Kompletterat med ram.

Artnr *Beskrivning*

E1821387 Vit

Trend Strömställare dubbel-trapp skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 18 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippra med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras med klor. Kompletterat med ram.

Artnr *Beskrivning*

E1821388 Vit

Trend Strömställare kors skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 18 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippra med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras med klor. Kompletterat med ram.

Artnr *Beskrivning*

E1821389 Vit

Trend Transistordimmer 315W BP



Vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C). Skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vredet. Trappfunktion i kombination med strömställare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage 35 mm dosa. Kompletterat med ram.

Artnr *Beskrivning*

E1830904 Vit

Trend vägguttag 2-vägs, jordat



2-vägsuttag, petskyddat för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60. Inkl fästklor. För utanpåliggande montage används ram E18 303 00. Godkända för kuloingång. Med två neutrala överkopplingsklämmor.

Artnr *Beskrivning*

E1830284 Vit

Trend Väggtuttag 2-vägs ojordat snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa inkl fästklor. 2-vägsuttag. Snabbanslutning av ledare. Två neutrala överkopplingsklämmor. Godkända för kuloingång. E1830289 har uttagssockel med dubbla fas-, noll- och jordanslutningar för avgrensning. Ovansidan på sockeln har skruvanslutning och undersidan har snabbanslutning.

Artnr *Beskrivning*

E1830291 Vit

Trend Väggtuttag 2-vägs jordat snabbanslutning



För infällt montage i apparatdosa inkl fästklor. 2-vägsuttag. Snabbanslutning av ledare. Två neutrala överkopplingsklämmor. Godkända för kuloingång. E1830289 har uttagssockel med dubbla fas-, noll- och jordanslutningar för avgrensning. Ovansidan på sockeln har skruvanslutning och undersidan har snabbanslutning.

Art nr *Beskrivning*

E1830296 Vit

Trend Ram 2-fack



Artnr Beskrivning

E1821391 Vit

Trend vägguttag 1-vägs, jordat



16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35 mm för 1-vägs uttag.

Artnr Beskrivning

E1821400 Vit

Trend Vägguttag 2-vägs ojordat skruvanslutning



2-vägs uttag, 16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 21 mm. 2-vägs uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras med klor.

Artnr Beskrivning

E1821402 Vit

Trend Vägguttag 2-vägs jordat skruvanslutning

2-vägs uttag, 16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 21 mm. 2-vägs uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras med klor.

Artnr Beskrivning

E1821403 Vit

Eljo Exxact

Exxact Strömställare kron skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras utan klor. Komplet med ram.

Artnr Beskrivning

E1821451 Vit

Exxact Strömställare trapp/1-polig skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras utan klor. Komplet med ram.

Artnr Beskrivning

E1821452 Vit

Exxact Strömställare dubbeltrapp skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras utan klor. Komplet med ram.

Artnr Beskrivning

E1821453 Vit

Exxact Strömställare kors skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras utan klor. Komplet med ram.

Artnr Beskrivning

E1821454 Vit

Exxact Strömställare 3x1-polig skruvanslutning



Strömställare 16A för infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom D-trapp (koppling 6+6). Levereras utan klor. Komplet med ram.

Artnr Beskrivning

E1821455 Vit

Exxact Timer omställbar 2-pol



Elektronisk timer 2-pol 10A. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4, och 8 tim. Kräver nolledare. Skruvanslutning. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm eller utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Komplet med ram.

Art nr Beskrivning

E1897553 Vit

Exxact Krondimmer 2x200W/VA BP


Krondimmer universal 2 x 50-200W/VA. För ljusreglering av resistiva (R) och kapacitiva (C) eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Olika transformatorer kan inte blandas. Dimrarna styr belysningarna via tryckfunktion dvs. korta tryck tänder respektive släcker och långa tryck dimrar upp respektive ned. Trappfunktion för respektive dimmer/kanal fås i kombination med återfjädrande vipptryckknappar. Dimrama/kanalerna minns senast inställda ljusnivå. Obs att den högra kretsen måste vara ansluten till en last. För infällt montage i c/c 60 mm apparatdosa eller för utanpåliggande montage i dosa 35 mm. Kompletter med ram.

Artnr	Beskrivning
E1370912	Vit

Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. BP


Transistordimmer 20-315W. Vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C). Till och fränslag via tryck på vredet. Trappfunktion i kombination med strömställare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage 35 mm dosa. Kompletter med ram.

Artnr	Beskrivning
E1370915	Vit

Exxact Transistordimmer 630W för resistiv last och elektronisk trafo. BP


Transistordimmer 20-630W. För ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C). Till och fränslag via tryck på vredet. Trappfunktion i kombination med strömställare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage 35 mm dosa. Kompletter med ram.

Artnr	Beskrivning
E1370916	Vit

Exxact Strömställare 2-pol snabbanslutning


Strömställare 16A (3-pol 10A) för infällt IP21 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Snabbanslutning om ej annat anges. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Enkel och dubbelvipp versioner kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kan kompletteras med röd LED lampa och vipa med lens. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom 3-pol (koppling 3), D-trapp (koppling 6+6), 2-pol + 1-pol (koppling 2+1). Levereras utan klor. Klo-kit beställs separat. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Artnr	Beskrivning
E1820106	Vit

Exxact Strömställare kron snabbanslutning


Strömställare 16A (3-pol 10A) för infällt IP21 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Snabbanslutning om ej annat anges. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Enkel och dubbelvipp versioner kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kan kompletteras med röd LED lampa och vipa med lens. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom 3-pol (koppling 3), D-trapp (koppling 6+6), 2-pol + 1-pol (koppling 2+1). Levereras utan klor. Klo-kit beställs separat. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Artnr	Beskrivning
E1820116	Vit

Exxact Strömställare 2-pol snabbanslutning


Strömställare 16A (3-pol 10A) för infällt IP21 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Snabbanslutning om ej annat anges. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Enkel och dubbelvipp versioner kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kan kompletteras med röd LED lampa och vipa med lens. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom 3-pol (koppling 3), D-trapp (koppling 6+6), 2-pol + 1-pol (koppling 2+1). Levereras utan klor. Klo-kit beställs separat. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Artnr	Beskrivning
E1820121	Vit

Exxact Strömställare dubbel-trapp snabbanslutning


Strömställare 16A (3-pol 10A) för infällt IP21 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Snabbanslutning om ej annat anges. Snäppfastsättning av vipa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Enkel och dubbelvipp versioner kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kan kompletteras med röd LED lampa och vipa med lens. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom 3-pol (koppling 3), D-trapp (koppling 6+6), 2-pol + 1-pol (koppling 2+1). Levereras utan klor. Klo-kit beställs separat. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Artnr	Beskrivning
E1820126	Vit

Exxact Blindlock snäppfastsättning


Blindlock inkl plåstödram, snäppfastsatt. Kompletteras med valfri Exxact ram. Kompletteras med Exxact UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Artnr	Beskrivning
E1820126	Vit

Exxact Väggtutt 1-vägs jordat snabbanslutning


1-vägsutttag, 16A, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. För ytterligare fastsättning av insatsen finns möjlighet till klofastsättning. Levereras utan klor. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Artnr	Beskrivning
E1820276	Vit

Exxact Väggtagg 1-vägs jordat med klafflock snabbanslutning


1-vägsuttag, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Artnr	Beskrivning
E1820278	Vit

Exxact Lamputttag 1-vägs 2-pol jordat snabbanslutning


Snabbanslutning, för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm, kopplingsdosa c/c 67 mm, eller i en utanpåliggande dosa 22mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Art nr	Beskrivning
E1895077	Vit

Exxact Väggtagg kombi jordat skruvanslutning


3-vägsuttag, jordat med en uttagsbrunn 16A framåt och två st uttagsbrunnar klass II 2,5A på sidan. Skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Uttaget har två neutrala överkopplingsklämmor.

Artnr	Beskrivning
E1821470	Vit

Exxact Väggtagg 1-vägs jordat skruvanslutning


1-vägsuttag kombinationsbara 16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Levereras utan klor. Kompletterat med ram.

Artnr	Beskrivning
E1821471	Vit

Exxact Väggtagg 3-vägs klass II skruvanslutning


3-vägsuttag 16A med tre uttagsbrunnar klass II, 2,5A, skruvanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Kompletterat med ram.

Artnr	Beskrivning
E1821472	Vit

Exxact Väggtagg 1-vägs jordat med klafflock snabbanslutning


2-vägsuttag Primo design, 16A, snabbanslutning om ej annat anges, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 22 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor förutom uttag med separat brunttändning eller för avgrening. För ytterligare festsättning av insatsen finns möjlighet till klofastsättning. Levereras utan klor. (18 202 99 lev med klor).

Artnr	Beskrivning
E1820296	Vit

Exxact Väggtagg 2-vägs ojordat skruvanslutning


2-vägsuttag, 16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras utan klor.

Artnr	Beskrivning
E1821474	Vit

Exxact Väggtagg 2-vägs jordat skruvanslutning


2-vägsuttag, 16A, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras utan klor.

Artnr	Beskrivning
E1821475	Vit

Exxact Väggtagg insats 2-vägs jordat skruvanslutning


2-vägsuttag, 16A, jordat, skruvanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. Kompletterat med ram.

Artnr	Beskrivning
E1821476	Vit

Exxact Hörnbox med 3-vägsuttag jordat


3-vägsuttag, 16A jordat, skruvanslutning, petskyddat. För utanpåliggande montage t ex vid underskåp i kök eller i hörn. Kompletterat med ram och hörnbox.

Artnr	Beskrivning
E1821477	Vit

Exxact Väggtagg 4-vägs jordat skruvanslutning


4-vägsuttag, 16A, skruvanslutning, petskyddat för utanpåliggande IP21 montage eller över apparat- och kopplingsdosa. Uttagen har integrerad bottenplatta och två neutrala överkopplingsklämmor. Möjlighet till separerad brunttändning.

Artnr	Beskrivning
E1821479	Vit

Exxact Väggtagg 4-v klass II skruvanslutning


4-vägsuttag, 16A, snabbanslutning om ej annat anges, med två st uttagsbrunnar klass II 2,5A åt vardera sida, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor förutom uttagen med separat brunttändning.

Artnr	Beskrivning
E1820248	Vit

Exxact Datauttag plan 2x kategori 6 UTP



Plan centrumplatta med dammluckor. För montage i apparatdosa c/c 60 mm alternativt i utanpåliggande dosa 35 mm. Vridbar märkskylt med tre sidor; blank, text, färgkodning. Kompletterat med två oskärmade Actassi RJ45 Kat6 UTP-jack samt Exxact-ram.

Art nr	Beskrivning
E5103528	Vit

Exxact Dosa 1-fack 21 mm



Utanpåliggande dosa IP21. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. Kompletteras med valfri Exxact apparat.

Art nr	Beskrivning
E1821460	Vit

Exxact Dosa 2-vägsuttag 22 mm



Utanpåliggande dosa IP21. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. Kompletteras med valfri Exxact apparat.

Art nr	Beskrivning
E1821464	Vit

Exxact Dosa 1-fack 35 mm



Utanpåliggande dosa IP21. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen. Kompletteras med valfri Exxact apparat.

Art nr	Beskrivning
E1821464	Vit

Exxact Dosa 2-vägsuttag 22 mm



Dosa för 2-vägsuttag 22 mm för utvändigt montage, nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel, möjligheter till att montera dragavlastning och skiljevägg. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen.

Art nr	Beskrivning
E1820947	Vit

Exxact Hörnbox 2-fack



För utanpåliggande montage i hörn- eller underskåp. För montage av två valfria produkter ur Exxact-sortimentet. Anslutning bakifrån eller från kortsidorna. Kompletteras med en valfri Exxact-ram 2-fack.

Art nr	Beskrivning
E1820976	Vit

Exxact Dosa 1-fack 35 mm IP44



Dosa för utanpåliggande montage IP44 med 6 st integrerade stryppnipplar. Utbrytningar i bottendel. Möjligheter att montera dragavlastning och skiljevägg. Dosorna kan sammankopplas med ett mellanstycke. Passar till Primo och Basic ramar.

Art nr	Beskrivning
E1821041	Vit

Exxact Dosa 2-fack 35 mm IP44



Dosa för utanpåliggande montage IP44 med 6 st integrerade stryppnipplar. Utbrytningar i bottendel. Möjligheter att montera dragavlastning och skiljevägg. Dosorna kan sammankopplas med ett mellanstycke. Passar till Primo och Basic ramar.

Art nr	Beskrivning
E1821042	Vit

Exxact Transparent front med färginlägg för 1-facksram



Transparent front med färginlägg, 1-3 fack samt front för 2-vägsuttag. För infällt eller utvändigt IP20 montage.

Art nr	Beskrivning
E1821758	Vit

Exxact Ram 1-fack Primo



Primo ramar 1-5 fack, ram för 2-vägsuttag insats och matris ramar 2x2 och 2x3. För infällt eller utvändigt montage IP20 (matris ramarna endast infälld montering). 1-facksramen har en utbytbar front. 2-5 facksramar har bortbrytbar mellandel vilket möjliggör montage av t.ex. 3-vägsuttag i 2-facksram. 1-3 facks ramar kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. För lodrät eller horisontell montering.

Art nr	Beskrivning
E1822141	Vit

Exxact Ram 2-fack avtagbar bro Primo



Primo ramar 1-5 fack, ram för 2-vägsuttag insats och matris ramar 2x2 och 2x3. För infällt eller utvändigt montage IP20 (matris ramarna endast infälld montering). 1-facksramen har en utbytbar front. 2-5 facksramar har bortbrytbar mellandel vilket möjliggör montage av t.ex. 3-vägsuttag i 2-facksram. 1-3 facks ramar kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. För lodrät eller horisontell montering.

Art nr	Beskrivning
E1822342	Vit

Exact Ram 2-facks utbyttbar front



För lodrät eller vågrät montering. Primo plastramar har en utbyttbar front vilket gör att de kan uppgraderas till transparenta fronter med färginlägg eller till fronter av borstat stål. Dessa fronter säljs separat. Solid glas- och stålramar är fasta och kan ej uppgraderas.

Artnr	Beskrivning
E1821456	Vit
E1821705	Antracit

Exact Tätningssats IP44 2-fack



Tätningssats för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm.

Artnr	Beskrivning
E1820712	2-fack

Exact Klo kit för strömställare och 2-vägsuttag



Monteras på insatsen inklusive integrerad retur fjäder.

Artnr	Beskrivning
E1820701	Vit

Exact Dragavlastning till utanpåliggande IP21 dosa



Dragavlastning till Exact utanpåliggande dosor

Artnr	Beskrivning
E1820702	Svart

Exact Impulsfjäder för strömställare



Fjäder för impulsfunktion monteras på strömställareinsatser.

Artnr	Beskrivning
E1820722	Fjäder

Eljo Quick-Rot

Quick-Rot Strömställare kron utanpåliggande skruvanslutning



Strömställare 16A för utanpåliggande montage. Skruvanslutning. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras med integrerad bottenplatta.

Artnr	Beskrivning
E1821439	Vit

Quick-Rot Strömställare trapp/1-pol utanpåliggande skruvanslutning



Strömställare 16A för utanpåliggande montage. Skruvanslutning. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras med integrerad bottenplatta.

Artnr	Beskrivning
E1821440	Vit

Quick-Rot Strömställare 2-polig snabbanslutning



Utanpåliggande strömställare med integrerad bottenplatta, med snäppfastsatta alt. skruvfastsatta kåpor. Skruvlösa klämmor för överkoppling med 2 st neutrala överkopplingsklämmor (ej i 3-pol, dubbeltrapp och 2+1-pol).

Art nr	Beskrivning
E1834506	Vit

Quick-Rot Vipprtryckknapp 1-polig växlande snabbanslutning



För utanpåliggande montage inkl. glimlampa 230V. Levereras med bottenplatta.

Art nr	Beskrivning
E1834546	Vit

Parallelltryckknapp 1A för utanpåliggande montage



För utanpåliggande IP20 montage. Med röd lins 30x30mm och E10 lamphållare.

Art nr	Beskrivning
E1832650	Vit

Quick-Rot Vägguttag 1-vägs jordat utanpåliggande skruvanslutning



1-vägsuttag 16A, skruvanslutning, petskyddat, för utanpåliggande montage. Levereras med integrerad bottenplatta.

Artnr	Beskrivning
E1821441	Vit

Quick-Rot Vägguttag 2-vägs ojordat utanpåliggande skruvanslutning

2-vägsuttag 16A, skruvanslutning, petskyddat, för utanpåliggande montage. Levereras med integrerad bottenplatta. 2-vägsuttagen har två neutrala överkopplingsklämmor.

Artnr	Beskrivning
E1821442	Vit

Quick-Rot Vägguttag 2-vägs jordat utanpåliggande skruvanslutning



2-vägsuttag 16A, skruvanslutning, petskyddat, för utanpåliggande montage. Levereras med integrerad bottenplatta. 2-vägsuttagen har två neutrala överkopplingsklämmor.

Artnr	Beskrivning
E1821443	Vit

Quick-Rot Väggtuttar 2-vägs jordat skruvanslutning


2-vägsuttar för utanpåliggande montage, med skruvfastsatta kåpor. Två neutrala överkopplingsklämmor. Integrerad bottenplatta. Av termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1834666	Vit

Quick-Rot Väggtuttar 4-vägs jordat snabbanslutning


Petskyddade väggtuttar för utanpåliggande montage eller över apparat- och kopplingsdosa. Har integrerad bottenplatta och två neutrala överkopplingsklämmor. Möjlighet till separerad brunntändning.

Art nr	Beskrivning
E1834688	Vit

Eljo Aqua-Stark
Aqua-Stark Vridströmställare trapp/1-pol IP44


Vridströmställare för utanpåliggande montage. Med två membrannipplar och tydlig lägesindikering 1-0. Två neutrala överkopplingsklämmor. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Art nr	Beskrivning
E1835022	Polarvit

Aqua-Stark Vridströmställare 2-polig utv IP44 skruvanslutning


Vridströmställare för utanpåliggande montage IP44. Skruvanslutning. Två membrannipplar. Lägesindikering 1-0. Två neutrala överkopplingsklämmor. Godkänd enl Länsförsäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Art nr	Beskrivning
E1821444	Vit

Aqua-Stark Väggtuttar 1-vägs jordat utanpåliggande IP44 skruvanslutning


Art nr	Beskrivning
E1821447	Vit

Aqua-Stark Väggtuttar 2-vägs jordat utanpåliggande IP44 skruvanslutning


Art nr	Beskrivning
E1821448	Vit

Aqua-Stark Strömställare kron IP44


Strömställare för utanpåliggande montage. Med två membrannipplar. Två neutrala överkopplingsklämmor i kron och trapp. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Art nr	Beskrivning
E1835016	Vit

Aqua-Stark Mellanstycke sammanbyggnad IP44


Tillbehör till Aqua-Stark. Godkända enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.

Art nr	Beskrivning
E1835098	Vit

Lamputtar, rektangulärt, för väggmontage, 6A 2-pol 2-vägs jordat


För vägg- alternativt takmontage. Monteras infällt i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller i utanpåliggande dosa E 18 950 25. E 18 950 21, 23 har separat brunntändning.

Art nr	Beskrivning
E1895023	Vit

Dosa, utanpåliggande, för lamputtar 1-fack vit


Till rektangulärt 1-vägs lamputtar 18 950 02, -12, -21 och -23. Av polarvit termoplast.

Art nr	Beskrivning
E1895025	Vit

Sockeldosa med Perilexuttar


Sockeldosan är en kombinerad avgrenings- och apparatdosa för montage utanpå vägg vid golvsockeln, speciellt användbar i hus, där övergolv inläggs på byggnadsplatsen. Bakstycket fästes på vägg med sex st möjliga fästpunkter. Kåpan snäppfastsättes i bakstycket. Sockeldosa har anvisningar för lishöjderna 44, 48, 56 och 62 mm.

Art nr	Beskrivning
E2408055	Vit

Dosskruv 40 mm för apparat- och kopplingsdosor


Lång dosskruv 40 mm. Temperaturområde: -25 till 60°C.

Art nr	Beskrivning
E1421435	Stål/fzb

Elko

Strömställare 2-polig med skruvanslutning utan fästklor för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840607	Fjällvit

Tryckvippströmställare med sockel, vippa och ram av halogenfri termoplast



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44.

Art nr	Beskrivning
E1840616	Fjällvit

Strömställare kron med skruvanslutning utan fästklor för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840617	Fjällvit

Strömställare RS-SKRUV för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840621	Fjällvit

Strömställare trapp/1-polig med skruvanslutning utan fästklor för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840622	Fjällvit

Strömställare RS-SKRUV för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840626	Fjällvit

Strömställare dubbeltrapp med skruvanslutning utan fästklor för infällt montage



Tryckvippströmställare med tryckfastsatt täckram och vippa är standard. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Kan förses med impulsfjäder E1840596 för tryckknappsfunktion. Kan vid infällt montage kompletteras med tätningsdamask och ram, E1840581/82 för att uppnå kapslingssklass IP44. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20

Art nr	Beskrivning
E1840627	Fjällvit

Strömställare 2-polig med skruvanslutning för utanpåliggande montage



Bottenplattan har flera alternativa punkter för skruvfastsättning och kan enkelt monteras på underlaget och mot list eftersom kåpan står ovanpå. Strömställaren kan liksom ELKOs övriga strömställare förses med glimlampa och impulsfjäder. Godkänd för Lysrörslast 10A. Överkoppling 400V. 16A, 250V. Lysrörslast 10A. IP21.

Art nr	Beskrivning
E1840906	Fjällvit

Strömställare kron med skruvanslutning för utanpåliggande montage



Bottenplattan har flera alternativa punkter för skruvfastsättning och kan enkelt monteras på underlaget och mot list eftersom kåpan står ovanpå. Strömställaren kan liksom ELKOs övriga strömställare förses med glimlampa och impulsfjäder. Godkänd för Lysrörslast 10A. Överkoppling 400V. 16A, 250V. Lysrörslast 10A. IP21.

Art nr	Beskrivning
E1840916	Fjällvit

Strömställare trapp/1-polig med skruvanslutning för utanpåliggande montage



Bottenplattan har flera alternativa punkter för skruvfastsättning och kan enkelt monteras på underlaget och mot list eftersom kåpan står övanpå. Strömställaren kan liksom ELKOs övriga strömställare förses med glimlampa och impulsfjäder. Godkänd för Lysrörslast 10A. Överkoppling 400V. 16A, 250V. Lysrörs- last 10A. IP21.

Art nr	Beskrivning
E1840921	Fjällvit

Strömställare PLUS, trapp/1-pol med skruvanslutning, för infällt montage




E1848021 E1848421

Tryckfastsatt täckram och vipa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd, 60 mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Lysrörslast 10A. Levereras utan fästklor. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP20.

Art nr	Beskrivning
E1848021	Fjällvit
E1848421	Svart

Strömställare PLUS, kron med skruvanslutning, för infällt montage



Tryckfastsatt täckram och vipa är standard. Täckramen kan även fästas med skruv. Fästskruvavstånd, 60mm. Överkoppling 400V. Avsedd även för kombinationsmontage. IP21 vid montage i förhöjningsram. Lysrörslast 10A. Levereras utan fästklor. 16A, 250V.

Art nr	Beskrivning
E1848216	Alu

Strömställare 2-pol med skruvanslutning, för utanpåliggande montage



Dubbla anslutningar per fas. Extra överkopplingslämma för biledaren. Försedd med membrannipplar. Brytavstånd 3 mm. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP55.

Art nr	Beskrivning
E1885706	Fjällvit

Strömställare trapp/1-pol med skruvanslutning, för utanpåliggande montage



Dubbla anslutningar per fas. Extra överkopplingslämma för biledaren. Försedd med membrannipplar. Brytavstånd 3 mm. 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP55.

Art nr	Beskrivning
E1885721	Fjällvit

Strömställare vrid, 2-pol med skruvanslutning, utanpåliggande montage



Kapsling av termoplast med genomgående införingshål med en enkel och en dubbel försluten membranippel. Godkänd för överkoppling. 2-pol försedd med indikering 1 och 0. 16A, 230V, IP54.

Art nr	Beskrivning
E1889406	Vit

Uttag 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord



Vägguttag RS-SKRUV för infällt montage. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60 mm.

Art nr	Beskrivning
E1841416	Fjällvit

Uttag 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord och utan fästklor



Utan fästklor infällt montage, E1841469 med duosockel.

Art nr	Beskrivning
E1841417	Fjällvit

Vägguttag 2-vägs, infälld, DUO, utan jord, utan klor, skruv/ snabbanslutning



Utan fästklor infällt montage, E1841469 med duosockel.

Art nr	Beskrivning
E1841443	Fjällvit

Vägguttag 2-vägs, infälld, utan jord, utan klor



Utan fästklor infällt montage, E1841469 med duosockel.

Art nr	Beskrivning
E1841444	Fjällvit

Uttag 2-vägs 16A 250V med DUO-sockel infällt med jord



Infällt montage. Fästskruvavstånd 60mm. Dubbla anslutningar per fas.

Art nr	Beskrivning
E1841467	Fjällvit

Uttag 2-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord



Utan fästklor infällt montage, E1841469 med duo-sockel.

Art nr *Beskrivning*

E1841470 Fjällvit

Uttag 4-vägs 16A 250V med skruvanslutning utanpåliggande med jord



Vägguttag för utanpåliggande montage. Dubbla anslutningar per fas. För montage på dosa eller direkt på vägg. Två av uttagsbrunnarna kan styras via strömställare.

Som tillbehör finns dragavlastare, E1841499. IP21.

Art nr *Beskrivning*

E1841498 Fjällvit

Uttag 2-vägs med skruvanslutning utanpåliggande utan jord



Vägguttag ELKO-QVICK för utanpåliggande montage. 2-vägsuttag av säkerhetstyp. Skruvtillkoppling. Sockel, lock och bottenplatta av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Bottenplattan har ursparingsmarkeringar för 16 mm rör. Två st extra överkopplingsklämmor E1841735 med snabbanslutning eller E1841734 med skruvanslutning kan monteras. 16A, 250V. IP21.

Art nr *Beskrivning*

E1841970 Fjällvit

Uttag 2-vägs med skruvanslutning utanpåliggande med jord



Vägguttag ELKO-QVICK för utanpåliggande montage. 2-vägsuttag av säkerhetstyp. Skruvtillkoppling. Sockel, lock och bottenplatta av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. Bottenplattan har ursparingsmarkeringar för 16mm rör. Två st extra överkopplingsklämmor E1841735 med snabbanslutning eller E1841734 med skruvanslutning kan monteras. 16A, 250V. IP22.

Art nr *Beskrivning*

E1841971 Fjällvit

Uttag 1-vägs med skruvanslutning utanpåliggande med jord



För utanpåliggande montage. Tredubbla anslutningar per fas. 16A, 250V. IP21.

Art nr *Beskrivning*

E1841976 Fjällvit

Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord



E1848076 E1848276

Uttag med dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60 mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31 mm.

Art nr *Beskrivning*

E1848076 Fjällvit

E1848276 Alu

Uttag PLUS 2-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord



E1848086 E1848286

Uttaget bygger endast 11mm ut från väggen. Infällt montage kräver 1½ dosa. Dubbla anslutningar per fas. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor.

Art nr *Beskrivning*

E1848086 Fjällvit

E1848286 Alu

Kombinationsram 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m.



Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag mm. Ribborna mellan hälen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren.

Art nr *Beskrivning*

E1845606 Fjällvit

Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m.



E1848802

E1848812

Kombinationsramar för infällda strömställare, vägguttag m.m. Ribborna mellan hälen är löstagbara, vilket möjliggör bl.a. montage av 3-vägsuttag i två hål. Vid montage av strömställare användes fästramen som ingår i strömställaren. Vid montage inom samma ram är c/c måttet 71 mm, vid montage mellan två ramar är c/c måttet 85 mm.

Art nr *Beskrivning*

E1848802 Fjällvit

E1848812 Svart

E1848822 Svart

Förhöjningsram PLUS 1½, 11 mm



Av halogenfri termoplast. Användes till 2-vägsuttag i PLUS-serien när vanlig apparatdosa sitter monterad. Ramen gör att uttaget blir 11mm högre.

Art nr *Beskrivning*

E1848934 Fjällvit

Uttag 1-vägs med lock, med skruvanslutning, infällt med jord


Sköljtätt utförande. Med självstängande lock. Försedd med membrannipplar. Dubbla anslutningar per fas. I uttagen finns plats för en extra överkopplingsklämma för ex.vis biledaren. 16A, 250V, IP44.

Art nr	Beskrivning
E1885701	Fjällvit

Uttag 1-vägs med låsbart lock, med skruvanslutning, infällt med jord


Sköljtätt utförande. Med självstängande lock. Försedd med membrannipplar. Dubbla anslutningar per fas. I uttagen finns plats för en extra överkopplingsklämma för ex.vis biledaren. 16A, 250V, IP44.

Art nr	Beskrivning
E1885711	Fjällvit

Uttag 2-vägs med lock, med skruvanslutning, utanpåliggande med jord


Sköljtätt utförande. Med självstängande lock. Försedd med membrannipplar. Dubbla anslutningar per fas. I uttagen finns plats för en extra överkopplingsklämma för ex.vis biledaren. 16A, 250V, IP44.

Art nr	Beskrivning
E1885736	Fjällvit

Uttag 2-vägs med lock, med skruvanslutning, infällt med jord


Sköljtätt utförande, för infällt montage. Levereras med tätningsmanchett för montage i apparatdosa med 60mm fästskruvavstånd. 16A, 250V, IP44.

Art nr	Beskrivning
E1885736	Fjällvit

Dimmer
RS Dimmer 1000W för resistiv och kapacitiv


Reglerar glödljus, 230V halogenlampor, lågvolts halogen med konventionell transformator och lysrör. Mininivå på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synbart ljus. Klarar E-kärnelindade transformatorer. Klarar även motordrift, 60-600VA. Softstart. Levereras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, ej fästklor. Passar i standarddosor med 60mm fästskruvavstånd. Avsedda även för kombinationsmontage. OBS! Vid lysrörslast måste bottenlast (E1901535) användas. Säkring: elektronisk. Brytare: tryck, 1-pol. Softstart.

Art nr	Beskrivning
E1363076	Fjällvit

RS Dimmer 315W för resistiv eller kapacitiv


Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer lågvolts halogen med elektronisk transformator. Mininivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus. Transistordimmer med bak-kantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, ej fästklor. Saknas fästskruv använd ELKO dosclips. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. Avsedda även för kombinationsmontage.

Art nr	Beskrivning
E1363141	Fjällvit

Tid- och klockströmbrytare
Timer, 2-polig, omställbar, Eljo Trend


Omställbara elektroniska tidströmmställare av polarvit termoplast. Enkelt omställbara mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar.

Art nr	Beskrivning
E1897861	Vit

Skarvuttag
Skarvuttag 2-pol petskyddat med jord


Skarvuttag med jord, 10/16 A.

Art nr	Beskrivning
E2404030	Vit

DahlCenter

— här finns vi!

Arvika 0570-851 70
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30
Falun 023-75 54 80
Gävle 026-54 67 00
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00
Göteborg Högsbo 031-89 11 80
Göteborg Mölndal 031-84 84 80
Halmstad 035-18 29 70
Helsingborg 042-16 81 00
Hudiksvall 0650-54 80 50
Hässleholm 0451-423 80
Jönköping 036-30 47 00
Kalmar 0480-42 94 00
Karlskrona 0455-3688 70
Karlstad 054-85 23 00
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00
Malmö City 040-672 76 80
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malung 0280-448 90
Motala 0141-480 90
Norrköping 011-15 72 30
Norrtälje 0176-802 40
Nyköping 0155-20 21 90
Sandviken 026-24 58 60
Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Bromma 08-627 26 00
Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Stockholm Täby 08-630 84 20
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Strängnäs 0152-238 60
Sundsvall 060-67 87 10
Söderhamn 0270-737 70
Trelleborg 0410-480 70
Trollhättan 0520-47 35 70
Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ångelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örebro Örnros 019-44 64 59
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

eShop

www.dahl.se



För små proffs och riktigt stora

Dahl är Sveriges ledande handelsbolag inom VVS, Mark & VA, Industri, Kyla och Fastighet. Vi erbjuder också förstklassig logistik och smarta lösningar. Allt för att förenkla din arbetsdag!

