

THE BLOCK OF LIGHT

DESIGNED BY KNUD HOLSCHER



LIGHT SOURCE
POWER LED
2,2W
154 lm
3000K/CRI 80

01 Mattweiss
01 Matte White

72 Grau
72 Grey

04 Mattschwarz
04 Matte Black



Produktbeschreibung

Einbaulichtquelle für die Innen- und Außenanwendung (Schutzklasse IP65). Erhältlich mit LED-Leuchte der neuesten Generation, um den unterschiedlichen Signalansprüchen an Durchgängen oder auf Treppen gerecht zu werden.

Aluminiumblende in mattem Weiß, Grau oder mattem Schwarz.

Betriebsgerät

Inklusive nicht regulierbares Netzgerät: Konstantstrom 700 mA, 100/240V, 50/60Hz.

Zubehör

Verfügt über Einbauzubehör aus verzinktem Stahl für Betonwände.

Zusatzinformationen

Schutzgrad IP65.

Schutzklasse I.

Auf normal entflammaren Oberflächen einsetzbar.

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte die Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite von Flos, auf dem technischen Datenblatt sowie in den Installations- und Montageanleitungen, um alle Informationen im Detail zu erfahren, die für Ihr spezifisches Projekt oder die Montage relevant und möglicherweise nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Qualitätszeichen

Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 und den entsprechenden Zusatzregelungen.

Description

Embedded light fixture designed for indoor or outdoor use (IP65 protection grade). Available with next-generation LED light source in response to diverse signalling needs on pathways or stairways.

Front made of aluminium with finish in matte white, grey or matte black.

Power Supply

Built-in, non-regulable constant current power supply of 100/240V, 50/60Hz. 700 mA current.

Accessories

Has galvanised steel accessories for embedding in concrete walls.

Additional Information

IP65 protection grade.

Insulation class I.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks



EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



THEBLOCKOFLIGHT

TheBlockofLight


Light Source: Power LED 2,2W - 154 lm - 3000K/CRI 80



Halb eingebaute Orientierungsleuchte für Innen oder Außen. Nicht regulierbares Netzgerät mit 100-240 V, 50-60 Hz im Lieferumfang enthalten. Netzkabel mit 500 mm wird mitgeliefert.

Semi-recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Non-regulable 100-240V, 50-60Hz power supply and 500 mm power cable included.

□ 09.3310.01C




Beam Angle: 45°

h(m)	EI(x)	D(m)
1	15	1.79
2	4	3.58
3	2	5.37
4	1	7.16
5	1	8.95

Luminous flux luminaire 85 lm

■ 09.3310.72C




Beam Angle: 45°

h(m)	EI(x)	D(m)
1	6	1.85
2	2	3.70
3	1	5.55
4	0	7.40
5	0	9.25

Luminous flux luminaire 50 lm

■ 09.3310.04C



Beam Angle: 41°

h(m)	EI(x)	D(m)
1	5	1.64
2	1	3.28
3	1	4.92
4	0	6.55
5	0	8.19

Luminous flux luminaire 40 lm

Zubehör / Accessories

Hülse für den Einbau in Zement.

Can for embedding in concrete.



08.8423.00