



**LIGHT SOURCE**  
TOP LED  
1,2W  
96 lm  
3000K/CRI 90

□ 30 Mattweiss  
30 White

■ 29 Eloxiertes  
Aluminium  
29 Anodized  
Aluminium

■ 55 Inox  
55 Stainless  
Steel

■ BZ Bronze  
BZ Bronze

■ AN Eloxiertes  
Schwarz  
AN Anodized  
Black



Lichtfarben  
Light Colours

□ Weisses Licht  
White Light

■ Amber Licht  
Amber Light



### Produktbeschreibung

Einbaulichtquelle für die Innenanwendung in allen Ausführungen außer Inox, welches auch zur Außenanwendung geeignet ist. Erhältlich mit LED-Leuchte der neuesten Generation, um den unterschiedlichen Signalansprüchen an Durchgängen und auf Treppen gerecht zu werden. Dank integriertem Farbdiffusor in verschiedenen Beleuchtungsfarben verfügbar. Der Lichtquellenkörper besteht aus Aluminium, Edelstahl oder bearbeitetem Bronze.

### Betriebsgerät

Netzgerät für Konstantstrom nicht im Lieferumfang enthalten, aber als Zubehör erhältlich. Es ist möglich, bis zu 6 oder 15 G-O mit den empfohlenen Stromquellen zu installieren.

### Zubehör

Verfügt über Einbauzubehör aus stranggepresstem Aluminium für Betonwände.

### Zusatzinformationen

Schutzgrad IP65.  
Schutzklasse III.  
Auf normal entflammaren Oberflächen einsetzbar.

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte die Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite von Flos, auf dem technischen Datenblatt sowie in den Installations- und Montageanleitungen, um alle Informationen im Detail zu erfahren, die für Ihr spezifisches Projekt oder die Montage relevant und möglicherweise nicht in diesem Katalog enthalten sind.

### Qualitätszeichen

Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 und den entsprechenden Zusatzregelungen.

### Description

Embedded light fixture for indoor use in all its finishes, except stainless steel which is suitable for outdoor use. Available with next-generation LED light source, suitable for responding to diverse signalling needs on pathways or stairways. Available in different light shades, through coloured internal diffuser. Light body made of aluminium, stainless steel or machined bronze.

### Power Supply

Constant voltage power supply not included, available as an accessory. Up to 6 or 15 G-O can be installed with the recommended power sources.

### Accessories

With extruded aluminium accessories for embedding in concrete walls.

### Additional Information

IP65 protection grade.  
Insulation class III.  
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

### Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

G-O

Light Source: Top LED 1,2W - 24V - 96 lm - 3000K/CRI 90



Halb eingebaute Orientierungsleuchte für Innenräume an Decke oder Wand. Ohne Netzgerät. 1000 mm Netzkabel im Lieferumfang enthalten.

Semi recessed signalling lamp for indoor use on ceiling/wall. Power supply not included. 1000 mm power cable included.


Equipment für Fernmontage an zugänglicher Stelle: passt nicht durch die Einbauöffnung der Leuchte, außer bei 60.9157.

Equipment for remote installation in an accesible place: it does not fit through the recessing hole of the luminaire, except 60.9157.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply\*:  
 Non Dimmable 110-240V 60.9157 (8W)  
 Non Dimmable 220-240V 60.8703 (25W)

\* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

- Weisses Licht/White Light
- 09.3200.30A
  - 09.3200.29A
  - 09.3200.55A
  - 09.3200.BZA
  - 09.3200.ANA




Beam Angle: 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2	1.51
2	1	3.03
3	0	4.54
4	0	6.06
5	0	7.57

Luminous flux luminaire 4lm

- Amber Licht/Amber Light
- 09.3201.30A
  - 09.3201.29A
  - 09.3201.55A
  - 09.3201.BZA
  - 09.3201.ANA



Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1	1.46
2	0	2.92
3	0	4.38
4	0	5.85
5	0	7.31

Luminous flux luminaire 2lm

Zubehör / Accessories

Element aus eloxiertem aluminium für den Einbau im Freien.

Housing for recessed installation made in anodized aluminium for outdoor installation.




08.8422.00

Steuereinheit / Control Units

Steuereinheit für Dimmung; 1-Kanal-Steuerung für 24V-LED-Module; Netzgerät nicht inbegriffen. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.



1-10V  
60.8640  
L1: 172

DALI  
60.9766  
L1: 181

