

G - O

DESIGNED BY JORGE HERRERA



LIGHT SOURCE
TOP LED
1,2W
96 lm
3000K/CRI 90

□ 30 Bianco
30 White



▒ 29 Alluminio
Anodizzato
29 Anodized
Aluminium



▒ 55 Acciaio
Inossidabile
55 Stainless
Steel



■ BZ Bronzo
BZ Bronze



■ AN Nero
Anodizzato
AN Anodized
Black



Colori Della Luce
Light Colours

□ Luce Bianca
White Light



■ Luce Ambra
Amber Light



Descrizione

Apparecchio di illuminazione predisposto per installazione ad incasso per interni in tutte le finiture, salvo la finitura in acciaio inossidabile che è anche adatto per esterni.

Disponibile con fonte di illuminazione LED di ultima generazione adatto per rispondere alle diverse esigenze di illuminazione delle aree di passaggio o delle scale. Il diffusore interno è disponibile in varie colori. Il corpo dell'apparecchio è realizzato in alluminio, acciaio inossidabile o bronzo lavorato.

Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione a tensione costante esclusa, disponibile come accessorio.

È possibile installare fino a 6 o 15 G-O con le fonti di alimentazione raccomandate.

Accessori

E' previsto un accessorio da incasso per pareti in muratura realizzato in alluminio estruso.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP65.

Classe di isolamento III.

Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Embedded light fixture for indoor use in all its finishes, except stainless steel which is suitable for outdoor use.

Available with next-generation LED light source, suitable for responding to diverse signalling needs on pathways or stairways. Available in different light shades, through coloured internal diffuser. Light body made of aluminium, stainless steel or machined bronze.

Power Supply

Constant voltage power supply not included, available as an accessory.

Up to 6 or 15 G-O can be installed with the recommended power sources.

Accessories

With extruded aluminium accessories for embedding in concrete walls.

Additional Information

IP65 protection grade.

Insulation class III.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

G-O

Light Source: Top LED 1,2W - 24V - 96 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di segnalazione da semi-incasso per applicazione in interni per soffitto/parete. Fonte di alimentazione non inclusa. Include cavo di alimentazione di 1000 mm.

Semi recessed signalling lamp for indoor use on ceiling/wall. Power supply not included. 1000 mm power cable included.


Apparecchio per installazione remota in luogo accessibile: non passa attraverso il foro di incasso dell'apparecchio, eccetto il 60.9157.

Equipment for remote installation in an accesible place: it does not fit through the recessing hole of the luminaire, except 60.9157.

Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:
 Non Dimmable 110-240V 60.9157 (8W)
 Non Dimmable 220-240V 60.8703 (25W)

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


- Luce Bianca/White Light
- 09.3200.30A
 - 09.3200.29A
 - 09.3200.55A
 - 09.3200.BZA
 - 09.3200.ANA



Beam Angle: 74°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2	1.51
2	1	3.03
3	0	4.54
4	0	6.06
5	0	7.57

- Luce Ambra/Amber Light
- 09.3201.30A
 - 09.3201.29A
 - 09.3201.55A
 - 09.3201.BZA
 - 09.3201.ANA



Beam Angle: 72°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1	1.46
2	0	2.92
3	0	4.38
4	0	5.85
5	0	7.31

Accessori / Accessories

Cassaforma realizzata in alluminio anodizzato per installazione all'esterno.

Housing for recessed installation made in anodized aluminium for outdoor installation.




08.8422.00

Unità di controllo / Control Units

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.



1-10V
60.8640
L1: 172

DALI
60.9766
L1: 181

