

GIANO


DESIGNED BY RODOLFO DORDONI

GIANO
Ø 100




LIGHT SOURCE
POWER LED
1W
77 lm
3000K/CRI 80

GIANO
Ø 220




LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
650 lm
3000K/CRI 80

□ 01 Bianco Opaco
01 Matt White
RAL 9010



■ 72 Grigio
72 Grey
RAL 9006



■ 04 Nero Opaco
04 Matt Black
RAL 9011



■ 18 Bruno
18 Dark Brown



Descrizione

Famiglia di apparecchi per illuminazione di segnalazione, per esterni ed interni, disponibile in due dimensioni di diametro 100 mm e 200 mm. Corpo principale in lega di alluminio pressofuso. Finitura in vernice antiossidante di alta resistenza alla corrosione. Diffusore in policarbonato opalino che consente una luce uniforme.

Unità di Alimentazione

Trasformatore elettronico a corrente costante non regolabile 100/240V - 50/60Hz.

Accessori

Cassaforma in plastica per installazioni su pareti in cemento armato.

Informazioni Aggiuntive

Grado di protezione IP65.
Classe di isolamento I.
Adatti ad installazioni su superfici normalmente infiammabili.

Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

Description

Family of luminaires for both interior and exterior signaling available in two sizes 100 mm and 220 mm. Main body injected in alloy aluminium under pressure. Anti-rust paint finish made in high resistance to corrosion. It has an opal polycarbonate diffuser to obtain a uniform light.

Power Supply

Constant current non-adjustable electronic transformer 100/240V - 50/60Hz.

Accessories

Thermoplastic housing for concrete wall installation.

Additional Information

IP65 protection grade.
Insulation class I.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.



Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

GIANO

Giano Ø100


Light Source: Power LED 1W - 77 lm - 3000K/CRI 80



Apparecchio di segnalazione da incasso per applicazione in interni o esterni. Fonte di alimentazione non regolabile 100-240V, 50-60Hz integrata.

Recessed signalling lamp for indoor or outdoor use. Non-regulable 100-240V, 50-60Hz power supply included.

- 09.3000.01C
- 09.3000.72C
- 09.3000.04C
- 09.3000.18C





Beam Angle: 60°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3	6.28
2	1	12.56
3	0	18.84
4	0	25.12
5	0	31.40

Giano Ø220


Light Source: Power LED 6W - 650 lm - 3000K/CRI 80



Apparecchio di segnalazione a superficie per applicazione in interni o esterni. Fonte di alimentazione non regolabile 100-240V, 50-60Hz integrata.

Surface signalling lamp for indoor or outdoor use. Non-regulable 100-240V, 50-60Hz power supply included.

- 09.3001.01B
- 09.3001.72B
- 09.3001.04B
- 09.3001.18B



Beam Angle: 100°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	52	10.35
2	13	20.70
3	6	31.04
4	3	41.39
5	2	51.74

Accessori / Accessories

Accessorio per l'installazione a calcestruzzo per Giano Ø100.

Accessory for concrete instalation for Giano Ø100.



08.8261.00