

# FORT KNOX WALL

DESIGNED BY PHILIPPE STARCK

## FORT KNOX WALL



### LIGHT SOURCE

POWER LED  
35W  
3715 lm  
2700K/CRI 90  
3900 lm  
3000K/CRI 90  
3774 lm  
4000K/CRI 90

## FORT KNOX WALL MINI



### LIGHT SOURCE

POWER LED  
25W  
2329 lm  
2700K/CRI 90  
2718 lm  
3000K/CRI 90  
2658 lm  
4000K/CRI 90

□ 40 Bianco  
40 White

■ 05 Polished Silver  
05 Argento Lucido

■ 14 Nero/RAL 9005  
14 Black



### Descrizione

Apparecchio di illuminazione per installazione a parete a luce indiretta.

Corpo in lega di alluminio pressofuso con finitura lucida a mano protetta con vernice liquida trasparente o verniciato a polvere bianco o nero opaco.

Supporto a parete in alluminio pressofuso. Grazie al suo innovativo design, questo supporto permette la regolazione sia in orizzontale che in verticale, fino a 10 mm, garantendone la perfetta installazione su qualsiasi superficie. Inoltre, il prodotto viene fornito con una livella a bolla che permette di calibrare perfettamente l'apparecchio.

### Riflettori

Lente asimmetrica che permette, grazie al design perfettamente adattato, un'efficienza massima dell'apparecchio di illuminazione oltre a una perfetta distribuzione della luce.

### Unità di Alimentazione

Fonte di alimentazione Non Dimmable, Dimmable 1-10V o Dimmable Dali incorporata nel blocco principale dell'apparecchio di illuminazione.

### Informazioni aggiuntive

Grado di protezione IP20.  
Classe di isolamento I.

Prima di effettuare l'ordine, si consiglia di informarsi per bene sulle caratteristiche del prodotto che non sono state incluse in questo catalogo e che possono essere determinanti per il suo progetto di installazione, consultando la pagina web di Flos per professionisti, la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per la sua installazione e montaggio.

### Conformità e Marchi di Qualità

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

### Description

Luminaire for wall application designed for indirect lighting.

Die-cast aluminium alloy body with hand polished finish and protected with transparent liquid paint, or powder-coated white or matte black.

Wall support made in injected aluminium. Thanks to its innovative design, this holder allows both horizontal and vertical regulation up to 10 mm, ensuring a perfect installation on any type of surface. Additionally, this product includes a spirit level, allowing a perfect luminaire calibration.

### Reflectors

Thanks to its adapted design, the asymmetrical lens allow luminaires' maximum efficiency and optimal light distribution.

### Power Supply

Non Dimmable, Dimmable 1-10V or Dimmable Dali power source incorporated in the luminaire body.

### Additional Information

IP20 protection grade.  
Insulation class I.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.


### Standard Compliance and Quality Marks

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

# FORT KNOX WALL

## Fort Knox Wall

**Light Source:** Power LED 35W - 3715 lm - 2700K/CRI 90 / 3900 lm - 3000K/CRI 90 / 3774 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED a parete per luce indiretta. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata nella struttura dell'apparecchio.

Wall-mounted LED luminaire for indirect lighting. Power source 220-240V incorporated into luminaire's body.


### 2700K

Dimmable 1-10V

- 09.2111.40C
- 09.2111.05C
- 09.2111.14C

Dali Version

- 09.2111.40CDA
- 09.2111.05CDA
- 09.2111.14CDA



Beam Angle: 30°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 681   | 2.24  |
| 2    | 170   | 4.49  |
| 3    | 76    | 6.73  |
| 4    | 43    | 8.97  |
| 5    | 27    | 11.21 |


### 3000K

Dimmable 1-10V

- 09.2110.40C
- 09.2110.05C
- 09.2110.14C

Dali Version

- 09.2110.40CDA
- 09.2110.05CDA
- 09.2110.14CDA



Beam Angle: 30°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 700   | 2.24  |
| 2    | 175   | 4.49  |
| 3    | 78    | 6.73  |
| 4    | 44    | 8.97  |
| 5    | 28    | 11.21 |


### 4000K

Dimmable 1-10V

- 09.2112.40C
- 09.2112.05C
- 09.2112.14C

Dali Version

- 09.2112.40CDA
- 09.2112.05CDA
- 09.2112.14CDA




Beam Angle: 30°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 738   | 2.24  |
| 2    | 184   | 4.49  |
| 3    | 82    | 6.73  |
| 4    | 46    | 8.97  |
| 5    | 30    | 11.21 |

## Fort Knox Wall Mini

**Light Source:** Power LED 25W - 2329 lm - 2700K/CRI 90 / 2718 lm - 3000K/CRI 90 / 2658 lm - 4000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione LED a parete per luce indiretta. Fonte di alimentazione 220-240V incorporata nella struttura dell'apparecchio.

Wall-mounted LED luminaire for indirect lighting. Power source 220-240V incorporated into luminaire's body.


### 2700K

Non Dimmable

- 09.2126.40B
- 09.2126.05B
- 09.2126.14B

Dali Version

- 09.2126.40BDA
- 09.2126.05BDA
- 09.2126.14BDA



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 394   | 2.88  |
| 2    | 98    | 5.75  |
| 3    | 44    | 8.63  |
| 4    | 25    | 11.50 |
| 5    | 16    | 14.38 |


### 3000K

Non Dimmable

- 09.2125.40B
- 09.2125.05B
- 09.2125.14B

Dali Version

- 09.2125.40BDA
- 09.2125.05BDA
- 09.2125.14BDA



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 459   | 2.88  |
| 2    | 115   | 5.75  |
| 3    | 51    | 8.63  |
| 4    | 29    | 11.50 |
| 5    | 18    | 14.38 |


### 4000K

Non Dimmable

- 09.2127.40B
- 09.2127.05B
- 09.2127.14B

Dali Version

- 09.2127.40BDA
- 09.2127.05BDA
- 09.2127.14BDA



Beam Angle: 33°

| h(m) | E(lx) | D(m)  |
|------|-------|-------|
| 1    | 449   | 2.88  |
| 2    | 112   | 5.75  |
| 3    | 50    | 8.63  |
| 4    | 28    | 11.50 |
| 5    | 18    | 14.38 |