

Insta SafeLink VPN-ratkaisu

Insta SafeLink on TLIII-hyväksytty VPN-ratkaisu turvakriittisten organisaatioiden yksiköiden ja toimipisteiden välisen tietoliikenteen vahvaan suojaamiseen. Tyypillisiä ratkaisun käyttäjiä ovat puolustushallinto ja muut viranomaiset sekä yritykset, joilla on turvakriittisiä tietoliikenneyhteyksiä.



SAFE LINK

VPN GATEWAY

TEKNISET TIEDOT

IPsec VPN	<ul style="list-style-type: none"> > LAN-to-LAN ja Client-to-LAN > IPsec-suojattu multicast > 256-bit AES-/Serpent-salaus ja eheyden suojaus SHA2 > VPN autentikointi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ X.509v3 RSA-/ECC-varmenteet ▪ IKE Pre-Shared Keys > Automaattinen tunnelien ylläpito
Reititys	<ul style="list-style-type: none"> > Staattinen > OSPF, BGP > PIM-SM, PIM-SSM > IGMPv2/v3
Quality of service	<ul style="list-style-type: none"> > Differentiated services (DSCP) > Luokakohtainen taattu kaista ja maksimikaista
Muut protokollat	<ul style="list-style-type: none"> > VLAN (802.1Q) > SNMPv2c > Syslog > DHCP > NTP
VPN-läpäisykyky (AES-256/SHA-256) (AES-GCM-256)	<ul style="list-style-type: none"> > 100 Mbps > 1 Gbps > 10 Gbps
Yleiset tiedot	<ul style="list-style-type: none"> > Mitat: leveys 430 mm (19"), korkeus 44 mm, syvyys 270 mm > Paino: 4,9 kg > Virtalähde: 100-240 VAC, 18-36 VDC > Tehonkulutus: 40W > TEMPEST IASG 7-3 / NATO SDIP-27 Level A



Etupaneeli

- 4 x SFP+
- 4 x RJ45
- 1 x USB-A
- 2 x toimikortinlukija
- 1 x Abloy-lukko

Takapaneeli

- Virransyöttö 240V ja 24V
- Sulake 240V ja 24V
- 3,6V-paristo
- Kensington-lukkopaikka

