

Produktename	ROMPOX® D1
Verkehrsbelastung	für leichte Verkehrsbelastung
Zusammensetzung	2-Komponenten-Epoxidharz
Wasserdurchlässigkeit	gering
Minimal einzuhaltende Fugenbreite	3 mm
Farbe	Neutral / Steingrau
Verpackung / Gebinde	25 kg Gebinde
Liefereinheit	22.5 kg Füllstoff + 2.5 kg Harz/Härter Komponente
1 Palette	24 Eimer / 600 kg
Minimale Untergrundtemp.	0° C
Verarbeitungszeit	20–30 Minuten bei +20°C Verarbeitungstemperatur
Freigabe der Fläche	nach 12–24 Std. begehbar / nach 6 Tagen befahrbar
Wetterbedingungen	Verfugte Fläche 12–24 Std. vor Regen schützen
Anwendung	Selbstverdichtend
Dienstleistung Verfugung	Ja
Anwendung und Materialverbrauch kg/m ² bei einer Fugenbreite von zirka 5–15 mm + Fugentiefe 35–55 mm	HACIENDA® CAMINOS Verbrauch 6.5–7.5 kg/m ² ARDESIA Gehwegplatten Verbrauch 2.0–3.0 kg/m ²

Die CREABETON BAUSTOFF AG arbeitet mit einer Spezialfirma zusammen, welche über eine Verfugungsequipe verfügt. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistung werden Ihnen im Anschluss an die Verlegearbeiten die verlegten Flächen per m² gemäss Tabelle, die An- und Rückfahrt pro Kilometer und der effektive Verbrauch an Fugenmörtel durch die CREABETON verrechnet. Die Pflastersteine und Gartenplatten müssen gemäss unseren Einbauvorschriften verlegt werden. Damit der Platz durch die Verfugungsfirma fachgerecht verfugt werden kann, muss die minimale Fugenbreite zwingend eingehalten werden. Nach der Auftragserteilung an die CREABETON BAUSTOFF AG, erfolgt umgehend eine Kontaktaufnahme durch die Verfugungsfirma.