



Produktspezifikation:

Cleanline «4 Season»

Stand: 01/2025

Eigenschaft	Einheit	Mindestwert	Höchstwert	Prüfverfahren
Dichte bei 15°	kg/m ³	815	830	ISO 3675 ISO 12185
Viskosität bei 40°	mm ² /s	2.0	2.6	ISO 3104
Flammpunkt	°C	55	100	ISO 2719
Schwefelgehalt	mg/kg	< 1 ppm	3 ppm	ISO 20846 ISO 20884
Trübungspunkt	°C	-10	-12	ISO 3015
Filtrierbarkeitsgrenze	°C	-20	-25	EN 116
Koksrückstand	% (m/m)		< 0.01	ISO 10370
Wassergehalt	mg/kg		< 0.003	ISO 12937
Gesamtverschmutzung	mg/kg		1.0	12662
Kupferkorrosion	Korrosionsgrad		1.0	ISO 2160
Aschegehalt		0.001		ISO 6245
Polycyclische Aromaten	Mass. %	0.7	1.5	EN 12916
Stickstoff			< 1.5	
Cetanindex		54	60	ISO 4264
Cetanzahl		54	60	ISO 5165
Schmierfähigkeit	µm	250	350	ISO/DIS 12156-1