



Produktspezifikation:

Cleanline «Mountain»

Stand: 01/2025

	Einheit	Grenzwert min.	Grenzwert max.	Prüfverfahren
Dichte bei 15°	kg/m ³	815	830	ISO 3675 / ISO 12185
Viskosität bei 40° C	mm ² /s	2.0	4.0	ISO 3104
Flammpunkt	min. °C	55	100	ISO 2719
Schwefel	max. mg/kg		< 1.0 ppm	ISO 20846 / ISO 20884
Trübungspunkt	max. °C	-19	-22	ISO 3015
Filtrierbarkeitsgrenze	max. °C	-35	-43	EN 116
Koksrückstand	max. % (m/m)	< 0.01		ISO 10370
Wassergehalt	max. mg/kg	< 0.003		ISO 12937
Gesamtverschmutzung	max. mg/kg		1.0	12662
Kupferkorrosion	Korrosionsgrad		1a	ISO 2160
Aschegehalt			0.001	ISO 6245
Polycyclische Aromaten	Mass. %	0.7	0.9	EN 12916
Stickstoff			< 1	
Cetanindex		54	60	ISO 4264
Cetanzahl		54	60	ISO 5165
Schmierfähigkeit	max. µm	250	350	ISO/DIS 12156-1