

# MonoPolar-T

## TOOTELEHT

Kummibituumenist MonoPolar-T on ühekihilistele katusekatetele mõeldud keevitav pealiskatterullmaterjal. Kate on tugevdatud kummibituumeniga immutatud polüestertugikihiga (225 g/m<sup>2</sup>). Kaetud puistega ja allpool on keevitusmass, mida kaitseb õhuke kile. MonoPolar-T tootetüüp on K-YS 225/5500.

### Standardid

EN 13707 Bituumenist veetõkkerullmaterjalid.

### Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL1

### Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete pealiskate.

### Mõõtmed

Rulli mõõtmed 7 × 1 m (7 m<sup>2</sup>)  
 Paksus u 4,7 mm  
 Rulli kaal 38,5 kg  
 Rulli alusel 25

### Pinnapuiste värvivariandid

Toote nr:	23 880	23 882
Puiste värv:	HH kivisöehall	MA antratsiitmust



### Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli. Kaubaalusel on 25 püstiasendis rulli ja alus on kaetud killega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 980 kg.

### Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

### Kõrvaldamine

Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

### Tootja

Icopal Oy  
 Läntinen teollisuuskatu 10  
 02920 Espoo  
 tel 020 7436 200

### Päritoluriik

Soome



### BMI Eesti

Karamelli 6  
 11318 Tallinn  
 e-mail: eesti@bmigroup.com  
 Tel: +372 682 8118

[bmigroup.com/ee](http://bmigroup.com/ee)