




БИТУМНИ МЕМБРАНИ						
ВИСОК КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ						
 Битумни мембрани подложен слой - без посипка						
№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2483	BALTBIT PF 160 SPEED PROFILE SBS полиестерна основа, дебелина 3 мм, якост на опън 800/600 N/5см, относително удължение 50%/50%, -15°C/+90°C, без посипка	м ²	10,00	200	892	10,80
 Битумни мембрани завършващ слой - с посипка						
R2298	BALTBIT WF 160 SPEED PROFILE SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 800/600 N/5см, относително удължение 50%/50%, -15°C/+90°C, с посипка	м ²	7,50	150	886	12,82
 Битумни мембрани подложен слой - без посипка						
N2607	ELASTOBIT MINERAL PV 40 SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 1000/800 N/5см, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, без посипка	м ²	7,50	150	780	14,30
N2564	VEDASPRINT MINERAL SBS полиестерна основа, дебелина 4 мм, якост на опън 1000/800 N/5см, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, без посипка	м ²	7,50	150	890,1	15,45
 Битумни мембрани завършващ слой - с посипка						
N2606	ELASTOBIT MZ PV Top 42 SBS полиестерна основа, дебелина 4.4 мм, якост на опън 1000/800 N/5см, относително удължение 40%/40%, -15°C/+90°C, синьо-зелена посипка	м ²	7,50	150	819,15	14,53
N2566	VEDASPRINT BLGR SBS полиестерна основа, дебелина 4,4 мм, якост на опън 1000/800 N/5см, относително удължение 40%/40%, -25°C/+100°C, синьо-зелена посипка	м ²	7,50	150	942	15,94
 ОБРАБОТКА НА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ						
№	Продукт	М.Е.	м/руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R1014	JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м ² , еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,25 x 10 метра	лин.м	10	360	740	9,01
R1011	JOINT NEODYL - SBS модифицирана неармирана битумна лента за изпълнение на деформационни фуги и възли, дебелина 5 мм, тегло 5,8 кг/м ² , еластичност при 20°C над 1000%, -20°C/+90°C, без посипка, ролки с размер 0,33 x 10 метра	лин.м	10	240	740	11,54
R1012	CORDON NEODYL - гумено въже за изпълнение на деформационни фуги, дължина 10 метра, диаметър 30 мм	лин.м	10	480 м	614	15,09

ПРЕМИУМ КЛАС БИТУМНИ МЕМБРАНИ



"FLAGSHIP" мембрани

№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2310	POLBIT BAZA 5,0 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина, 5 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -25/+105 ⁰ С, без посипка	м ²	5	120	831,4	19,58



Битумни мембрани завършващ слой - с посипка

R2195	EXTRADACH TOP 5,2 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,2 мм, якост на опън 950/750 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -20/+100 ⁰ С, синя/червена/зелена/3D посипка	м ²	5	120	895	19,06
R2311	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SPEED PROFILE SBS - основа полиестер, дебелина 5,6 мм, якост на опън 1100/900 N/5cm, относително удължение 55%/60%, -30/+110 ⁰ С, с посипка	м ²	5	120	940,6	23,25



ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ - SYNTAN TECHNOLOGY

R2407	WENTYLACJA BAZA 3,0 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 3,0 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 20%/30%, -20/+110 ⁰ С, без посипка	м ²	10	200	805	14,24
R2192	EXTRA WENTYLACJA Top 5,2 Speed Syntan SBS - полиестерна основа, дебелина 5,2 мм, якост на опън 1000/800 N/5cm, относително удължение 50%/50%, -30/+110 ⁰ С, синя посипка	м ²	5	120	778,6	23,16










FLAGSHIP JUNIOR ПРОДУКТ

R3472	JUNIOR TOP 4,2 SPEED PROFILE SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 4,2 мм, якост на опън 550/300 N/5cm, относително удължение 5%/5%, -25/+105 ⁰ С, със синя посипка	м ²	10	150	955	12,38
-------	--	----------------	----	-----	-----	-------



САМОЗАЛЕПВАЩИ БИТУМНИ МЕМБРАНИ В/У ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2443	VEDATOP SU - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху EPS/XPS, 3 мм, якост на опън 1000/1000 N/5cm, относително удължение 2%/2%, -30 °С, студено самозалепваща	м ²	7,5	180	706	16,05
R2322	VEDATOP TM - студено самозалепващ горен слой битумна изолация, апликация върху вата, 1,7 мм, якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 2%/2%, -30 °С, студено самозалепваща	м ²	15	300	625	16,26

  ПАРОИЗОЛАЦИИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ИЛИ АЛУМИНИЕВО ПОКРИТИЕ						
№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2027	Plaster AL - SBS пароизолация с горна повърхност алуминиево фолио, дебелина 1,8 мм, якост на опън 600/400 N/5см, относително удължение 5%/4%, -25 °С, студено самозалепваща	м ²	20	300	722,5	10,82
N1066	ELASTOBIT RADON AL4 SBS пароизолация с алуминиева вложка, дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5см, относително удължение 4/4%, -15°С, газопламъчно полагане	м ²	7,50	150	829	15,18
N1036	VEDAGARD Radon AL+V4E SBS пароизолация с алуминиева вложка дебелина 4мм, якост на опън 600/500 N/5см, относително удължение 4/4%, -25°С, газопламъчно полагане	м ²	7,50	150	925	16,24
 ПРОТИВОКОРЕНОВИ МЕМБРАНИ						
R2194	GRAVIFLEX 4,2 SBS противокоренова мембрана, полиестерна основа, дебелина 4,2 мм., якост на опън 950/700 N/5см, относително удължение 50%/50%, -20°С/+100°С, с посипка	м ²	7,5	150	918	16,81
 МОСТОВА МЕМБРАНА						
R3299	SUPERMOST CE /7.5 SBS - основа стъклофибърна мрежа, дебелина 5,5 мм, якост на опън 550/300 N/5см, относително удължение 5%/5%, -20°С,	м ²	7,5	112,5	901,75	21,32
СИНТЕТИЧНИ МЕМБРАНИ						
 ТРО мембрана - EverGuard						
№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R0500	Everguard TPO 1,5 1.5 мм., якост на опън 1150/1150 N/5см, относително удължение 20/20%, -25°С, 1.52x30 м, цветове: бял или сив	м ²	45,6	364,8	656	по запитване
 РVC мембрана - Monarplan FM						
R1515	Monarplan FM PVC 1,5 1.5 мм, якост на опън 1100/1000 N/5см, относително удължение 15/15%, -30°С, 2.12x15 м, сиво	м ²	31,8	477	1030	по запитване
ТЕЧНИ ПРОДУКТИ						
 ГРУНДОВЕ, РЕФЛЕКСЕН/ЗАЩИТЕН ЛАК						
№	Продукт	М.Е.	л/опак.	л/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2296	Bitumex R - органичен битумен грунд с разходна норма 0.4 - 0.6 л/м ²	л	20	660	678,4	4,06
R2421	Siplast Primer Speed Primer SBS 30л SBS битумен грунд с разходна норма 0,2 л/м ² , проникване в дълбочина 3мм, време на изсъхване 1:45ч.	л	30	840	842,6	6,20
R2224	Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	17,5	577,5	645,4	10,67
R2225	Silver Primer - SBS лак с течен алуминий	л	5	480	553	11,73

BMI icopal ОБМАЗАНИ БИТУМНИ ИЗОЛАЦИИ

№	Продукт	М.Е.	л/опак.	л/пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2419	IC.WATER RENOVATOR 20kg битумна маса на водна основа с естествен латекс за реновиране на покриви и изолиране на основи 0,75-1,10 кг/м2/1мм, мин. 2слх1мм	кг	20	360	395,8	2,97

ПРОДУКТИ ЗА СКАТНИ ПОКРИВИ

BMI icopal БИТУМНИ МЕМБРАНИ С 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

№	Продукт	М.Е.	м ² /руло	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
N2016	E-G 4 S/K M-DS 10m основа стъклотъкан, 4.2 мм., якост на опън 1100/1100 N/5cm, относително удължение 4/4%, -15/+100°C, със сива, кафява или цвят тухла 3D посипка	м ²	10	180	966	по запитване

BMI icopal БИТУМНИ КЕРЕМИДИ
3 М2/ПАКЕТ, САМОЗАЛЕПВАЩИ, 15 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

№	Продукт	М.Е.	кг/м ²	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R2735	Eagle Shingles SBS Hex.CM3 - хексагонални, кафяви с черна сянка	м ²	9,1	90	926,5	23,00
R2000	Eagle Shingles SBS Hex.CM2 - хексагонални, червени с черна сянка	м ²	10	90	926,5	23,00

BMI icopal АКЕСОАРИ И ДРУГИ

№	Продукт	М.Е.	м ² /опак.	м ² /пал	тегло пал	Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R3238	icopal Standard AL 40/1/2000 - алуминиева лайсна за финиш - дебелина 1 мм, ширина 40 мм, дължина 2 м, със заготвени монтажни отвори, 10 бр. в пакет	бр.	40 м	3900	454	6,17
R2363	Ламарина с PVC покритие , размери 1000 x 2000 мм	бр.	2	100	560	120,96

КАПАНДУРИ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВИ

ПРОТИВОДИМНИ ЛЮКОВЕ И СВЕТЛИННИ ЛЕНТИ

В завода "AWAK" в Полша се произвеждат противодимни люкове, светлинни ленти и капандури за плосък покрив изцяло съобразявайки се с техническите изисквания на проекта и/или клиента

Стандартни продукти, които поддържа на склад:

№	Продукт	М.Е.				Цени в лева без ДДС франко наш склад в София
R3243	Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 80 x 80 см, права PVC основа с височина 20 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1111,58
R2636	Капандура за плосък покрив - AWAK Roof Exit - размер 100 x 100 см, наклонена PVC основа с височина 30 см, двуслоен PC/PMMA капак в алуминиева рамка, газови амортизатори, заключващ механизъм.	бр.				1389,47