



Sealroll

Sealroll

Kiirelt ja lihtsalt paigaldatav distantssliistu tihenduslint, vältimaks aluskatet läbivate kinnituste tekitatud avade kaudu lekkeid katusekonstruktsiooni.


TEHNILISED ANDMED

Materjal	PP-fliis integreeritud Superabsorbendiga
Rakendusala	Vihmakindluse tagamine aluskatet läbivate kinnitusaukude ümbruses distantssliistu all. Soovituslik kasutada kõigil katustel kaldega < 20°
Laius	50 mm sobib roovidele laiussega 30-60 mm
Pikkus	30 m/rull
Töötemperatuur	- 40 °C kuni + 80 °C

PÕHIOMADUSTEST LÜHIDALT


- Superabsorberi osakesed paisuvad vee mõjul kuni 300 korda moodustades geelja massi ning sulgedes vee liikumise distantssliistu alla
- Kiire paigaldus tänu lihtsale käsitlemisele. Toode on kuiv ja ei määri
- Distantssliistule kinnitus võimalik teha ka enne liistude tõstmist katusele
- Ohutu tervisele ja keskkonnale
- Üks toode kõigile enamlevinud distantssliistu mõõtudele

PAIGALDUS




- Fikseeri Sealroll tihenduslint distantssliistule klambri või naelaga. Aseta distantssliist oma kohale ja kinnita naela või kruviga.


TÖÖPÕHIMÕTE



- Normaalingimustes on tihenduslint kuiv ning hingav.



- Veega kokkupuutel hakkab absorbeeriv aine tihenduslinti paisutama ja sulgeb vee pääsu distantssliistu alla.



- Kui vee juurdepaas katkeb, hakkab vesi absorbendist välja kuivama ja tihenduslint taastab endise kuju.

Märkus: materjali paksused pildidel on illustratiivsed.

äðlè ò

ī þ 7, ÷ þ
6 275 560

ÿ

õ þ 251 ÷ þ
7 390 128