

Flexiroll Alu

ELASTNE LÄBIVIIKUDE TIHENDUSTEIP

Flexiroll Alu on väga elastne liimiga teip, mida kasutatakse aluskatte läbiviikude tihendamiseks. Toode sobib katuseakende, korstende, torude ja teiste läbiviikude ümbruste tihendamiseks. Flexiroll Alu võimaldab tihendada nii kandilisi kui ka ümaraid läbiviike, nii et tulemuseks on tuuletõkkena toimiv õhutihe ühendus. Teibi pealispinda katab õhukesest gofreeritud alumiiniumist kattekiht, aluspind on kaetud butüülmastiksigaga. Toode on igakülgset testitud ning sobib kasutamiseks põhjamaises kliimas.

TEHNILISED ANDMED

Rulli pikkus	5 m
Rulli laius	90 mm
Rulli kaal	0,9 kg
Ladustamine	2 aastat alates tootmisest. Karpe tuleb hoida püstises asendis
Värv	Hall
Venivus	Kuni 70 %
Rulle karbis	6 tk
Säilitamise temp.	+5 °C kuni +40 °C
Temperatuurikindlus	-40 °C kuni +80 °C

LÜHIDALT

- Väga elastne teip gofreeritud alumiiniumist pinnakattega
- Alumine kiht on kaetud hea nakkuvusega butüülmastiksigaga
- Mitu kasutusvõimalust (tuuletõke, aluskatte tihendamine jne)
- Sobib põhjamaisesse kliimasse

