



Declaração de Desempenho

DRYROLL

Banda para cumeeira ventilada, com rufo de alumínio perfilado, peça central em têxtil impermeável e reforço da zona central de pregagem.



Versão: 04/2024

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

Comercialização - 7042803 - 7042804 - 7042805 (segundo cor)

2. USO PRETENDIDO

Banda impermeável para cumeeiras a seco

3. FABRICANTE e, se aplicável, REPRESENTANTE AUTORIZADO

MONIER Roofing Components GmbH.

4. REPRESENTANTE AUTORIZADO EM PORTUGAL

CT Cobert Telhas S.A. (BMI Group)
EN 361-1, Km 10, Outeiro da Cabeça
2565-594 Torres Vedras
Portugal

5. NORMA HARMONIZADA

EN ISO 11925-2

6. DESEMPENHO DECLARADO

Características básicas	Resultado	Especificação Técnica Harmonizada
Reação ao fogo (EN-13501-1)	E	EN ISO 11925-2
Largura	295,365 mm	
Espessura	Aprox.2 mm incluindo papel protector	
Extensão	30 %	
Cores	Vermelho	
Propriedades Físicas	Complexo de alumínio perfilado adesivo butylo na zona posterior Ventilação linear: parte central em tecido impermeável	
Temperatura de uso	-15°C a 80°C	
Temperatura de aplicação	+5°C a 40°C	
Tempo de armazenamento	Max. 3 anos	
Capacidade de ventilação	70 cm ² /ml	

O desempenho do produto identificado anteriormente está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s).