

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

PARATHANE MASTIC / EN 15651-1 / v 2.1

Según la normativa (UE) N°305/2011:

1. Código de identificación única del producto tipo :	PARATHANE MASTIC
2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 :	PARATHANE MASTIC Fecha de producción : ver el embalaje de producto.
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante :	Sellador de juntas para elementos de fachadas - aplicaciones para interior y exterior - también válido en zonas con bajas temperaturas (tipo F EXT-INT CC 25 LM)
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 :	ICOPAL S.A.S. / Siplast 23-25 avenue du Docteur Lannelongue F-75014 Paris
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 :	-
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V :	3
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :	MPA, el organismo de certificación de producto n° 0761 hizo la determinación del producto tipo en base a ensayos tipo (basados en el muestreo realizado por el fabricante), cálculos tipo, valores provenientes de tablas o documentación descriptiva del producto.
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :	-

9. Prestaciones declaradas :

Especificaciones técnicas armonizadas				
EN 15651-1 : 2012				
Características esenciales	Características	Unidades	Presentación de los resultados	Normas
Reacción al fuego	E	--	--	EN ISO 11925-2
Liberación de productos químicos peligrosos para el medio-ambiente y la salud : referirse a la ficha de seguridad del producto	--	--	--	--
ESTANQUEIDAD AL AGUA Y AL AIRE			--	
Resistencia al derrame	3	mm	MLV	EN ISO 7390
Perdida de volumen	10	%	MLV	EN ISO 10563
Propiedades de adhesividad / cohesión bajo tracción mantenida después de inmersión en agua (elástico)	NF	--	--	EN ISO 10590
Propiedades de deformación bajo tracción (modulo seco) a -30°C para zonas con bajas temperaturas	0.9	MPa	MLV	EN ISO 8339
Propiedades de deformación bajo tracción mantenida a -30°C para zonas con bajas temperaturas	NF	--	--	EN ISO 8340
Durabilidad	Conforme	--	Conforme	

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4

Firmado por y en nombre del fabricante por :

Paris, 12/07/2018

Claire Racapé

Director desarrollo de productos

