



Declaração de desempenho

No.: Geotêxtil- 82016G

Versão: 04

GEOFIM 120

1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO TIPO DE PRODUTO

Geotêxtil- 82016G

2. USO PREVISTO

Filtração e separação (F+S) → Marcação CE conforme CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtração (F) → Marcação CE conforme CPR: 0099/CPR/A42/0141

Filtração, separação e drenagem (F+S+D) → Marcação CE conforme CPR: 0099/CPR/A42/0142

3. FABRICANTE

ASFALTOS CHOVA S.A.U.

Ctra. Tavernes-Liria km 4.3

Tavernes de la Valldigna (Valencia) - Espanha

4. SISTEMA OU SISTEMAS AVCP

Sistema 2+ (AVCP 2+)

5. NORMA HARMONIZADA ou ETA

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016.

6. ORGANISMO(S) NOTIFICADO


AENOR - 0099

7. DESEMPENHO DECLARADO

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizada
Resistência à tração (kN/m): -direção longitudinal: -direção transversal:	1,45(-0,5) 1,20 (-0,6)	EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; EN 13257:2016; EN 13265:2016.
Alongamento (%)(±20): -direção longitudinal: -direção transversal	55 110	
Resistência à punção estática (CBR) (kN):	0,22 (-0,15)	
Perfuração Dinâmica (Caída do Cone) (mm):	50(+0)	
Medição de abertura característica, O_{90} (μm)(± 20)	90	
Permeabilidade à água (l/m2s):	160	
Capacidade de fluxo de água em plano (m2/s):	$3,33 \times 10^{-6}$ ($-0,5 \times 10^{-6}$)	
Eficácia da proteção (kN/m2):	PND	
Durabilidade (Anos):	>5 solo natural 4<pH<9 T°<25°C	
Resistência às intempéries (dias):	Para ser revestido no mesmo dia da instalação	

Assinado por e em nome do fabricante por:

D^a Chus Barroso - Managing Director Iberia

DocuSigned by:

 97A54F0338C2402...

Em Tavernes de la Valldigna, 28 de Maio de 2024

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s) no ponto 7. Esta declaração de desempenho é emitida, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.