

Utyl
FUT8001
Corbeille



Descriptif technique

Corbeille en contreplaqué moulé constitué de 9 feuilles de bois de hêtre, issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC. Epaisseur 12mm, avec placage stratifié double face 0,8 mm post formable.

Protection pour usage extérieur avec chants vernis 4 couches, constituées de 2 couches de saturation protectrice, 1 couche anti UV et 1 couche de coloration avec pigmentation anti UV. Tenue aux UV testée et validée par le CNEP. Process de fabrication et tenue en extérieur testés et validés en laboratoire par le CRITT Bois.

Classe de réaction au feu EUROCLASS xxxx selon la norme EN 13501-1.

Structure en acier électrozingué, thermolaquage poudre polyester. Bac en acier galvanisé amovible.

Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions : 400 × 248 mm • H 910 mm
Contenance : 30 litres
Poids : 23,5 kg

Durée de vie
La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans.
En fonction de l'utilisation, la durée de vie du contreplaqué moulé est estimée supérieure à 7 ans.

Entretien et maintenance

Afin de maintenir les performances des produits et leur esthétique, il est conseillé de nettoyer le contreplaqué moulé à l'eau savonneuse avec une éponge douce (non abrasive) puis essuyage et séchage avec un chiffon doux et propre. Se référer à la notice du fabricant pour plus de détails.

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation

Fixation au sol obligatoire sur platine. Scellement chimique.

Fixation par des tiges de scellement M10 x80, fournies uniquement sur demande.







Trou de fixation : 12 mm

Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition

Finition présentée en stratifié compact 0924NT Taurus et métal Noir 2100 sablé, **code +.H04.M05**. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Stratifié compact			
			
Taurus code+.H04			
Métal			
			
Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
			
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06		

