

Utyl
FUT8000
Cendrier



Descriptif technique

Cendrier en acier électrozingué, thermolaquage poudre polyester. Bac et chapeau amovibles en acier inoxydable, verrouillage par clé triangle.
Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions : Ø 115 mm • H 787 mm
Contenance : 0,75 litres
Poids : 5,2 kg

Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans.

Entretien et maintenance

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation









Fixation au sol obligatoire sur platine. Scellement chimique.
Fixation par des tiges de scellement M10 x80, fournies uniquement sur demande.
Trou de fixation : 12 mm

Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition

Finition présentée en métal Noir 2100 sablé, code +.M05. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Métal			
			
Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
			
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06	Rouille aléatoire code+.M50	Vernis Cristal code+.M51

