

Utyl**SUT0001**

Abri simple

**Descriptif technique**

Abri en acier électrozingué, thermolaquage poudre polyester. Toiture en polycarbonate alvéolaire, chéneau en acier électrozingué. Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions : 2,51 x 2 m • H 2,46 m
Capacité : 6 vélos
Poids : 167,4 kg

Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans.

Entretien et maintenance

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation

Fixation au sol obligatoire sur platine. Scellement chimique. Fixation par des tiges de scellement M14 x 300, fournies uniquement sur demande.
Trou de fixation : 16 x 28 mm

Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition

Finition présentée en métal Noir 2100 sablé, code +.M05. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Métal

Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06		

