

Solea

FSL6001

Pare-vent



Descriptif technique

Pare-vent en acier electrozingué, thermolaquage poudre polyester. Vitrage feuilleté clair, épaisseur 55.2. Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions :

1500 x 100 mm • H 1800 mm
Poids : 100 kg

Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans.

Entretien et maintenance

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation

Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur longrine béton, dimensions : 40 x 40 cm.
Fixation par des tiges de scellement M12 x 250, fournies uniquement sur demande.
Trou de fixation : 10 mm

Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition

Finition présentée en métal Noir 2200 sablé, code +.M06. Finition métallique au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Métal

Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06		

