

Area 2

SAR1001

Schattenspender - Dach Bacacier - 28m/s



Technische Beschreibung

Überdachung aus Kiefer-Leimholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (PEFC). Festigkeitsklasse GL24H (Biegefestigkeit C24), zertifiziert nach ACERBOIS-Glulam und gemäß HTE-Verfahren mit Doppel-Lamellierung hergestellt. Vierstufiger Lasurprozess, wasserbasierte Lasuren. Haltbarkeit der Lasur > 6 Jahre. Baustoffklasse: Euroklasse D-s2, d0 gemäß EN 13501-1. Sockel und Dachanschlussteil aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet. Dachkonstruktion mit einer Neigung von 10°, berechnet gemäß DIN EN 1990 2021-10: Grundlagen der Tragwerksplanung (0,1,3-4-5-7-8). Überdachte Grundfläche von 25 m² mit einer Breite von 2,60m pro Stellplatz (2 überdachte Fahrzeuge). Seewasserbeständige Beschichtung auf Anfrage.



Abmessungen: 5,65 × 5 m • H 3,40 m
Fassungsvermögen: 2 cars
Gewicht: 1430 kg

Lebensdauer

Die erwartete Lebensdauer des Produkts ist mehr als 25 Jahre.

Pflege und Wartung

Um die Funktionalität und Ästhetik der Produkte zu erhalten, wird empfohlen, alle 8 Jahre (6 Jahre an Standorten an der Meeresküste) eine regelmäßige Wartung des Holzes durchzuführen, indem die Lasur erneut wird (Auffrischungsprotokoll). Diese Maßnahme erfordert keine besondere Expertise und keine Demontage der Produkte. AUBRILAM unterstützt Sie in diesem Prozess, indem es die Pflegeprodukte und das Anwendungsprotokoll bereitstellt. Es wird empfohlen, metallische Oberflächen regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen. Achten Sie darauf, nur schonende Produkte zu verwenden. Verwenden Sie keinesfalls korrosive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. Einmal im Jahr überprüfen Sie, dass keine Oxidationsspuren auf den Metallteilen vorhanden sind.

Befestigung

Obligatorische Bodenbefestigung auf einer Platte. Chemische Versiegelung.
Befestigung mit M24 × 500 Ankerstangen, nur auf Anfrage geliefert.
Befestigungslöch: Ø28 × 56 mm

Zubehör

Photovoltaikmodule, Beleuchtung, Beschilderung usw. auf Anfrage.

Personalisation

Personalisierung auf Anfrage möglich.

Finish

Finish Holz Brume und Metall Schwarz 2100 sandgestrahlt, Code +W01.M05. Finish nach Wahl aus den Standardfarbtönen der AUBRILAM-Farbpalette. Weitere Farben auf Anfrage.

Holz

Brume code+.W01	Küfer code+.W02	Tiroler Kiefer code+.W03	Kastanie code+.W04

Ferrara-Eiche
code+.W05

Metall

Grafit code+.M01	Silber code+.M02	RAL 7006 MFT code+.M03	Grau 2900 sandgestrahlt code+.M04

Schwarz 2100
sandgestrahlt
code+.M05

Schwarz 2200
sandgestrahlt
code+.M06

