

Utyl

SUT1000

Ombrière

**Descriptif technique**

Ombrière en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Toiture avec couverture métallique nervurée. Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions : 5,11 x 3,92 m • H 3,10 m  
Capacité : 2 véhicules  
Poids : 921 kg

**Durée de vie**

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans.

**Entretien et maintenance**

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

**Installation**

Fixation au sol obligatoire sur platine. Scellement chimique. Fixation par des tiges de scellement M24 x 600, fournies uniquement sur demande.  
Trous de fixation : 22 x 35 mm

**Personnalisation**

Possibilités de personnalisation sur demande.

**Finition**

Finition présentée en métal Noir 2100 sablé, code +.M05. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

**Métal**

Graphite  
code+.M01



Argent  
code+.M02



RAL 7006 mat  
fine texture  
code+.M03



Gris 2900  
sablé  
code+.M04



Noir 2100  
sablé  
code+.M05



Noir 2200  
sablé  
code+.M06

