

Utyl

SUT1000
Überdachung



Technische Beschreibung

Überdachung aus verzinktem Stahl, Pulverbeschichtet. Dach mit gerippter Metallabdeckung Seewasserbeständige Beschichtung auf Anfrage.
Seewasserbeständige Beschichtung auf Anfrage.

Abmessungen: 5,11 x 3,92 m • H 3,10 m
Fassungsvermögen: 2 cars
Gewicht: 921 kg

Lebensdauer

Die erwartete Lebensdauer des Produkts ist mehr als 25 Jahre.

Pflege und Wartung

Es wird empfohlen, metallische Oberflächen regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen. Achten Sie darauf, nur schonende Produkte zu verwenden. Verwenden Sie keinesfalls korrosive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. Einmal im Jahr überprüfen Sie, dass keine Oxidationsspuren auf den Metallteilen vorhanden sind.

Befestigung

Obligatorische Bodenbefestigung auf einer Platte. Chemische Versiegelung.
Befestigung mit M24 x 600 Ankerstangen, nur auf Anfrage geliefert.
Befestigungsloch: 22 x 35 mm

Personalisation

Personalisierung auf Anfrage möglich.

Finish

Finish Metall Schwarz 2100 sandgestrahlt, Code +.M05. Finish nach Wahl aus den Standardfarbtönen der AUBRILAM-Farbpalette. Weitere Farben auf Anfrage.

Metall

| | | | |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Grafit code+.M01 | Silber code+.M02 | RAL 7006 MFT code+.M03 | Grau 2900 sandgestrahlt code+.M04 |
| Schwarz 2100 sandgestrahlt code+.M05 | Schwarz 2200 sandgestrahlt code+.M06 | | |

