

## Lämpökaapeli PST 18

PST 18 -lämmityskaapelilla voidaan toteuttaa suora tai osittain varaava lattialämmitys betonirakenteisissa lattioissa asuinrakennuksissa, teollisuuskiinteistöissä sekä muissa vastaavissa kohteissa. Kaapelin ulkovaipan UV-suojauksen ansiosta sitä voidaan käyttää myös erilaisissa sulanapidon ja saattolämmityksen sovelluksissa



### KÄYTTÖKOhteet:

- Suora tai osittain varaava lattialämmitys
- Sovellettavissa myös saneeraus käyttöön
- Erilaiset sulanapito- ja saattolämmityskohteet

### OMINAISUUDET:

- 2-johdinkaapeli, 20W:n metriteho
- Pituusvaihtoehdot 8 - 141 m.
- UV-suojattu

TUOTENUMERO	TYYPPI
81 670 16	PST 18 / 8m 160w 230v Lämpökaapeli
81 670 17	PST 18 / 14m 270w 230v Lämpökaapeli
81 670 18	PST 18 / 17m 340w 230v Lämpökaapeli
81 670 19	PST 18 / 22,5m 450w 230v Lämpökaapeli
81 670 20	PST 18 / 27m 540w 230v Lämpökaapeli
81 670 21	PST 18 / 32m 640w 230v Lämpökaapeli
81 670 22	PST 18 / 39m 780w 230v Lämpökaapeli
81 670 23	PST 18 / 44m 870w 230v Lämpökaapeli
81 670 24	PST 18 / 53,5m 1070w 230v Lämpökaapeli
81 670 25	PST 18 / 64m 1290w 230v Lämpökaapeli
81 670 26	PST 18 / 79m 1580w 230v Lämpökaapeli
81 670 27	PST 18 / 92m 1850w 230v Lämpökaapeli
81 670 28	PST 18 / 117m 2300w 230v Lämpökaapeli
81 670 29	PST 18 / 141m 2750w 230v Lämpökaapeli

TEKNISET TIEDOT	
Ulkovaippa	UV-suojattu PVC, paksuus 0,8 mm
1. eristekerros	Fluoropolymer, paksuus 0,3 mm
2. eristekerros	Silloitettu Polyeteeni (XLPE) 0,6 mm
Suojaus	Maadoitusjohtimet + Al-PET folio
Ulkohalkaisija	5,2 - 5,9 mm
Käyttöjännite	230 V AC
Plenin taivutussäde	6 x D
Väri	Musta
Liitosjohdon pituus	3 m
Pakkaus	Pahvikela

