



Produktdatenblatt

49701 - Anschlussdose für FK Combi/Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P



Anschlussdose zur Einspeisung oder Abzweigung Woertz, 5-Polig, 3LNPE, für Kabel bis 5x2,5mm², für Flachkabel Woertz Combi/Dali 5x2,5+2x1,5mm², halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten

ELDAS®-Nr	150775037
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718199257
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	50 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	55 g
Farbe	grau

Technische Daten

Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,33 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	58x41x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,28x1,61x1,54 inch



Produktdatenblatt

49701 - Anschlussdose für FK Combi/Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P

Schutzart	IP20C
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	5 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Anschlussleiter (mm ²)	5x2,5 mm ²
Leiteraufnahmeraum (mm)	3,75 mm
Kabeldurchführung (mm)	12 mm
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	24 (2,5 mm ²) A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	690 V
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid, Lila
Werkstoff Gehäuse	Polyamid, hellgrau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49701 - Anschlussdose für FK Combi/Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P

Produktzubehör



49738 - Schieber mit Laschen zu FK combi / DALI


Schieber zu Anschlussdosen



Produktdatenblatt


49701 - Anschlussdose für FK Combi/Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P

Produktsysteme



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.

