



Produktdatenblatt

49715D1 - Abzweigungsdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 querabgang



Abzweigungsdose Woertz, 5-Polig(Bus), LNPE+Bus, mit Buchse Code 2, für Flachkabel Woertz Dali 3x2,5+2x1,5mm², querabgang, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150780727
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718271915
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	50 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	74 g
Farbe	blau
Codierung Steckverbindung	Code 2
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,27 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	54×57,5×25,7 mm



Produktdatenblatt

49715D1 - Abzweigungsdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 querabgang

Abmessungen LxBxH (inch)	2,12x2,26x1,01 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	Halogenfrei
Werkstoff Haube	Polyamid
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm



Produktdatenblatt

49715D1 - Abzweigungsdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 querabgang

Produktzubehör



49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig



Produktdatenblatt

49715D1 - Abzweigungsdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 querabgang

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

