



FINNSTRIP BASIC U+

Matalalämpöpaneeli



Vaijeriripustussarja mahdollistaa lämmittimen asennuksen myös korkeissa tiloissa.

Tyylikkään valkoiset, huomaamattomat Finnstrip Basic U+ matalalämpöpaneelit ovat monipuolisia lämmittäjiä ja ne soveltuvat monenlaisiin eri tiloihin, kuten asuntoihin, kouluihin, toimistoihin, myymälöihin, sairaaloihin tai vastaaviin julkisiin tiloihin.

Sileän pinnan ansiosta lämmitin on helppo pitää puhtaana ja IP44-kotelointiluokan ansiosta se soveltuu hyvin myös kosteisiin tiloihin. Paneelit ovat asennettavissa joko kattoon tai seinään mukana tulevan kiinnitystelineen avulla. Lisävarusteena on saatavana vaijeriripustussarja korkeisiin tiloihin.

Lämmittintä on saatavilla joko sileällä pinnalla tai Thermocrystal-pinnoitteella. Basic U+ matalalämpöpaneelien ohjaus toteutetaan huonetermostaattilla.

TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	300 W, 600 W ja 850 W
Käyttöjännite	230 V
Kotelointiluokka	IP44
Pintamateriaali	Valkoinen, galvanoitu pulverimuovimaalattu teräslevy: joko sileä tai Thermocrystal-pinnoite
Suojausluokka	I
Min. asennuskorkeus	2,5 m (850 W 3 m)
Liitosjohto	1,0 m
Lämpösuoja	140 °C
Asennus	Kattoon tai seinälle

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TEHO (W)	ASENNUSKORKEUS (m)	ULKOMITAT (mm)
81 788 44	FINNSTRIP BASIC 300 U+	300	2,5–4*	592 x 592 x 30
81 788 45	FINNSTRIP BASIC 600 U+	600	2,5–4*	1 192 x 592 x 30
81 788 46	FINNSTRIP BASIC 850 U+	850	3–4,5*	1 192 x 800 x 30

*) Suosituskorkeus kattoon asennettaessa. Voidaan asentaa myös seinälle.

LISÄTARVIKKEET

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE
81 787 76	CABLE SUSPENSION SET FOR U, U+, G, GS	VAIJERIRIPUSTUS SÄTEILIJÖILLE