



Produktdatenblatt

48106/L2/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L2



Schnellanschluss-Abzweigdose Woertz IP20/40, 5-polig(Bus), LNPE+Bus(L2), mit Buchse Code 2, für Flachkabel Woertz Dali 5x2,5+2x1,5mm², mit Befestigungsmöglichkeit, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten		
ELDAS®-Nr		150700807
Einheit		Stück
Verfügbarkeit		ab Lager verfügbar
EAN Code		7611718278914
Warengruppe		0170000
Verpackungseinheit		5 st
Ursprungsland		CH
Zolltarifnummer		8536.9080
Gewicht		1 g
Farbe		violett
Codierung Steckverbindung		Code 2

Technische Daten		
Dosentyp		Abzweigdosen
Abmessungen LxBxH (mm)		113x61x36 mm
Schutzart		IP20, IP40 (Angeschlossen)



Produktdatenblatt

48106/L2/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L2

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Widerstandsfähigkeit bei Schlag	IK08
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei



Produktdatenblatt

48106/L2/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L2

Produktzubehör



Stecker_02_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null



49945/OS - Flachkabel Woertz Dali 5x2.5+2x1.5mm² PVC blau Eca

Flachkabel Woertz Dali 0.6/1.0kV, 5x2.5+2x1.5mm²(>,>) für Piercing-Kontaktierung gemäss Norm EN 60998-2-3(>,>) PVC, pastellblau, 3LNPE+Bus(>,>) brandverhaltensklasse: Eca



49946/OS - Flachkabel Woertz Dali 5x2.5+2x1.5mm² halogenfrei blau B2ca


Flachkabel Woertz Dali 0.6/1.0kV, 5x2.5+2x1.5mm², für Piercing-Kontaktierung gemäss Norm EN 60998-2-3, halogenfrei, FRNC/LSOH, pastellblau, 3LNPE+Bus, brandverhaltensklasse: B2ca s1a d0 a1



Produktdatenblatt

48106/L2/5C2/S - Schnellanschlussdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L2

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Schnellanschlussdose Serie 48106 DALI 5G mit Bus

Schnellanschlussdosen Serie 48106 für Flachkabel Dali 5G2.5mm²+2x1.5mm².

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlusssystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.

