



Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 2P Bus



Anschlussdose zur Einspeisung oder Abzweigung Woertz, 2-Polig Bus, für Kabel Bus bis 2x2,5mm², für Flachkabel Woertz Dali 3x2,5+2x1,5mm², halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150780717
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718271939
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	50 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	23 g
Farbe	blau
Technische Daten	
Dosentyp	Anschlussdosen
Brandlast (KWh)	0,14 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	76x44x39 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2,99x1,73x1,53 inch



Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 2P Bus

Schutzart	IP20C
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	2 polig
Kontaktierungsart	Schraubklemme
Leiteraufnahmeraum (mm)	03. Feb mm
Bemessungsstrom Busteil (A)	17.5(1.5mm²) / 13.5(1.0mm²) /9(0.75mm²) /6(0.5mm²) A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid , blau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Klemmschrauben Starkstromteil	3
Gebrauchsdrehmoment Klemmschrauben Starkstromteil (Nm)	1 Nm



Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 2P Bus


Produktzubehör



Produktdatenblatt

49702D1 - Anschlussdose für FK Dali 3x2,5+2x1,5mm² 2P Bus

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

