



Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück FK 32x6mm PC TR IP68



Kabelendstück Woertz, für Flachlabel 32x6mm(>,> Combi/Dali/Dali IP(>,> aus Polycarbonat transparent(>,> halogenfrei, IP68, mit Silikon-Gel.

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	120900607
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718250910
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	4 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	3926.9000
Gewicht	16 g
Farbe	transparent
Technische Daten	
Abmessungen LxBxH (mm)	66x43x26 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.60x1.69x1.02 inch
Schutzart	IP68
Material	Polycarbonat



Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück FK 32x6mm PC TR IP68

Installationstemperatur min.	5 °C
------------------------------	------



Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück FK 32x6mm PC TR IP68

Produktzubehör



49864/FRNC - Flachkabel Woertz Dali IP 5x2.5+2x1.5mm² halogenfrei grau B2ca

Flachkabel Woertz Dali IP 0.6/1.0kV, 5x2.5+2x1.5mm², halogenfrei, FR/LSZH, , lichtgrau, 3LNPE+Bus, brandverhaltensklasse: B2ca s1a d0 a1



Produktdatenblatt

48510/07 - Kabelendstück FK 32x6mm PC TR IP68

Produktsysteme



Kabelendstücke

Kabelendstücke für Flachkabel



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)


Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.



Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)


Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.

