

ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PST 40

PST 40 -itsesäätyvä lämpökaapeli on tehokas kaapeli erilaisten putkistojen ja sadevesijärjestelmien sulanapitoon. UV-suojauksen ansiosta kaapeli kestää erittäin hyvin myös ulkokäyttöä.

Kaapeli on taipuisan rakenteen ja pienen taivutussäteen ansiosta helppo asentaa moniin kohteisiin. Kaapelin pitkä käyttöikä takaa tehokkaan käytön vaativimmassakin käytössä.

KÄYTTÖKOHEET:

- Sadevesijärjestelmät
- Putkien saattolämmitykset
- Erilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- UV-suojattu
- Taipuisa rakenne



KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	36,0
	16	57,0
	20	71,0
	25	89,0
0	10	31,0
	16	50,0
	20	62,0
	25	78,0
-10	10	28,0
	16	44,0
	20	55,0
	25	69,0
-20	10	25,0
	16	40,0
	20	50,0
	25	62,0

*230 V:n jännite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
Enimmäiskuormitus 80%
Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö
Eristetyssä metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	04 350 21
Ulkovaippa	TPE-O
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 1,23 mm ²
Suojaus	Suojapunos
Suurin lämpötila jännitteellisenä	65 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	80 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	25 mm
Alin asennuslämpötila	-45 °C
Halkaisija	14,1 x 5,8 mm

