




Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigungsdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L3 querabgang



Abzweigungsdose Woertz, 5-Polig(Bus), LNPE+Bus(L3), mit Buchse Code 2, für Flachkabel Woertz Dali 5x2,5+2x1,5mm², querabgang, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150783017
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718270826
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	50 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	65 g
Farbe	pastellblau
Codierung Steckverbindung	Code 2
Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Brandlast (KWh)	0,28 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	54x57,5x25,7 mm



Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigungsdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L3 querabgang

Abmessungen LxBxH (inch)	2,13x2,26x1,01 inch
Schutzart	IP20, IP40 (Angeschlossen)
Metallteile	Korrosionsgeschützt
Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Schraube) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Bemessungsstrom Busteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Busteil (V)	250 V
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	16 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei
Werkstoff Schieber/Unterteil Bus	Polyamid
Werkstoff Gehäuse Bus	Polyamid pastellblau
Werkstoff Haube Bus	Polycarbonat, transparent
Werkstoff Schieber/Unterteil	Polyamid
Werkstoff Gehäuse	Polyamid pastellblau
Werkstoff Haube	Polycarbonat, transparent
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Busteil	1
Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Busteil (Nm)	0,7 Nm
Nummer Schraubenzieher Spitzschrauben Starkstromteil	1



Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigungsdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L3 querabgang

Gebrauchsdrehmoment Spitzschrauben Starkstromteil (Nm)	0,7 Nm
--	--------



Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigungsdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L3 querabgang

Produktzubehör



49738 - Schieber mit Laschen zu FK combi / DALI

Schieber zu Anschlussdosen



49750 - Verriegelung

Zur mechanischen Verbindung von Buchse zu Stecker 3 und 5 polig




Stecker_02_05 - Steckverbindungen Code 2 für Lichtsteuerung DALI, 5 polig (LNPE null



Produktdatenblatt

49715D/L3 - Abzweigungsdose für FK Dali 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L3 querabgang

Produktsysteme



Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

