



Produktdatenblatt

48116/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose IP68 für FK Dali IP 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1



Schnellanschlussdose-Abgangsdose Woertz IP68, 5-Polig(Bus), LNPE+Bus (L1), mit Buchse Code 2, für Flachkabel Woertz Dali IP 5x2,5+2x1,5mm², mit Befestigungsmöglichkeit, halogenfrei, korrosionsgeschützt

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150702807
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718279003
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	5 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	8536.9080
Gewicht	0,215 kg
Farbe	violett
Codierung Steckverbindung	Code 2

Technische Daten	
Dosentyp	Abzweigdosen
Abmessungen LxBxH (mm)	130X61X36 mm
Schutzart	IP66/IP68 (2m,30min)



Produktdatenblatt

48116/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose IP68 für FK Dali IP 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1

Flachkabel-Kontaktierungsart	Piercing-Kontaktierung (Messer) EN 60998-2-3
Anzahl Pole	3 polig + Bus 2 polig
Material	Kunststoff
Bemessungsstrom Starkstromteil (A)	20 A
Bemessungsspannung Starkstromteil (V)	250 V
Widerstandsfähigkeit bei Schlag	IK08
Betriebstemperatur	-15 bis 85 °C
Installationstemperatur min.	5 °C
Kunststoffteile	halogenfrei



Produktdatenblatt

48116/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose IP68 für FK Dali IP 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1

Produktzubehör



Produktdatenblatt

48116/L1/5C2/S - Schnellanschlussdose IP68 für FK Dali IP 5x2,5+2x1,5mm² 5P(Bus) C2 L1

Produktsysteme



Schnellanschlussdose Serie 48116 DALI 5G IP mit Bus

Schnellanschlussdosen Serie 48116 für Flachkabel Dali IP 5G2.5mm²+2x1.5mm².

Die schraubenlosen Schnellanschlussdose ermöglicht eine noch einfachere und sicherere Installation gegenüber bestehenden Anschlusssystemen. Eine Werkzeuglose Montage (Montagefehler durch Kabelgeometrie unmöglich), Anschluss längsabgehend, Verwendung auch in schmalen Kanälen, Zeitaufwand für die Montage unter 1 Minute, integrierte Befestigung für Decke oder Wandinstallationen.



Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

