

Kaapelidike E30-E90

Hermann-kiinnike seinä-
ja kattoasennuksiin

Kiinnitysväli ≤ 800 mm / ≤ 600 mm*



Kaapelidike E30-E90
Tyyppi Hermann-kiinnike



Kaapelidike E30-E90
Tyyppi Hermann-kiinnike S

TUOTETIEDOT

KÄYTTÖKOhteet

Kaapeleiden asennus kattoon tai seiniin. Palonkestoluokka saavutetaan Dätwyler Keram
-kaapelityypeille (N)HXH/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90,
JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Tuotenro 1300 964 ja tuotenro 1301 280
Sarjassa on 10 SHUD-nippukaapelitukea (Hermann-kiinnikettä)
sisältäen 10 palonkestävää tulppaa KDM, 30 mm.

Poranterä ja työkalusarja toimitetaan erikseen. Suositeltava poranterä SDS1,
suositeltava työkalusarja SWM-SM 50.

Tuotenro 1301 240
Tulpat ruostumatonta terästä tilauksesta.

TEKNISEET TIEDOT

Materiaali
Sisämitat
Ulkomitat
Enimmäiskuorma
Kiinnitysväli

Hermann-kiinnike

Sendzimir, galvanoitu teräs
noin 110 mm x 75 mm x 80 mm
noin 125 mm x 95 mm x 80 mm
6 kg/m tai 3 kg/m*
≤ 800 mm tai ≤ 600 mm*

Hermann-kiinnike S

Sendzimir, galvanoitu teräs
noin 70 mm x 52 mm x 56 mm
noin 84 mm x 73 mm x 56 mm
3 kg/m*
≤ 800 mm tai ≤ 600 mm*

Tuotenro	Kiinniketyyppi	PU
1300 964	Hermann-kiinnike	10 kpl
1300 346	Hermann-kiinnike	750 kpl/tukkupakkaus
1301 280	Hermann-kiinnike S	10 kpl
1301 279	Hermann-kiinnike S	1 750 kpl/tukkupakkaus
1301 240	Hermann-kiinnike V2A (1.4301)	10 kpl
3800 156	Hermann-kiinnike V4A (1.4571)	10 kpl
3800 157	Hermann-kiinnike SV4A (1.4571)	10 kpl

SHUD Hermann-kiinnikkeen nopeaan asennukseen
suosittelemme SWM-SM 50 -työkalusarjaa.

*Katso myös muut valinnaiset asennustavat:
Kaapeliniippujen asennus kiinnikkeillä, asennus teräsarmeerattuihin putkiin jne.