

## Yksittäiskiinnike

### Tyyppi SAS

Kiinnitysväli ≤ 600 mm



Kuva 1: Tyypin SAS yksittäiskiinnike



Kuva 2: Tyypin SAS esikoottu yksittäiskiinnike palonkestävillä tulpilla tyyppiä K6x5

## TUOTETIEDOT

### KÄYTTÖKOHTTEET

Yhden tai useamman kaapelin asennus kattoon tai seiniin. Palonkestoluokka saavutetaan Dätwyler Keram-kaapelityypeille (N)HXH/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Tyyppi SAS (kuva 1)

Tuottenro	Kiinniketyyppi	Kaapelin ø [mm]	PU
1300 016	SAS 6 D	5 - 6	100 kpl
1300 017	SAS 8 D	7 - 8	100 kpl
1300 018	SAS 10 D	9 - 10	100 kpl
1300 019	SAS 12 D	11 - 12	100 kpl
1300 020	SAS 14 D	13 - 14	100 kpl
1300 021	SAS 16 D	15 - 16	100 kpl
1300 022	SAS 18 D	17 - 18	100 kpl
1300 023	SAS 20 D	19 - 20	100 kpl
1300 024	SAS 22 D	21 - 22	100 kpl
1300 025	SAS 24 D	23 - 24	100 kpl
1300 026	SAS 26 D	25 - 26	100 kpl
1300 027	SAS 28 D	27 - 28	100 kpl
1300 028	SAS 30 D	29 - 30	100 kpl
1300 251	SAS 38 D	29 - 38	25 kpl
1300 252	SAS 47 D	38 - 47	20 kpl
1300 234	SAS 55 D	47 - 55	20 kpl
1300 250	SAS 60 D	55 - 60	20 kpl

Yksittäiskiinnikkeen kiinnittämiseen suosittelemme Dätwylerin palonkestäviä tulpia K6x5 ja Dätwylerin työkalusarjaa SMU 6 SM nopeaa asennusta varten.

Tyypin SAS esikoottu yksittäiskiinnike palonkestävillä tulpilla tyyppiä K6x5, 30 mm (kuva 2)

1300 956	SAS 8 D - K6x5	7 - 8	100 kpl
1300 957	SAS 12 D - K6x5	11 - 12	100 kpl
1300 958	SAS 14 D - K6x5	13 - 14	100 kpl
1300 959	SAS 16 D - K6x5	15 - 16	100 kpl

Tarvittava työkalusarja SMU 6 SM. Tarvittava SDS1 32 mm:n poranterä sisältyy sarjaan.

Tyypin SAS V4A teräskiinnike 1.4571 (kuten kuvassa 1) (kysy myös ruostumattomia terästulppia)

SAS 19 D - V4A	15 - 19	50 kpl
SAS 24 D - V4A	20 - 24	50 kpl
SAS 29 D - V4A	25 - 29	50 kpl
SAS 38 D - V4A	30 - 38	25 kpl
SAS 47 D - V4A	39 - 47	20 kpl
SAS 55 D - V4A	48 - 55	20 kpl
SAS 63 D - V4A	56 - 63	20 kpl

Katso myös muut valinnaiset asennustavat: Kaapelinippujen asennus kiinnikkeillä, asennus teräsarmeerauttuihin putkiin jne.