



Lämpökaapeli PST-C

PST-C -saneerauskaapelilla voidaan toteuttaa suora tai osittain varaava lattialämmitys betonirakenteisissa lattioissa asuinrakennuksissa, teollisuuskiinteistöissä sekä muissa vastaavissa kohteissa. C-luokan kaapeli soveltuu myös karkeaan betonivaluun. UV-suojauksen ansiosta kaapelia voidaan käyttää myös sulanapitojärjestelmissä sekä saattolämmityksessä.

**KÄYTTÖKOHTEET:**

- Saneerauskäytössä suoraan tai osittain varaavaan lattialämmitykseen
- Erilaiset sulanapito- ja saattolämmityskohteet

OMINAISUUDET:

- 2-johdinkaapeli, 10W:n metriteho
- Pituusvaihtoehdot 11,4 - 194,5 m.
- UV-suojattu

TUOTENUMERO	TYYPPI
81 670 60	PST-C / 11,4m 120w 230v Saneerauskaapeli
81 670 61	PST-C / 18,9m 200w 230v Saneerauskaapeli
81 670 62	PST-C / 23,6m 250w 230v Saneerauskaapeli
81 670 63	PST-C / 31,6m 320w 230v Saneerauskaapeli
81 670 64	PPST-C / 36,9m 400w 230v Saneerauskaapeli
81 670 65	PST-C / 45,9m 450w 230v Saneerauskaapeli
81 670 66	PST-C / 56,1m 550w 230v Saneerauskaapeli
81 670 67	PST-C / 63,9m 600w 230v Saneerauskaapeli
81 670 68	PST-C / 75,8m 750w 230v Saneerauskaapeli
81 670 69	PST-C / 87m 950w 230v Saneerauskaapeli
81 670 70	PST-C / 114,5m 1100w 230v Saneerauskaapeli
81 670 71	PST-C / 131,3m 1300w 230v Saneerauskaapeli
81 670 72	PST-C / 158,5m 1700w 230v Saneerauskaapeli
81 670 73	PST-C / 194,5m 2000w 230v Saneerauskaapeli

TEKNISET TIEDOT	
Ulkoavaippa	UV-suojattu PVC, paksuus 0,8 mm
1. eristekerros	Fluoropolymer, paksuus 0,3 mm
2. eristekerros	Silloitettu Polyeteeni (XLPE) 0,6 mm
Suojaus	Maadoitusjohtimet + Al-PET folio
Ulkohalkaisija	5,2 - 5,9 mm
Käyttöjännite	230 V AC
Plenin taivutussäde	6 x D
Väri	Musta
Liitosjohdon pituus	3 m
Pakkaus	Pahvikela

