

TELE System

Sintonizador digital ATSC



- Decodificación de ATSC MPEG-2 SD/HD
- Decodificación de ATSC MPEG-4 SD/HD
- Salida RF modulada canales 3/4 para televisores analógicos
- Salida de audio y video compuesto
- Control paterno
- Control remoto universal

TS-ZM
DTV
NOM

DOLBY
DIGITAL

Especificaciones

| | Funciones | Especificación |
|--|---|--|
| Recepción RF | •ATSC Terrestre (8VSB) | 2-51 |
| Salida RF | •NTSC •Loop Through (bypass) | 3-4 2-51 |
| Audio | •Decodificación de Audio •Frecuencia de muestreo | Decodificación MPEG, Audio AC-3 decodificación Dolby Digital 32/44.1/48 KHz |
| Video | •Decodificación de video •Nivel del perfil | MPEG4 AVC/H.264 (ISO/IEC 14496-10) MPEG4 AVC/h.264 MP/HP@L4.1 |
| Imagen | •Resolución en pantalla •Relación de aspecto •Tamaño de pantalla | 480i Auto, 16:9 Pan & Scan, 4:3 Pan & Scan Normal, wide y zoom |
| Guía de programación electrónica | •EPG basado en PSIP •Cambio de canal directo •Actualización en tiempo real •Varios idiomas soportados •Guía de programación electrónica | Si Si Si Español (predefinido), Inglés Programación horaria |
| Interface grafica de usuario | •Instalación •Información de canal •Guía de programación electrónica (EPG) •Editor de canales | Si Si Si Si |
| Entradas y salidas traseras (Rear I/O) | •Entrada RF •Salida RF •Switch selector para canal 3 ó 4 •Salida de video analógico CVBS •Salida de audio analógico L/R | Si Si, RF (Canal 3 ó 4 / RF Loop-Through) Si Si Si |
| Entradas y salidas frontales | •Receptor para control remoto •Botón de control •LED indicador de estado | Si Control volumen, y Encendido / Apagado Si |
| Accesorios | •Cable RF •Control remoto universal •Baterías x 2 AAA •Manual de usuario •Guía rápida | Si Si Si Si Si |

