NEOPERL®
flow, stop and go®

H-TYPE FLOW REGULATORS


H-NT 7 l/min

H-NT

Bore diameter: 13.05 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 1-10 bar / 15-145 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number
	H-NT	2.0 l/min	588372100
	H-NT	3.0 l/min	588373100
	H-NT	3.5 l/min	588371100
	H-NT	4.0 l/min	588374100
	H-NT	5.0 l/min	588375100
	H-NT	6.0 l/min	588376100
	H-NT	7.0 l/min	588377100
	H-NT	8.0 l/min	588378100
	H-NT	9.0 l/min	588379100
	H-NT	10.0 l/min	588380100
	H-NT	11.0 l/min	588381100
	H-NT	12.0 l/min	588382100
	H-NT	16.0 l/min	588383100
	H-NT	18.0 l/min	588384100
	H-NT	22.5 l/min	588385100

NEOPERL®

flow, stop and go®



H-US 1.5 gpm max.

H-US

Bore diameter: 13.05 mm

Max. temperature: 150°F / 65°C

Pressure range: 10-100 psi / 0.7-6.9 bar

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	H-US	0.35 gpm max.	587829100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	H-US	0.5 gpm max.	587830100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	H-US	0.75 gpm max.	587831100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	H-US	1.2 gpm max.	587837100	15-100 psi / 1-6.9 bar
	H-US	1.5 gpm max.	587832100	
	H-US	1.75 gpm max.	587833100	
	H-US	2.0 gpm max.	587836100	
	H-US	2.2 gpm max.	587834100	
	H-US	2.5 gpm max.	587835100	

NEOPERL®
flow, stop and go®


H-LP 7 l/min

H-LP

Feature: Low pressure

Bore diameter: 13.05 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 0.3-4 bar / 2.4-58 psi

H-LP Flow Regulators

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	H-LP	3.0 l/min	585597100	
	H-LP	4.0 l/min	585598100	
	H-LP	5.0 l/min	585599100	
	H-LP	6.0 l/min	585600100	
	H-LP	7.0 l/min	585601100	
	H-LP	8.0 l/min	585602100	
	H-LP	8.0 l/min max.	587847100	0.2-6 bar /2.9-87 psi
	H-LP	9.0 l/min	585603100	
	H-LP	10.0 l/min	585604100	
	H-LP	11.0 l/min	585605100	0.5-4 bar / 7-58 psi
	H-LP	12.0 l/min	585606100	0.5-4 bar / 7-58 psi