NEOPERL®
flow, stop and go®

MR05-TYPE FLOW REGULATORS


MR05 5 l/min

MR05

Bore diameter: 9.4 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 1-10 bar / 15-145 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	MR05	0.5 l/min	586501100	
	MR05	0.7 l/min	586502100	
	MR05	1.0 l/min	586503100	
	MR05	1.4 l/min	586504100	
	MR05	1.7 l/min	586500100	
	MR05	1.9 l/min	586505100	
	MR05	2.5 l/min	586506100	
	MR05	2.75 l/min	586528100	1-8 bar / 15-116 psi
	MR05	3.0 l/min	586507100	
	MR05	3.5 l/min	586508100	
	MR05	4.0 l/min	586509100	
	MR05	5.0 l/min	586510100	
	MR05	6.0 l/min	586512100	
	MR05	7.0 l/min	586514100	
	MR05	7.3 l/min	586515100	
	MR05	8.0 l/min	586516100	
	MR05	8.3 l/min	586517100	
	MR05	9.0 l/min	586518100	
	MR05	10.0 l/min	586520100	
	MR05	12.0 l/min	586524100	
	MR05 with bypass	14.0 l/min	586527100	
	MR05 with bypass	20.0 l/min	586600100	

NEOPERL®
flow, stop and go®



MR05-US
0.75 gpm max.

MR05-US

Bore diameter: 9.4 mm

Max. temperature: 150°F / 65°C

Pressure range: See below in the corresponding column

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	MR05-US	0.35 gpm max.	587093100	30-100 psi / 2.1-6.9 bar
	MR05-US	0.5 gpm max.	587085100	20-120 psi / 1.4-8.3 bar
	MR05-US	0.75 gpm max.	587086100	20-120 psi / 1.4-8.3 bar
	MR05-US	1.0 gpm max.	587092100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	MR05-US	1.2 gpm max.	587094100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	MR05-US	1.5 gpm max.	587089100	15-100 psi / 1-6.9 bar
	MR05-US	1.75 gpm max.	587090100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar
	MR05-US	2.0 gpm max.	587091100	15-100 psi / 1-6.9 bar
	MR05-US	2.2 gpm max.	587088100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar
	MR05-US	2.5 gpm max.	587087100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar