
NEOPERL®

flow, stop and go®



MR05-GS 8 l/min

MR05-GS


Bore diameter: 18.4 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 1-10 bar / 15-145 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	MR05-GS	1.4 l/min	586611100	
	MR05-GS	1.9 l/min	586612100	
	MR05-GS	2.5 l/min	586613100	
	MR05-GS	3.5 l/min	586614100	
	MR05-GS	4.0 l/min	586610100	
	MR05-GS	5.0 l/min	586615100	
	MR05-GS	6.0 l/min	586616100	
	MR05-GS	7.0 l/min	586617100	
	MR05-GS	8.0 l/min	586618100	
	MR05-GS	9.0 l/min	586619100	
	MR05-GS	10.0 l/min	586620100	
	MR05-GS	12.0 l/min	586622100	
	MR05-GS	14.0 l/min	586624100	1-4 bar / 15-58 psi
	MR05-GS	15.0 l/min	586625100	2-8 bar / 29-116 psi

NEOPERL®
flow, stop and go®


MR05-GS 8 l/min

MR05-GS-US

Bore diameter: 18.4 mm

Max. temperature: 150°F / 65°C

Pressure range: See below in the corresponding column

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	MR05GS-US	0.5 gpm max.	588290100	20-120 psi / 1.4-8.3 bar
	MR05GS-US	0.74 gpm max.	588291100	20-120 psi / 1.4-8.3 bar
	MR05GS-US	1.0 gpm max.	588294100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	MR05GS-US	1.5 gpm max.	588295100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar
	MR05GS-US	1.75 gpm max.	588297100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	MR05GS-US	2.0 gpm max.	588296100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	MR05GS-US	2.2 gpm max.	588292100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar
	MR05GS-US	2.5 gpm max.	588293100	10-100 psi / 0.7-6.9 bar