NEOPERL®
flow, stop and go®

E-TYPE FLOW REGULATORS


E-NT 7.0 l/min

E-NT

Bore diameter: 16.3 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 1-10 bar / 15-145 psi

color flow	designation	flow rate	part number
	E-NT	1.0 l/min	586278100
	E-NT	2.0 l/min	586279100
	E-NT	3.0 l/min	586280100
	E-NT	4.0 l/min	586281100
	E-NT	5.0 l/min	586267100
	E-NT	6.0 l/min	586268100
	E-NT	7.0 l/min	586269100
	E-NT	8.0 l/min	586271100
	E-NT	9.0 l/min	586272100
	E-NT	10.0 l/min	586273100
	E-NT	11.0 l/min	586270100
	E-NT	12.0 l/min	586274100
	E-NT	13.0 l/min	586275100
	E-NT	14.0 l/min	586276100
	E-NT	15.0 l/min	586277100
	E-NT	16.0 l/min	586266100
	E-NT	17.0 l/min	586282100
	E-NT	18.0 l/min	586283100
	E-NT	19.0 l/min	586284100
	E-NT	22.0 l/min	586316100
	E-NT	26.5 l/min	586285100

NEOPERL®
flow, stop and go®


E-US 1.5 gpm max.

E-US

Bore diameter: 16.3 mm

Max. temperature: 150°F / 65°C

Pressure range: 10-100 psi / 0.7-6.9 bar

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	E-US	1.0 gpm max.	587566100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	E-US	1.2 gpm max.	587565100	
	E-US	1.5 gpm max.	587560100	
	E-US	1.75 gpm max.	587561100	
	E-US	2.0 gpm max.	587564100	
	E-US	2.2 gpm max.	587562100	
	E-US	2.5 gpm max.	587563100	

NEOPERL®
flow, stop and go®


E-LP 7.0 l/min

E-LP

Feature: Low pressure

Bore diameter: 16.3 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 0.3-6 bar / 2.4-87 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number
	E-LP	1.0 l/min	587331100
	E-LP	2.0 l/min	587332100
	E-LP	3.0 l/min	587333100
	E-LP	4.0 l/min	587334100
	E-LP	5.0 l/min	587335100
	E-LP	6.0 l/min	587336100
	E-LP	7.0 l/min	587337100
	E-LP	7.6 l/min	587347100
	E-LP	8.0 l/min	587338100
	E-LP	9.0 l/min	587339100
	E-LP	10.0 l/min	587340100
	E-LP	11.0 l/min	587341100
	E-LP	12.0 l/min	587342100
	E-LP	13.0 l/min	587343100
	E-LP	14.0 l/min	587344100
	E-LP	16.0 l/min	587346100