NEOPERL®
flow, stop and go®

F-TYPE FLOW REGULATORS


F-NT 7 l/min

F-NT

Bore diameter: 15.1 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 1-10 bar / 15-145 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number
	F-NT	1.0 l/min	587351100
	F-NT	2.0 l/min	587352100
	F-NT	3.0 l/min	587353100
	F-NT	4.0 l/min	587354100
	F-NT	5.0 l/min	587355100
	F-NT	6.0 l/min	587356100
	F-NT	7.0 l/min	587357100
	F-NT	8.0 l/min	587358100
	F-NT	9.0 l/min	587359100
	F-NT	10.0 l/min	587360100
	F-NT	11.0 l/min	587361100
	F-NT	12.0 l/min	587362100
	F-NT	13.0 l/min	587363100
	F-NT	14.0 l/min	587364100
	F-NT	15.0 l/min	587365100
	F-NT	16.0 l/min	587366100
	F-NT	20.0 l/min	587370100
	F-NT	22.0 l/min	587349100
	F-NT	26.5 l/min	587350100

NEOPERL®
flow, stop and go®


F-US 1.5 gpm max.

F-US

Bore diameter: 15.1 mm

Max. temperature: 150°F / 65°C

Pressure range: 10-100 psi / 0.7-6.9 bar

color flow regulator	designation	flow rate	part number	divergent pressure range
	F-US	1.2 gpm max.	587569100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	F-US	1.5 gpm max.	587570100	
	F-US	1.75 gpm max.	587571100	
	F-US	1.8 gpm max.	587577100	
	F-US	2.0 gpm max.	587574100	
	F-US	2.2 gpm max.	587572100	
	F-US	2.5 gpm max.	587573100	
	F-US	8.0 gpm	587575100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar
	F-US	9.0 gpm	587576100	20-100 psi / 1.4-6.9 bar

NEOPERL®
flow, stop and go®


F-LP 7 l/min

F-LP

Feature: Low pressure

Bore diameter: 15.1 mm

Max. temperature: 65°C / 150°F

Pressure range: 0.3-4 bar / 2.4-58 psi

color flow regulator	designation	flow rate	part number
	F-LP	1.0 l/min	587371100
	F-LP	2.0 l/min	587372100
	F-LP	3.0 l/min	587373100
	F-LP	4.0 l/min	587374100
	F-LP	5.0 l/min	587375100
	F-LP	6.0 l/min	587376100
	F-LP	7.0 l/min	587377100
	F-LP	7.6 l/min	587385100
	F-LP	8.0 l/min	587378100
	F-LP	8.0 l/min max.	585586100
	F-LP	9.0 l/min	587379100
	F-LP	10.0 l/min	587380100
	F-LP	11.0 l/min	587381100
	F-LP	12.0 l/min	587382100
	F-LP	13.0 l/min	587383100
	F-LP	14.0 l/min	587384100