




TEKNISKE DATA

FORBRUK, YTELSER, DIMENSJONER – ALL NØDVENDIG INFORMASJON OM BILEN DIN.

	 ENERGY TCe 90	 ENERGY TCe 120 EDC	 ENERGY dCi 90
Drivstoff	Blyfri bensin eller E10	Blyfri bensin eller E10	Diesel
Kode	H4Bt 408	H5Ft 412	K9K 628
Utslippsstandard	EURO6	EURO6	EURO6
Motorstype	Turbo / sekvensiell multipoint innsprøyting	Turbo / sekvensiell direkte innsprøyting	Turbo / Direkte innsprøyting

MOTOR

Slagvolum (cm3)	898	1 197	1 461
Antall sylindere / ventiler	3 / 12	4 / 16	4 / 8
Maks. effekt / med forbedret ytelse (1) kW CEE (hk)	66 (90) / (70/95)	87 (120)	66 (90)
Maks. turtall (o/min)	5 000	5 500	4 000
Maks. dreiemoment / med forbedret ytelse (1) Nm CEE	140/150	205	220
Turtall ved maks. dreiemoment (o/min)	2 500	2 000	1 750
Partikkelfilter	-	-	Ja
Stop & Start og energigjenvinning ved bremsing	Ja	Ja	Ja

GIRKASSE

Type girkasse	5-trinns manuell	EDC - 6-trinns	5-trinns manuell
---------------	------------------	----------------	------------------

STYRING

Styring	Elektrisk variabel servostyring som standard		
Svingdiameter mellom fortau/vegger (m)	10,6 / 11		
Antall omdreininger på rattet (mellom stopp på hver side, referanser som varierer etter modell)	2,71 omdreininger		

HJUL OG DEKK

Referansedekk	15": 185/65 R15 88T 16": 195/55 R16 87H 17": 205/45 R17 88V		
---------------	---	--	--

KJØREYTELSER

Aerodynamikk SCx	0,670	0,670	0,670
Maks. hastighet (km/t)	182	199	180
0-100 km/t (sek.)	12"20	9"20	12"00
400 m stående start (sek.)	18"50	16"50	18"30
1 000 m stående start (sek.)	33"60	30"60	33"60
Akselerasjonsevne: 80-120 km/t (sek.) i 4. / 5. gir	11"20 / 17"40	8"	11"00 / 16"10

FORBRUK OG UTSLIPP (GODKJENT I HENHOLD TIL GJELDENE REGELVERK)*

Hjulstørrelser	16"	17"	16"	17"
CO ₂ (g / km)	104	105	120	82
Bykjøring (l/mil)	0,57	0,57	0,68	0,33
Landeveiskjøring (l/mil)	0,4	0,41	0,45	0,31
Blandet kjøring (l/mil)	0,46	0,46	0,54	0,32
NOx (mg/km)	28	18	18	33

KAPASITET

Drivstofftank (l)	45	45	45
-------------------	----	----	----

VEKT (KG)

Egenvekt med fører (uten ekstrapstyr)	1 017	1 079	1 087
Tillatt totalvekt med last	1 600	1 664	1 670
Tillatt vogntogvekt	2 500	2 564	2 570
Nyttelast **	522	502	521
Maks. tilhengervekt med brems	1 200	1200	1 200
Maks. tilhengervekt uten brems	545	575	580




(1) Økt effekt og dreiemoment i en begrenset tidsperiode.

*Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser.

** Oppgitt nyttelast gjelder for basisversjonen.



Renault Clio eco2 oppfyller tre kriterier:

-  Bilene er produsert på en fabrikk som er sertifisert iht. standarden ISO 14 001, noe som reduserer bilens belastning på miljøet.
-  Bilene har et CO₂-utslipp på under 120 g/km eller kjører på biodrivstoff.
-  Bilene består av over 7 % resirkulert plast, og over 95 % gjenvinnes etter skrotting.

Betegnelsen Renault eco2 viser at Renault tar ansvar for bilens hele livssyklus.

* Forbruk og utslipp godkjent i henhold til gjeldende regelverk.