

# Tekniske data

<b>R90</b>		
Antall sitteplasser		5
Batteritype	22 kWh	Z.E. 40
<b>REKKEVIDDE<sup>(1)</sup></b>		
NEDC-normen med 15- eller 16-tommers felger (km)	240	403
Reell rekkevidde sommer inntil (km)	170	300
Reell rekkevidde vinter inntil (km)	115	200
NEDC-normen med 17-tommers felger (km)	225	367
<b>MOTOR</b>		
Teknologi, elektrisk motor		Synkron med rotorvikling
Maks. effekt i kW CEE (hk)/ved maks. turtall (o/min.)		68 (92) / 3000 ved 11 300
Maks. dreiemoment i Nm CEE (Nm)/ved maks. turtall (o/min.)		220/250 ved 2500
<b>BATTERI</b>		
Utnyttbar kapasitet (kWh)	22	41
Teknologi		Litiumion
Total spenning (volt)		400
Antall moduler/celler		12/192
Batteriets vekt (kg)	290	305
<b>LADETID 0–100%<sup>(2)</sup></b>		
Lader		Adaptiv én-/trefase fra 2 til 22 kW
Vanlig stikkontakt (10 A)	13 t 30 min.	25 t
3,7 kW (énfase ladestasjon, 16 A)	under 8 t	15 t
7,4 kW (énfase ladestasjon, 32 A)	4 t	7 t 25 min.
11 kW (trefase ladestasjon, 16 A)	3 t	4 t 30 min.
22 kW (trefase ladestasjon, 32 A)	1 t 45 min.	2 t 40 min.
43 kW (trefase ladestasjon, 63 A)	1 t 45 min.	2 t 40 min.
<b>GIRKASSE</b>		
Type		Girkasse med reduksjonsgir, ett trinn
Antall gir forover		1
<b>YTELSE</b>		
Maks. hastighet (km/t)		135
0–50 km/t – 0–80 km/t – 0–100 km/t (s)	4,1 – 8,6 – 13,2	4,1 – 8,6 – 13,2
<b>FORBRUK (93/116/EØF)<sup>(3)</sup></b>		
Standardforbruk (Wh/km)	133	133
CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>(3)</sup>		0
Bykjøring / landeveiskjøring / blandet kjøring (l/mil) <sup>(3)</sup>		0/0/0

<sup>(1)</sup> NEDC-normen: New European Driving Cycle, den europeiske standarden for måling av utslipp og drivstofforbruk, er en standardisert målemetode der alle europeiske biler, både bensin- og dieslbiler, elbiler og hybridbiler, gjennomgår identiske tester. Standarden utgjør dermed et objektive kriterium for å måle ytelsesforskjeller mellom modeller fra forskjellige merker. Testen består av to deler. Bilen settes på en rullebenk der den først kjører den samme bykjøringssyklusen (ECE-15) tre ganger og deretter en landeveissyklus. Gjennomsnittet av disse fire syklusene tilsvarer den gjennomsnittlige rekkevidden. <sup>(2)</sup> Faktisk ladetid avhenger bl.a. av utetemperatur og batteritemperatur. Lave temperaturer gir lengre ladetid. <sup>(3)</sup> Forbruk og utslipp er godkjent i henhold til gjeldende bestemmelser.

**R90****STYRING**

Servostyring	Ja (elektrisk)
Svingradius mellom fortauskanter (m)	10,56
Antall rattomdreininger	2,73

**HJUL OG DEKK**

Referansefelger	15-tommers (LIFE); 16-tommers (ZEN, INTENS) Michelin Energy™ E-V sommerdekk standard på alle*
Dekkdimensjoner	MICHELIN ENERGY™ E-V: 185/65 R15 og 195/55 R16

**BREMSE**

ABS Conti/Teves	Ja
Panikkbremsassistent	Ja
Elektronisk bremsekraftfordeler	Ja
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP) med understyringskontroll	Ja (+ antispinn (ASR))
Foran: Hele skiver, ventilerte skiver, diameter (mm)	Ventilerte skiver, 258
Bak: Tromler, hele skiver, ventilerte skiver, diameter	Tromler, 9"
Parkeringsbrems	Manuell

**AERODYNAMIKK OG KAPASITET**

SCx	0,75
-----	------

**VEKT (kg)**

Egenvekt	1470	1480
Egenvekt foran/bak	869/601	872/608
Maks. tillatt totalvekt	1965	1966
Tillatt vekt foran/bak (begrenset av maks. tillatt vekt)	1032/933	1030/966
Nyttelast (Life-modellen uten ekstrapstyr/Zen- og Intens-modellen med ekstrapstyr)	434/495	425/486
Maks. tilhengervekt med/uten brems	Ikke tillatt/ikke tillatt	

\* Gjelder ikke hvis du velger 17" felger.